

UV-C STERILON AIR 144W/Z1

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	144
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Matériau du corps du luminaire:	Acier Carbone
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1082/471/471
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	version sur support mobile
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	150

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires par flux UV-C STERILON AIR Z1 utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Grâce à son embase mobile installée en série, le luminaire est facile à déplacer. Certaines versions sont équipées d'un cordon d'alimentation de 3 mètres et d'un interrupteur. Le luminaire est équipé du mode ECO, grâce auquel il fonctionne plus silencieusement.

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins, salles de gym, centres de remise en forme.

UV-C STERILON AIR 144W/Z1

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	244261	Mode écologique:	oui
Source de lumière:	UV-C	Protection contre l'ouverture:	oui
Puissance nominale [W]:	144	Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Intensité sonore [dB]:	43
Classe de protection:	I	Noise level in ECO mode [dB]:	37
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	4x36
Matériau du corps du luminaire:	Acier Carbone	Garantie [ans]:	2
Couleur du corps du luminaire:	blanc / embout gris	Certificat CE:	329/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1082/471/471	Instructions d'installation:	Download PDF
Degré d'étanchéité:	IP20	EAN:	5905963244261
Méthode de montage:	version sur support mobile	Fréquence [Hz]:	50 - 60
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	4.80
Câble - longueur [m]:	3	La couleur de la lumière:	violet
Interrupteur:	oui	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Poids net du luminaire [kg]:	4	Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Consommation électrique totale [W]:	143	Mode de fonctionnement d'urgence:	non
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	La gestion:	non
Filtre à poussière:	oui	Maître / esclave:	non
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui	Câblage traversant:	non
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	150	Sécurité supplémentaire:	non
Compteur de temps de travail:	oui	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Débit d'air [m3 / h]:	220	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	4
Débit d'air en mode ECO [m3 / h]:	110	Poids brut du luminaire [kg]:	11.180
Type de lumière:	UV-C ultraviolet	Certificat PZH:	B-BK-60212-0110/21

UV-C STERILON AIR 144W/Z1

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 329/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl