

# UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Leistung [W]:</b>	144
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Material Gehäuse:</b>	Kohlenstoffstahl
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	600/148/148
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Montage:</b>	wersja ścienna z przewodem do gniazdko
<b>Strömungsluftdesinfektionsfunktion:</b>	ja
<b>Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:</b>	120

## CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON AIR LIGHT Durchflusslampen sind für die Wandmontage vorgesehen. Durch Verwendung von ultraviolettem Licht (UV-C) sind sie eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können.\* Die Leuchten sind mit einem 3m langen Netzkabel und ohne Kabel (als sog. Investitionsvariante) erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten werden für den Einsatz in Dienstleistungsobjekten (Frisör-, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Restaurants, Objekten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

# UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	240638	Lichtart:	UV-C ultraviolett
Lichtquelle:	UV-C	Schutz gegen Öffnen:	ja
Leistung [W]:	144	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Geräuschintensität [dB]:	43
Schutzklasse:	I	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	4x36
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Garantie:	2
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl	CE-Zertifikat:	<a href="#">216/2020</a>
Farbe Gehäuse:	biały/ endcap szary	PZH-Zertifikat:	<a href="#">B-BK-60212-0110/21</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	600/148/148	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
IP-Schutzart:	IP20	EAN:	5905963240638
Montage:	wersja ścienna z przewodem do gniazdka	Frequenz:	50 - 60
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Lichtausbeute [lm/W]:	4.80
Kabellänge [m]:	3	Lichfarbe:	violett
Schalter:	ja	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Eigengewicht der Leuchte [kg]:	4.900	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Bruttogewicht der Leuchte [kg]:	5.460	Arbeits- modus:	nie
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	142	Steuerung:	nie
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	Master Slave:	Nie
Staubfilter:	ja	Durch- verdrahtung:	nie
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja	Schutzart:	nie
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	120	Menge im Karton [Stück]:	1
Arbeitszeitähler:	ja	Menge auf der Palette [Stück]:	48
Luftstrom [m3 / h]:	160		

# UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter

Erstellungsdatum der Karte: 22 lipiec 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)



Certyfikat CE - Nr: 216/2020