

UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	144
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	600/148/148
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	wersja inwestycyjna do podpięcia w instalację elektryczną
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	120

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON AIR LIGHT Durchflusslampen sind für die Wandmontage vorgesehen. Durch Verwendung von ultraviolettem Licht (UV-C) sind sie eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können.* Die Leuchten sind mit einem 3m langen Netzkabel und ohne Kabel (als sog. Investitionsvariante) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten werden für den Einsatz in Dienstleistungsobjekten (Frisör-, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Restaurants, Objekten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	240577	Schutz gegen Öffnen:	ja
Lichtquelle:	UV-C	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Leistung [W]:	144	Geräuschintensität [dB]:	43
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	4x36
Schutzklasse:	I	Garantie:	2
Austauschbare Lichtquelle:	ja	CE-Zertifikat:	216/2020
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0110/21
Farbe Gehäuse:	biały/ endcap szary	Anleitung:	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	600/148/148	EAN:	5905963240577
IP-Schutzart:	IP20	Frequenz:	50 - 60
Montage:	wersja inwestycyjna do podpięcia w instalację elektryczną	Lichtausbeute [lm/W]:	4.80
Eigengewicht der Leuchte [kg]:	4.900	Lichfarbe:	violett
Bruttogewicht der Leuchte [kg]:	5.160	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	142	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	Arbeits- modus:	nie
Staubfilter:	ja	Steuerung:	nie
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja	Master Slave:	Nie
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	120	Durch- verdrahtung:	nie
Arbeitszeitähler:	ja	Schutzart:	nie
Luftstrom [m3 / h]:	160	Menge im Karton [Stück]:	1
Lichtart:	UV-C ultraviolett	Menge auf der Palette [Stück]:	48

UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter

Erstellungsdatum der Karte: 22 lipiec 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)



Certyfikat CE - Nr: 216/2020