

# TYTAN 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>IP-Schutzart:</b>               | IP66                    |
| <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>     | IK09                    |
| <b>Leistung [W]:</b>               | 16.00 - 74.00           |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>           | 2450 - 11300            |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>         | 3000; 4000; 5000        |
| <b>Material Gehäuse:</b>           | PC                      |
| <b>Farbe Gehäuse:</b>              | grau                    |
| <b>Material Diffusor:</b>          | PC                      |
| <b>Typ Diffusor:</b>               | matt                    |
| <b>Montage:</b>                    | Anbau-, Hänge-          |
| <b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b> | 1152/85/80; 1432/85/80; |
| <b>Garantie [Jahren]:</b>          | 5                       |

## CHARAKTERISTIK

TYTAN 2 LED ist eine Leuchte aus der NEXT GEN Linie, die eine neue Generation von Leuchten mit LED-Technologie darstellt. Von Grund auf neu entwickelt, werden neue Lösungen zur Verbesserung der Lichtverteilung und Temperaturbilanz eingeführt. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf eine äußerst hohe Lichtausbeute aus: max. 155 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und Energieeinsparungen bis zu 68 % erzielt werden. Die Leuchte verwendet eine Lösung, die auf der Integration des Diffusors mit dem LED-Modul basiert. Die Leuchte hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Diffusor-Aufhängungssystem, einstellbare Halterungen, die eine Montagetoleranz von +/- 50 mm gewährleisten. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet. Der Körper der Leuchte und der Diffusor sind resistent gegen UV-Strahlung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserbeständigkeit konzipiert. Besonders empfehlenswert für die Beleuchtung öffentlicher Einrichtungen, einschließlich Krankenhausausbildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Durchgänge, Lagerhäuser, Geschäfte, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Serviceeinrichtungen für industrielle Lebensmittel (Fabriken, Labors), Lagerhäuser, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig), Sportstadien, Transportterminals und unterirdische Gänge. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen und ersetzt herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen. Das Design ist für die Oberflächen- und Aufhängung geeignet.

# TYTAN 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### TYTAN 2 LED 16W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 16           | 3000               | 2450             |                  |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941436</a> |
| 16           | 3000               | 2450             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941467</a> |
| 16           | 3000               | 2450             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941450</a> |
| 16           | 3000               | 2450             | ja               |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941481</a> |
| 16           | 3000               | 2450             |                  | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941443</a> |
| 16           | 4000               | 2650             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941023</a> |
| 16           | 4000               | 2650             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941016</a> |
| 16           | 4000               | 2650             | ja               |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941047</a> |
| 16           | 4000               | 2650             |                  |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 909702</a> |
| 16           | 4000               | 2650             |                  | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941009</a> |
| 16           | 4000               | 2650             |                  | ja        |                   |          | ZHAGA             | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 843891</a> |
| 16           | 5000               | 2650             |                  |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941917</a> |
| 16           | 5000               | 2650             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941948</a> |
| 16           | 5000               | 2650             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941931</a> |
| 16           | 5000               | 2650             | ja               |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941962</a> |
| 16           | 5000               | 2650             |                  | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941924</a> |

### TYTAN 2 LED 28W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 28           | 3000               | 4150             |                  |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941498</a> |
| 28           | 3000               | 4150             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941528</a> |
| 28           | 3000               | 4150             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941511</a> |
| 28           | 3000               | 4150             | ja               |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941542</a> |
| 28           | 3000               | 4150             |                  | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941504</a> |
| 28           | 4000               | 4550             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941078</a> |
| 28           | 4000               | 4550             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941061</a> |
| 28           | 4000               | 4550             | ja               |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941092</a> |
| 28           | 4000               | 4550             |                  |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 909719</a> |
| 28           | 4000               | 4550             |                  | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941054</a> |
| 28           | 5000               | 4550             |                  |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941979</a> |
| 28           | 5000               | 4550             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942006</a> |
| 28           | 5000               | 4550             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941993</a> |
| 28           | 5000               | 4550             | ja               |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942020</a> |

# TYTAN 2 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 28           | 5000               | 4550             |                  | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941986</a> |
| 28           | 5000               | 4550             | ja               | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942693</a> |

### TYTAN 2 LED 32W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 32           | 4000               | 3700             |                  | ja        |                   |          | ZHAGA             | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 843969</a> |

### TYTAN 2 LED 35W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 35           | 3000               | 5250             |                  |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941733</a> |
| 35           | 3000               | 5250             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941764</a> |
| 35           | 3000               | 5250             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941757</a> |
| 35           | 3000               | 5250             | ja               |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941788</a> |
| 35           | 3000               | 5250             |                  | ja        |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941740</a> |
| 35           | 4000               | 5650             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941290</a> |
| 35           | 4000               | 5650             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941283</a> |
| 35           | 4000               | 5650             | ja               |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941313</a> |
| 35           | 4000               | 5650             |                  |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 909740</a> |
| 35           | 4000               | 5650             |                  | ja        |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941276</a> |
| 35           | 5000               | 5650             |                  |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942228</a> |
| 35           | 5000               | 5650             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942266</a> |
| 35           | 5000               | 5650             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942259</a> |
| 35           | 5000               | 5650             | ja               |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942280</a> |
| 35           | 5000               | 5650             |                  | ja        |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942242</a> |

### TYTAN 2 LED 42W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 42           | 3000               | 6550             |                  |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941795</a> |
| 42           | 3000               | 6550             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941825</a> |
| 42           | 3000               | 6550             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941818</a> |
| 42           | 3000               | 6550             | ja               |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941849</a> |
| 42           | 3000               | 6550             |                  | ja        |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941801</a> |
| 42           | 3000               | 6550             |                  | ja        |                   |          | ZHAGA             | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 843921</a> |
| 42           | 4000               | 7050             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941344</a> |
| 42           | 4000               | 7050             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941337</a> |
| 42           | 4000               | 7050             | ja               |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941368</a> |
| 42           | 4000               | 7050             |                  |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 909757</a> |
| 42           | 4000               | 7050             |                  | ja        |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941320</a> |

# TYTAN 2 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 42           | 5000               | 7050             |                  |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942297</a> |
| 42           | 5000               | 7050             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942327</a> |
| 42           | 5000               | 7050             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942310</a> |
| 42           | 5000               | 7050             | ja               |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942341</a> |
| 42           | 5000               | 7050             |                  | ja        |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942303</a> |

## TYTAN 2 LED 47W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 47           | 3000               | 7300             |                  |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941559</a> |
| 47           | 3000               | 7300             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941580</a> |
| 47           | 3000               | 7300             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941573</a> |
| 47           | 3000               | 7300             | ja               |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941603</a> |
| 47           | 3000               | 7300             |                  | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941566</a> |
| 47           | 4000               | 7850             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941146</a> |
| 47           | 4000               | 7850             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941115</a> |
| 47           | 4000               | 7850             |                  |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 909726</a> |
| 47           | 4000               | 7850             | ja               |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941160</a> |
| 47           | 4000               | 7850             |                  | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941108</a> |
| 47           | 5000               | 7850             |                  |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942037</a> |
| 47           | 5000               | 7850             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942068</a> |
| 47           | 5000               | 7850             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942051</a> |
| 47           | 5000               | 7850             | ja               |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942082</a> |
| 47           | 5000               | 7850             |                  | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942044</a> |
| 47           | 5000               | 7850             |                  | ja        |                   |          | ZHAGA             | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 843914</a> |

## TYTAN 2 LED 54W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 54           | 4000               | 7900             |                  | ja        |                   |          | ZHAGA             | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 843938</a> |

## TYTAN 2 LED 55W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 55           | 3000               | 8400             |                  |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941610</a> |
| 55           | 3000               | 8400             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941641</a> |
| 55           | 3000               | 8400             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941634</a> |
| 55           | 3000               | 8400             | ja               |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941665</a> |
| 55           | 3000               | 8400             |                  | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941627</a> |
| 55           | 4000               | 9050             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941191</a> |
| 55           | 4000               | 9050             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941184</a> |

# TYTAN 2 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 55           | 4000               | 9050             | ja               |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941214</a> |
| 55           | 4000               | 9050             |                  |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 909733</a> |
| 55           | 4000               | 9050             |                  | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941177</a> |
| 55           | 5000               | 9050             |                  |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942099</a> |
| 55           | 5000               | 9050             |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942129</a> |
| 55           | 5000               | 9050             |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942112</a> |
| 55           | 5000               | 9050             | ja               |           |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942150</a> |
| 55           | 5000               | 9050             |                  | ja        |                   |          |                   | 1152/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942105</a> |

## TYTAN 2 LED 69W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 69           | 3000               | 10500            |                  |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941672</a> |
| 69           | 3000               | 10500            |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941702</a> |
| 69           | 3000               | 10500            |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941696</a> |
| 69           | 3000               | 10500            | ja               |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941726</a> |
| 69           | 3000               | 10500            |                  | ja        |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941689</a> |
| 69           | 4000               | 11300            |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941245</a> |
| 69           | 4000               | 11300            |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941238</a> |
| 69           | 4000               | 11300            | ja               |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941269</a> |
| 69           | 4000               | 11300            |                  |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 909764</a> |
| 69           | 4000               | 11300            |                  | ja        |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 941221</a> |
| 69           | 4000               | 11300            |                  | ja        |                   |          | ZHAGA             | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 843945</a> |
| 69           | 5000               | 11300            |                  |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942167</a> |
| 69           | 5000               | 11300            |                  |           | LS2               | 5x2,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942198</a> |
| 69           | 5000               | 11300            |                  |           | LS2               | 5x1,5    |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942181</a> |
| 69           | 5000               | 11300            | ja               |           |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942211</a> |
| 69           | 5000               | 11300            |                  | ja        |                   |          |                   | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 942174</a> |


## TYTAN 2 LED 74W

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Bewegungs-sensor | DIMM DALI | Durch-verdrahtung | Kabeltyp | Art der Steckdose | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 74           | 4000               | 10600            |                  | ja        |                   |          | ZHAGA             | 1432/85/80                 | <a href="#">&gt;&gt; 843952</a> |

# TYTAN 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN




TYTAN 2 LED

# TYTAN 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index    | Name  |
|----------|---|
|          | Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)                            |
|          | TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 850 - Lichtmodul                                    |
|          | TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 840 - Lichtmodul                                    |
|          | TYTAN 2 LED 1150mm 2450lm 830 - Lichtmodul                                    |
| 60000006 | Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 |
|          | TYTAN 2 LED 1150mm 4150lm 830 - Lichtmodul                                    |
|          | TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 850 - Lichtmodul                                    |
|          | TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 - Lichtmodul                                    |
|          | TYTAN 2 LED 1450mm 5250lm 830 - Lichtmodul                                    |
|          | TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 840 - Lichtmodul                                    |
|          | TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 850 - Lichtmodul                                    |
|          | TYTAN 2 LED 1450mm 6550lm 830 - Lichtmodul                                    |
|          | TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 850 - Lichtmodul                                    |
|          | TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 840 - Lichtmodul                                    |
|          | TYTAN 2 LED 1150mm 7300/8400lm 830 - Lichtmodul                               |
|          | TYTAN 2 LED 1150mm 7850/9050lm 850 - Lichtmodul                               |
|          | TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 850 - Lichtmodul                                   |
|          | TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 840 - Lichtmodul                                   |
|          | TYTAN 2 LED 1450mm 10500lm 830 - Lichtmodul                                   |



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 04 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 127/2023; 29/2026; 478/2023; 91/2020

