

PLANO LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40/IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	30.00 - 54.00
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Lichtstrom [lm]*:	3000 - 5700
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Diffusor:	PMMA; PS
Typ Diffusor:	OPAL; PRM
UGR (4H8H):	<19
Montage:	versenkt, Oberfläche
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/9; 1195/295/9; 620/620/9;
Garantie [Jahre]:	2; 5

CHARAKTERISTIK

Eine vielseitige LED-Leuchte mit niedrigem, schlankem Profil und elegantem Design. Angepasst für die Unterputzmontage in modularen Decken oder Aufputzmontage. Die Leuchte mit einem eingebauten energiesparenden LED-Panel aus einem weiß lackierten Aluminiumprofil ist mit einem strukturierten mehrschichtigen PS-Diffusor OPAL oder PRM ausgestattet, der eine perfekte Lichtstreuung und geringe Blendung gewährleistet. Montagemethode: Einbau und Aufputzmontage - unter Verwendung eines Rahmens (als Zubehör erhältlich).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich in Büroräumen vorgesehen (Büros, Konferenzräume) oder Wirtschaftsräume repräsentativer Art (Hotels, Restaurants). Einzigartiges Design und hervorragende Lichtparameter erlauben die Verwendung von PLANO LED EVO als Hauptlichtquelle, auch bei Jobs, die Konzentration erfordern. Die Leuchte kann beides verwendet werden mit neuen Anwendungen sowie als Ersatz für herkömmliche T8 - und T5 - Armaturen durch Energiesparende LED-Lösungen. Konstruktion an Decken angepasst Modularer Typ 625x625 und 600x600.

PLANO LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

PLANO LED EVO 1195/295/9mm

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
30	4000	3500	OPAL			1195/295/9	E	>> 552212
36	4000	3700	PRM		<19	1195/295/9	E	>> 552236
36	4000	3700	PRM	ja	<19	1195/295/9	E	>> 560330
36	4000	4000	OPAL			1195/295/9	E	>> 552229
36	4000	4000	OPAL			1195/295/9	E	>> 552878
36	4000	4000	OPAL	ja		1195/295/9	E	>> 552830
36	4000	4500	OPAL			1195/295/9	E	>> 314933

PLANO LED EVO 595/595/9mm

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
30	4000	3000	PRM		<19	595/595/9	E	>> 552335
30	4000	3000	PRM	ja	<19	595/595/9	E	>> 560323
30	4000	3860	PRM		<19	595/595/9	E	>> 560255
30	4000	3000	OPAL			595/595/9	E	>> 552328
36	3000	3700	PRM		<19	595/595/9	E	>> 552311
36	4000	3700	PRM		<19	595/595/9	E	>> 552304
36	3000	3700	PRM	ja	<19	595/595/9	E	>> 560316
36	4000	3700	PRM	ja	<19	595/595/9	E	>> 560309
36	3000	4300	PRM		<19	595/595/9	E	>> 560248
36	3000	4000	OPAL			595/595/9	E	>> 552298
36	4000	4000	OPAL			595/595/9	E	>> 552281
36	4000	4000	OPAL			595/595/9	E	>> 552861
36	4000	4000	OPAL	ja		595/595/9	E	>> 552823
44	4000	4800	OPAL			595/595/9	E	>> 552359/B
54	4000	5700	OPAL			595/595/9	E	>> 552342
54	4000	5700	OPAL			595/595/9	E	>> 552854
54	4000	5700	OPAL	ja		595/595/9	E	>> 552816

PLANO LED EVO 620/620/9mm

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
36	3000	3700	PRM		<19	620/620/9	E	>> 552274
36	4000	3700	PRM		<19	620/620/9	E	>> 552267
36	3000	4000	OPAL			620/620/9	E	>> 552250
36	4000	4000	OPAL			620/620/9	E	>> 552243
36	4000	4000	OPAL			620/620/9	E	>> 552847

PLANO LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
36	4000	4000	OPAL	ja		620/620/9	E	>> 552809

PLANO LED EVO


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
552397	PLANO LED EVO - Gipskartonclip Set (4 Stück)
	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
552427	PLANO LED EVO - Oberflächenrahmen 1200x300x43
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
552410	PLANO LED EVO - Oberflächenrahmen 600x600x43
552403	PLANO LED EVO - Aufhänger Set (4 Stück)
998973	Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
314766	PLANO LED Anbaumontagerahmen CLICK (600mm x 600mm x 43mm)




Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016
600x600 SM
"Brunneneffekt" (998966)



Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016
600x600 SM "Brunneneffekt" (998973)



PLANO LED Anbaumontagerahmen
CLICK (600mm x 600mm x
43mm) (314766)

Erstellungsdatum der Karte: 01 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 114/2020; 365/2023