MAGNUM FUTURE LITE LED 78W

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44; IP54
---------------	------------

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10

Leistung [W]: 78.00

Versorgungsspannung [V]: 220-240

Lichtstrom [lm]*: 9500

Schutzklasse: I; II

Farbtemperatur [K]: 4000

Abstrahl- winkel [°]: 120

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: gefrorene

Material Gehäuse: PP

Farbe Gehäuse: grün

Energieeffizienzklasse: D

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Die Lampe ist aus schlagfestem Polypropylen (PP) hergestellt. Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt trotz der matten Oberfläche bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen und einer Verriegelung des Neigungswinkels der Leuchte, Griffe zum Aufwickeln des Kabels und einen ergonomischen Griff zum Tragen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Dank verschiedener Funktionen ist unser SMD LED Strahler eine ideale Lösung für die Beleuchtung aller Arbeitsplätze. Der hohe Lichtstrom und die maximale Schlagfestigkeit sind besonders wichtig bei der Beleuchtung von Baustellen oder bei der Arbeit in verschiedenen Bereichen innen und außen. Die hohe Dichtheit ermöglicht den Einsatz unter schwierigsten Wetterbedingungen. Der Multi-Position-Arm und das umfangreiche Zubehör bieten vielfältige Montagemöglichkeiten, damit der Lichtstrahl präzise gerichtet werden kann und die Hände des Arbeiters frei bleiben. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht erleichtern den Einsatz in Werkstätten, Baustellen innen / außen, zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Industriehallen oder bei Fertiostellungen.



MAGNUM FUTURE LITE LED 78W

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Steckertyp	Art der Steckdose	Anzahl der Steckdosen	Kabellänge [m]	Schutzklasse	IP- Schutzart	Energieeffizienzklasse	Index
78	4000	9500	DK			3	1	IP44	D	>> 406300
78	4000	9500	DK	DK	1	3	I	IP44	D	<u>>> 406331</u>
78	4000	9500	UNI- SCHUKO			3	II	IP54	D	>> 406317
78	4000	9500	UNI- SCHUKO	PL-FR	1	3	I	IP54	D	>> 406348
78	4000	9500	UNI- SCHUKO	SCHUKO	1	3	ı	IP54	D	>> 406324




MAGNUM FUTURE LITE LED 78W

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
000720	Standard tripod





FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)

Standard tripod (000720)

Erstellungsdatum der Karte: 08 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



