MAGNUM BATTERY XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Leistung [W]:	20.00
Farbtemperatur [K]:	4000
Versorgungsspannung [V]:	18
Schutzklasse:	III
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	205/212/124;
Lichtstrom [lm]*:	2300
Energieeffizienzklasse:	E
Garantie [Jahren]:	3

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt. Er ist mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms ausgestattet. Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts. MAGNUM BATTERY XS ist auch in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist kompatibel mit anderen Geräten der Marke Bosch.
Akkuversion:
Arbeitsmodi im Akkubetrieb:
2Ah Akku:
200 lm, Arbeitszeit: 900 min
750 lm, Arbeitszeit: 300 min
1500 lm, Arbeitszeit: 150 min
2300 lm, Arbeitszeit: 90 min
5Ah Akku:
200 lm, Arbeitszeit: 2250 min
750 lm, Arbeitszeit: 750 min
1500 lm, Arbeitszeit: 375 min
2300 lm, Arbeitszeit: 225 min

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM BATTERY XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Schalter	Akku	Batteriekapazität [mAh]	Version	Zubehör Enthalten	Index
20	4000	2300	ja					>> 249006
20	4000	2300	ja	Bosch 18V	2		1 x 2Ah Akku Bosch	>> 249013
20	4000	2300	ja	Bosch 18V	2	mit AKKULADEGERÄT	1 x 2Ah Akku Bosch; mit Aufladegerät GAL 18V-40	>> 249020
20	4000	2300	ja	Bosch 18V	5		1 x Bosch 5Ah-Akku	>> 249136
20	4000	2300	ja	Bosch 18V	5	mit AKKULADEGERÄT	1 x Bosch 5Ah-Akku; mit Aufladegerät GAL 18V-40	>> 249143
20	4000	2300	ja	Bosch 18V	2		2 x 2Ah Akku Bosch	>> 249303
20	4000	2300	ja	Bosch 18V	2	mit AKKULADEGERÄT	2 x Bosch 2Ah-Akku; mit Aufladegerät GAL 18V-40	>> 249310

MAGNUM BATTERY XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
249150	BATTERIE BOSCH 18V 2Ah
249181	Batterieladegerät BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah
249174	Batterieladegerät BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249167	BATTERIE BOSCH 18V 5Ah
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 114/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl