

# SITE LITE FUTURE LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP44; IP54
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Leistung [W]:</b>	26.00
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000; 5000
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3500
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Schutzklasse:</b>	I; II
<b>Material Gehäuse:</b>	PP
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	milchig
<b>Farbe Gehäuse:</b>	graphit
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	ø198/154;

## CHARAKTERISTIK

Moderne und leistungsstarke Malerlampe, die in alle Richtungen leuchtet (360°). Gewährleistet gleichmäßige und solide Beleuchtung im gesamten Raum. Gehäuse aus Verbundstoff mit hoher Schlagfestigkeit. Der Anti-Reflex-Diffusor wurde aus Polycarbonat PC Frostglas ausgeführt. Die Leuchte wurde mit einem speziell hervorstehenden, zusammenklappbaren und beweglichen Haken zum Aufhängen sowie einem Kabelaufwickler vorne am Lampengehäuse ausgestattet.

Die Vielfalt der verfügbaren Versionen garantiert die optimale Anpassung an Bedürfnisse.

Erhältliche Versionen:

- mit Buchsen: PL-FR, DK, SCHUCKO
- ohne Buchsen
- mit Magnet in der Basis

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe bewährt sich als präzise Arbeitsplatzbeleuchtung.

# SITE LITE FUTURE LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Steckertyp	Art der Steckdose	Anzahl der Steckdosen	Kabellänge [m]	Magnet	IP-Schutzart	Schutzklasse	Index
26	4000	3500	DK	DK	1	5		IP44	I	<a href="#">&gt;&gt; 621161</a>
26	4000	3500	DK	DK	1	5	ja	IP44	I	<a href="#">&gt;&gt; 621215</a>
26	4000	3500	UNI-SCHUKO			5		IP54	II	<a href="#">&gt;&gt; 621086</a>
26	4000	3500	UNI-SCHUKO			5	ja	IP54	II	<a href="#">&gt;&gt; 621185</a>
26	5000	3500	UNI-SCHUKO			5		IP54	II	<a href="#">&gt;&gt; 621345</a>
26	5000	3500	UNI-SCHUKO			5	ja	IP54	II	<a href="#">&gt;&gt; 621369</a>
26	4000	3500	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	5		IP54	I	<a href="#">&gt;&gt; 621093</a>
26	4000	3500	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	5	ja	IP54	I	<a href="#">&gt;&gt; 621192</a>
26	4000	3500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	5		IP54	I	<a href="#">&gt;&gt; 621154</a>
26	4000	3500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	5	ja	IP54	I	<a href="#">&gt;&gt; 621208</a>
26	5000	3500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	5		IP54	I	<a href="#">&gt;&gt; 621352</a>
26	5000	3500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	5	ja	IP54	I	<a href="#">&gt;&gt; 621376</a>

Erstellungsdatum der Karte: 12 November 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 166/2019