

SITE LITE FUTURE LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44; IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	23.00
Farbtemperatur [K]:	4000; 5000
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Schutzklasse:	I; II
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	milchig
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø198/154;
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

Moderne und leistungsstarke Malerlampe, die in alle Richtungen leuchtet (360°). Gewährleistet gleichmäßige und solide Beleuchtung im gesamten Raum. Gehäuse aus Verbundstoff mit hoher Schlagfestigkeit. Der Anti-Reflex-Diffusor wurde aus Polycarbonat PC Frostglas ausgeführt. Die Leuchte wurde mit einem speziell hervorstehenden, zusammenklappbaren und beweglichen Haken zum Aufhängen sowie einem Kabelaufwickler vorne am Lampengehäuse ausgestattet.

Die Vielfalt der verfügbaren Versionen garantiert die optimale Anpassung an Bedürfnisse.

Erhältliche Versionen:

- mit Buchsen: PL-FR, DK, SCHUCKO
- mit Magnet in der Basis

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe bewährt sich als präzise Arbeitsplatzbeleuchtung. Wird als Arbeitsleuchte verwendet: Beleuchtung des Arbeitsplatzes, der Werkstatt und der Garage. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequemer. Für Anwendungen außerhalb von Gebäuden, industrielle oder sonstige Anwendungen, bei denen die Beleuchtungsnormen CRI < 80 zulassen.

SITE LITE FUTURE LED BASIC

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Steckertyp	Art der Steckdose	Anzahl der Steckdosen	Kabellänge [m]	Magnet	Schutzklasse	IP-Schutzart	Index
23	4000	2600	DK	DK	1	3		I	IP44	>> 621031
23	4000	2600	DK	DK	1	3	ja	I	IP44	>> 621079
23	4000	2600	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3		I	IP54	>> 621017
23	4000	2600	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3	ja	I	IP54	>> 621055
23	4000	2600	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3		I	IP54	>> 621024
23	4000	2600	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	ja	I	IP54	>> 621062
23	4000	2600	UNI-SCHUKO			3		II	IP54	>> 621000
23	4000	2600	UNI-SCHUKO			3	ja	II	IP54	>> 621048
23	5000	2600	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3		I	IP54	>> 621314
23	5000	2600	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	ja	I	IP54	>> 621338
23	5000	2600	UNI-SCHUKO			3	ja	II	IP54	>> 621321

Erstellungsdatum der Karte: 23 September 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 270/2023