

# SITE LITE FUTURE LED BASIC



LED |  |  | IP44 | IK10

## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54; IP44;
Odporność na uderzenia:	IK10;
Moc nominalna [W]:	23.00;
Temperatura barwowa [K]:	4000; 5000;
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2600;
Klasa ochronności:	II; I;
Materiał korpusu oprawy:	PP;
Materiał klosza:	PC;
Rodzaj klosza:	mleczny;
Kolor korpusu oprawy:	grafitowy;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	∅198/154;

\*Tolerancja +/- 10%

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nowoczesna i wydajna lampa malarska świecąca we wszystkich kierunkach (360°). Zapewnia równomierne i solidne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Korpus wykonany z tworzywa, wysoce odporny na uderzenia. Klosz przeciwdziałający wykonany z mrożonego poliwęglanu PC. Wyposażona w specjalnie wystający, składany hak do zawieszenia oraz zwiłacz przewodu w obudowie lampy.

Różnorodność dostępnych wersji zapewni optymalne dopasowanie do potrzeb.

Dostępne wersje:

- z gniazdami: PL-FR, DK, SCHUCKO
- bez gniazd
- z magnesem w podstawie

## ZASTOSOWANIE

Lampa sprawdzi się jako precyzyjne oświetlenie miejsca pracy.

## SITE LITE FUTURE LED BASIC

## DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w &gt;&gt; indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Liczba gniazd	Przewód - długość [m]	Magnes	Klasa ochronności	Stopień szczelności	Indeks
23	4000	2600	DK	DK	1	3		I	IP44	<a href="#">&gt;&gt; 621031</a>
23	4000	2600	DK	DK	1	3	tak	I	IP44	<a href="#">&gt;&gt; 621079</a>
23	4000	2600	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3		I	IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621017</a>
23	4000	2600	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3	tak	I	IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621055</a>
23	4000	2600	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3		I	IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621024</a>
23	4000	2600	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	tak	I	IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621062</a>
23	4000	2600	UNI-SCHUKO			3		II	IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621000</a>
23	4000	2600	UNI-SCHUKO			3	tak	II	IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621048</a>
23	5000	2600	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3		I	IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621314</a>
23	5000	2600	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	tak	I	IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621338</a>
23	5000	2600	UNI-SCHUKO			3	tak	II	IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621321</a>

\*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-09-01



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52  
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300  
e-mail: office@lenalighting.pl  
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

