# SITE LITE FUTURE LED BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP44; IP54 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc nominalna [W]:** | 23.00 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000; 5000 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 2600 |
| **Klasa ochronności:** | I; II |
| **Materiał korpusu:** | PP |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | mleczny |
| **Kolor korpusu:** | grafitowy |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | ø198/154; |
| **Klasa energetyczna:** | E |

## CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna i wydajna lampa malarska świecąca we wszystkich kierunkach (360°). Zapewnia równomierne i solidne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Korpus wykonany z tworzywa, wysoce odporny na uderzenia. Klosz przeciwodblaskowy wykonany z mrożonego poliwęglanu PC. Wyposażona w specjalnie wystający, składany hak do zawieszenia oraz zwijacz przewodu w obudowie lampy.
Różnorodność dostępnych wersji zapewni optymalne dopasowanie do potrzeb.
Dostępne wersje:
• z gniazdami: PL-FR, DK, SCHUCKO
• bez gniazd
• z magnesem w podstawie

## ZASTOSOWANIE

Lampa sprawdzi się jako precyzyjne oświetlenie miejsca pracy. Znajduje zastosowanie jako lampa robocza: oświetlania miejsca pracy, placu budowy. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Lampa przeznaczona do zastosowań na zewnątrz budynków, zastosowań przemysłowych lub innych zastosowań, w których normy oświetleniowe dopuszczają CRI< 80.

# SITE LITE FUTURE LED BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj wtyczki | Rodzaj gniazda | Liczba gniazd | Przewód - długość [m] | Magnes | Klasa ochronności | Stopień szczelności | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4000 | 2600 | DK | DK | 1 | 3 | | I | IP44 | >> 621031 |
| 23 | 4000 | 2600 | DK | DK | 1 | 3 | tak | I | IP44 | >> 621079 |
| 23 | 4000 | 2600 | UNI-SCHUKO | PL-FR | 1 | 3 | | I | IP54 | >> 621017 |
| 23 | 4000 | 2600 | UNI-SCHUKO | PL-FR | 1 | 3 | tak | I | IP54 | >> 621055 |
| 23 | 4000 | 2600 | UNI-SCHUKO | SCHUKO | 1 | 3 | | I | IP54 | >> 621024 |
| 23 | 4000 | 2600 | UNI-SCHUKO | SCHUKO | 1 | 3 | tak | I | IP54 | >> 621062 |
| 23 | 4000 | 2600 | UNI-SCHUKO | | | 3 | | II | IP54 | >> 621000 |
| 23 | 4000 | 2600 | UNI-SCHUKO | | | 3 | tak | II | IP54 | >> 621048 |
| 23 | 5000 | 2600 | UNI-SCHUKO | SCHUKO | 1 | 3 | | I | IP54 | >> 621314 |
| 23 | 5000 | 2600 | UNI-SCHUKO | SCHUKO | 1 | 3 | tak | I | IP54 | >> 621338 |
| 23 | 5000 | 2600 | UNI-SCHUKO | | | 3 | tak | II | IP54 | >> 621321 |

Data utworzenia karty: 06 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 270/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl