FUTURE LINE LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart: IP44

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Leistung [W]: 24.00; 32.00

Farbtemperatur [K]: 5000

Lichtstrom [lm]*: 2040; 2720

Schutzklasse:

Material Gehäuse: PP

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: milchig

Farbe Gehäuse: grau

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 141/109/65; 141/109/66; 141/109/67; 141/109/68;

Energieeffizienzklasse:

CHARAKTERISTIK

FUTURE LINE LED ist eine Leuchtschnur für die schnelle und vorübergehende Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Erhältlich in Versionen mit 3 und 4 Lampen auf einer Schnur, erlaubt sie die Verbindung in Linien mit bis zu maximal 40 Leuchtpunkten (10 einzelne Ketten). Die spezielle Lampenform erlaubt ihre beliebige Montage unter Baustellenbedingunen (auf Nägeln, Schrauben, Rohren, Gerüsten etc.) mit gleichzeitig freier Positionierung der Leuchtrichtung. Die Schnüre sind mit Haken zur Befestigung der Kabel, universellen Befestigungshalterungen, sowie an verschiedenen Stellen der Lampe hineingeschraubten Magneten ausgestattet. Die Länge einer Leuchtkette beträgt 11,5 m (Version mit 4 Stück) oder 9 m (Version mit 3 Stück). Möglichkeit der Gestaltung von max. 115 m Leuchtlinie (10x Lampe Future Line LED 4x8W).

Im Standard: Gummikabel H07RN-F $2x1mm\ 23\ m$ Anfangskabel mit Stecker; $2,5\ m$ zwischen Lampen; $1\ m$ Endkabel mit Buchse.

Universal-Befestigungshalterung im Lieferumfang.

ANWENDUNGSBEREICHE


Innovative Lichtkette, geschaffen mit dem Gedanken an eine schnelle und vielseitige Arbeitsplatzbeleuchtung. Ihre einzigartige Form und funktionale Konstruktion ermöglichen die Expressmontage an selbst sehr untypischen Stellen.



FUTURE LINE LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



FUTURE LINE LED 3x1

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Magnet	Index
24	5000	2040		<u>>> 248573</u>
24	5000	2040	ja	<u>>> 248566</u>

FUTURE LINE LED 4x1

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Magnet	Index
32	5000	2720		<u>>> 248542</u>
32	5000	2720	ja	>> 248559



