

MAGNUM BATTERY L

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Moc nominalna [W]: | 70.00 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 9250 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 18 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Klasa ochronności: | III |
| Materiał korpusu: | PP |
| Kolor korpusu: | szary |
| Materiał klosza: | PC |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 300/478/84; |
| Gwarancja [lata]: | 3 |

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. MAGNUM BATTERY L dostępny jest również w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem i ładowarką. Akumulator kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

dla Baterii 2Ah:

1000 lm, czas pracy: 5h

3800 lm, czas pracy: 1h 15min

5650 lm, czas pracy: 45 min

9250 lm, czas pracy: 25 min

dla Baterii 5Ah:

1000 lm, czas pracy: 12h

3800 lm, czas pracy: 3h 20min

5650 lm, czas pracy: 2h

9250 lm, czas pracy: 1h 10min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

MAGNUM BATTERY L

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj akumulatora | Pojemność akumulatora [mAh] | Akcesoria w komplecie | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 70 | 4000 | 9250 | | | | >> 249259 |
| 70 | 4000 | 9250 | Bosch 18V | 2 | | >> 249266 |
| 70 | 4000 | 9250 | Bosch 18V | 2 | 1 x akumulator 2Ah; stojak z funkcją CLICK | >> 249365 |
| 70 | 4000 | 9250 | Bosch 18V | 2 | 1 x akumulator 2Ah; ładowarka GAL 18V-40; stojak z funkcją CLICK | >> 249372 |
| 70 | 4000 | 9250 | Bosch 18V | 2 | 2 x akumulator 2Ah; stojak z funkcją CLICK | >> 249389 |
| 70 | 4000 | 9250 | Bosch 18V | 2 | 2 x akumulator 2Ah; ładowarka GAL 18V-40; stojak z funkcją CLICK | >> 249396 |

MAGNUM BATTERY L

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|------------------------|---|
| 000737 | FUTURE STAND Stojak czarny 2m z systemem Click Head karton kolorowy |
| 249150 | BATERIA DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah |
| 249167 | BATERIA DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah |
| 249174 | ŁADOWARKA DO BATERII BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah |
| 249181 | ŁADOWARKA DO BATERII BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah |



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:116/2023