

# RQ 160 LED N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP33; IP44
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Leistung [W]:</b>	17.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1700 - 2200
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D; E; F
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	MATT; OPAL; PRM
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	75; 110; 115
<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 bis +35
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	166/86; 171/97;
<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>PZH-Zertifikat:</b>	B-BK-60112-0365-2022

## CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED N ist eine neue Serie von runden Downlights. Das Design wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet neue Lösungen, um eine hervorragende Lichtleistung zu gewährleisten. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt und zeichnet sich durch sein geringes Gewicht aus. Das Gehäuse ist standardmäßig in Weiß erhältlich. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Der Diffusor verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

# RQ 160 LED N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### RQ 160 LED N 17W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
17	3000	1700	MATT	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570483</a>
17	3000	1700	MATT	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573903</a>
17	4000	1800	MATT	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570339</a>
17	4000	1800	MATT	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573910</a>
17	3000	2100	PRM	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570537</a>
17	3000	2100	PRM	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573941</a>
17	4000	2200	PRM	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570384</a>
17	4000	2200	PRM	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573958</a>
17	3000	1900	OPAL	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570582</a>
17	3000	1900	OPAL	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573927</a>
17	4000	2050	OPAL	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570438</a>
17	4000	2050	OPAL	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573934</a>

# RQ 160 LED N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573637	Aufhängung RQ160 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 26 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 154/2020; 317/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl