BARIS 40 LED KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	9.00 - 39.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1200 - 5525
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Stopień szczelności:	IP20; IP44
Odporność na uderzenia:	IK06
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Materiał klosza:	PC; PS
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/71/579; 53/71/860;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.
Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

BARIS 40 LED KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

BARIS 40 LED KINKIET 9W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
9	3000	1200	OPAL	czarny		53/71/579	>> 675409
9	3000	1200	OPAL	biały		53/71/579	>> 675423
9	3000	1200	OPAL	szary		53/71/579	>> 675430
9	4000	1275	OPAL	czarny		53/71/579	>> 675416
9	4000	1275	OPAL	biały		53/71/579	>> 675447
9	4000	1275	OPAL	szary		53/71/579	>> 675454

BARIS 40 LED KINKIET 13W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
13	3000	1750	OPAL	biały		53/71/860	>> 675140
13	3000	1750	OPAL	szary	tak	53/71/860	>> 674037
13	3000	1750	OPAL	biały	tak	53/71/860	>> 675164
13	3000	1750	OPAL	czarny	tak	53/71/860	>> 674808
13	3000	1750	OPAL	szary		53/71/860	>> 674013
13	3000	1750	OPAL	czarny		53/71/860	>> 674785
13	3000	1775	PRM	szary		53/71/860	>> 674020
13	3000	1775	PRM	szary	tak	53/71/860	>> 674044
13	3000	1775	PRM	biały	tak	53/71/860	>> 675171
13	3000	1775	PRM	czarny	tak	53/71/860	>> 674815
13	3000	1775	PRM	czarny		53/71/860	>> 674792
13	3000	1775	PRM	biały		53/71/860	>> 675157
13	4000	1825	OPAL	biały	tak	53/71/860	>> 675133
13	4000	1825	OPAL	czarny		53/71/860	>> 674648
13	4000	1825	OPAL	biały		53/71/860	>> 675003
13	4000	1825	OPAL	szary		53/71/860	>> 455865
13	4000	1825	OPAL	czarny	tak	53/71/860	>> 674778
13	4000	1825	OPAL	szary	tak	53/71/860	>> 674006
13	4000	1850	PRM	szary	tak	53/71/860	>> 455872
13	4000	1850	PRM	biały	tak	53/71/860	>> 675010
13	4000	1850	PRM	czarny		53/71/860	>> 674747
13	4000	1850	PRM	czarny	tak	53/71/860	>> 674655
13	4000	1850	PRM	biały		53/71/860	>> 675102
13	4000	1850	PRM	szary		53/71/860	>> 455964

BARIS 40 LED KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

BARIS 40 LED KINKIET 15W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
15	4000	2125	PRM	biały		53/71/579	>> 455544
15	4000	2125	OPAL	szary		53/71/579	>> 319044
15	4000	2125	OPAL	biały		53/71/579	>> 319068
15	4000	2125	OPAL	czarny		53/71/579	>> 319082
15	4000	2125	PRM	czarny		53/71/579	>> 455551
15	4000	2125	PRM	szary		53/71/579	>> 455537

BARIS 40 LED KINKIET 16W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	3000	2150	OPAL	biały	tak	53/71/579	>> 318993
16	3000	2150	OPAL	czarny		53/71/579	>> 319013
16	3000	2150	OPAL	biały		53/71/579	>> 318979
16	3000	2150	OPAL	szary		53/71/579	>> 318931
16	3000	2150	OPAL	czarny	tak	53/71/579	>> 319037
16	3000	2150	OPAL	szary	tak	53/71/579	>> 318955
16	3000	2200	PRM	czarny		53/71/579	>> 455506
16	3000	2200	PRM	biały		53/71/579	>> 455469
16	3000	2200	PRM	szary		53/71/579	>> 455421
16	3000	2200	PRM	czarny	tak	53/71/579	>> 455520
16	3000	2200	PRM	biały	tak	53/71/579	>> 455483
16	3000	2200	PRM	szary	tak	53/71/579	>> 455445
16	4000	2250	OPAL	szary		53/71/579	>> 318924
16	4000	2250	OPAL	biały	tak	53/71/579	>> 318986
16	4000	2250	OPAL	szary	tak	53/71/579	>> 318948
16	4000	2250	OPAL	czarny	tak	53/71/579	>> 319020
16	4000	2250	OPAL	biały		53/71/579	>> 318962
16	4000	2250	OPAL	czarny		53/71/579	>> 319006
16	4000	2275	PRM	czarny		53/71/579	>> 455490
16	4000	2275	PRM	szary	tak	53/71/579	>> 455438
16	4000	2275	PRM	biały	tak	53/71/579	>> 455476
16	4000	2275	PRM	czarny	tak	53/71/579	>> 455513
16	4000	2275	PRM	szary		53/71/579	>> 455414
16	4000	2275	PRM	biały		53/71/579	>> 455452

BARIS 40 LED KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

BARIS 40 LED KINKIET 19W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
19	4000	2700	PRM	szary		53/71/579	>> 317903

BARIS 40 LED KINKIET 39W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
39	3000	5200	OPAL	szary	tak	53/71/860	>> 674099
39	3000	5200	OPAL	biały	tak	53/71/860	>> 675225
39	3000	5200	OPAL	czarny	tak	53/71/860	>> 674860
39	3000	5200	OPAL	szary		53/71/860	>> 674075
39	3000	5200	OPAL	biały		53/71/860	>> 675201
39	3000	5200	OPAL	czarny		53/71/860	>> 674846
39	3000	5325	PRM	szary	tak	53/71/860	>> 674105
39	3000	5325	PRM	biały	tak	53/71/860	>> 675232
39	3000	5325	PRM	czarny	tak	53/71/860	>> 674877
39	3000	5325	PRM	szary		53/71/860	>> 674082
39	3000	5325	PRM	biały		53/71/860	>> 675218
39	3000	5325	PRM	czarny		53/71/860	>> 674853
39	4000	5475	OPAL	szary		53/71/860	>> 455957
39	4000	5475	OPAL	szary	tak	53/71/860	>> 674051
39	4000	5475	OPAL	biały	tak	53/71/860	>> 675188
39	4000	5475	OPAL	czarny		53/71/860	>> 674730
39	4000	5475	OPAL	biały		53/71/860	>> 675096
39	4000	5475	OPAL	czarny	tak	53/71/860	>> 674822
39	4000	5525	PRM	czarny		53/71/860	>> 674754
39	4000	5525	PRM	biały		53/71/860	>> 675119
39	4000	5525	PRM	szary		53/71/860	>> 455971
39	4000	5525	PRM	czarny	tak	53/71/860	>> 674839
39	4000	5525	PRM	biały	tak	53/71/860	>> 675195
39	4000	5525	PRM	szary	tak	53/71/860	>> 674068

Data utworzenia karty: 13 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 02/2026; 07/2022; 240/2023; 241/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

