BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	14.00 - 50.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2125 - 7875
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Stopień szczelności:	IP20; IP44
Odporność na uderzenia:	IK06
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/860; 53/40/1140; 53/40/1421;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

BARIS 40 LED natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
14	3000	2125	152	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130335
14	3000	2125	152	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130328
14	3000	2125	152	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130311
14	3000	2125	152	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129568
14	3000	2125	152	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129551
14	3000	2125	152	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129544
14	3000	2200	157	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128820
14	3000	2200	157	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128813
14	3000	2200	157	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128806
14	3000	2200	157	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128066
14	3000	2200	157	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128059
14	3000	2200	157	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128042
14	4000	2225	159	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130458
14	4000	2225	159	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130441
14	4000	2225	159	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130434
14	4000	2225	159	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129681
14	4000	2225	159	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129674
14	4000	2225	159	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129667
14	4000	2300	164	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128943
14	4000	2300	164	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128936
14	4000	2300	164	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128929
14	4000	2300	164	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128189
14	4000	2300	164	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128172
14	4000	2300	164	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128165
18	3000	2725	151	PRM	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130625
18	3000	2725	151	PRM	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130618
18	3000	2725	151	PRM	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130601
18	3000	2725	151	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129803
18	3000	2725	151	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129797
18	3000	2725	151	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129780
18	3000	2825	157	OPAL	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129070
18	3000	2825	157	OPAL	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129063
18	3000	2825	157	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129056

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
18	3000	2825	157	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128301
18	3000	2825	157	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128295
18	3000	2825	157	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128288
18	4000	2850	158	PRM	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130748
18	4000	2850	158	PRM	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130731
18	4000	2850	158	PRM	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130724
18	4000	2850	158	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129926
18	4000	2850	158	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129919
18	4000	2850	158	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129902
18	4000	2950	164	OPAL	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129193
18	4000	2950	164	OPAL	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129186
18	4000	2950	164	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129179
18	4000	2950	164	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128424
18	4000	2950	164	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128417
18	4000	2950	164	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128400
20	3000	3000	150	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130366
20	3000	3000	150	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130359
20	3000	3000	150	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130342
20	3000	3000	150	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129599
20	3000	3000	150	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129582
20	3000	3000	150	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129575
20	3000	3075	154	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128851
20	3000	3075	154	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128844
20	3000	3075	154	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128837
20	3000	3075	154	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128097
20	3000	3075	154	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128080
20	3000	3075	154	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128073
20	4000	3125	156	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130489
20	4000	3125	156	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130472
20	4000	3125	156	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130465
20	4000	3125	156	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129711
20	4000	3125	156	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129704
20	4000	3125	156	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129698
20	4000	3225	161	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128974
20	4000	3225	161	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128967
20	4000	3225	161	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128950
20	4000	3225	161	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128219
20	4000	3225	161	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128202

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
20	4000	3225	161	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128196
23	3000	3400	148	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130397
23	3000	3400	148	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130380
23	3000	3400	148	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130373
23	3000	3400	148	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129629
23	3000	3400	148	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129612
23	3000	3400	148	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129605
23	3000	3525	153	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128882
23	3000	3525	153	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128875
23	3000	3525	153	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128868
23	3000	3525	153	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128127
23	3000	3525	153	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128110
23	3000	3525	153	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128103
23	4000	3575	155	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130564
23	4000	3575	155	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130557
23	4000	3575	155	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130496
23	4000	3575	155	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129742
23	4000	3575	155	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129735
23	4000	3575	155	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129728
23	4000	3675	160	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 129018
23	4000	3675	160	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128998
23	4000	3675	160	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128981
23	4000	3675	160	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128240
23	4000	3675	160	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128233
23	4000	3675	160	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128226
26	3000	3875	149	PRM	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130656
26	3000	3875	149	PRM	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130649
26	3000	3875	149	PRM	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130632
26	3000	3875	149	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129834
26	3000	3875	149	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129827
26	3000	3875	149	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129810
26	3000	4000	154	OPAL	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129100
26	3000	4000	154	OPAL	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129094
26	3000	4000	154	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129087
26	3000	4000	154	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128332
26	3000	4000	154	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128325
26	3000	4000	154	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128318
26	4000	4075	157	PRM	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130779

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
26	4000	4075	157	PRM	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130762
26	4000	4075	157	PRM	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130755
26	4000	4075	157	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129957
26	4000	4075	157	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129940
26	4000	4075	157	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129933
26	4000	4200	162	OPAL	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129223
26	4000	4200	162	OPAL	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129216
26	4000	4200	162	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129209
26	4000	4200	162	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128455
26	4000	4200	162	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128448
26	4000	4200	162	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128431
27	3000	4050	150	PRM	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130861
27	3000	4050	150	PRM	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130854
27	3000	4050	150	PRM	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130847
27	3000	4050	150	PRM	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130090
27	3000	4050	150	PRM	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130083
27	3000	4050	150	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130076
27	3000	4175	155	OPAL	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129315
27	3000	4175	155	OPAL	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129308
27	3000	4175	155	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129292
27	3000	4175	155	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128585
27	3000	4175	155	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128578
27	3000	4175	155	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128561
27	4000	4250	157	PRM	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130984
27	4000	4250	157	PRM	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130977
27	4000	4250	157	PRM	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130960
27	4000	4250	157	PRM	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130212
27	4000	4250	157	PRM	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130205
27	4000	4250	157	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130199
27	4000	4375	162	OPAL	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129438
27	4000	4375	162	OPAL	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129421
27	4000	4375	162	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129414
27	4000	4375	162	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128707
27	4000	4375	162	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128691
27	4000	4375	162	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128684
31	3000	4600	148	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130427
31	3000	4600	148	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130410
31	3000	4600	148	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130403

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
31	3000	4600	148	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129650
31	3000	4600	148	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129643
31	3000	4600	148	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129636
31	3000	4725	152	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128912
31	3000	4725	152	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128905
31	3000	4725	152	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 128899
31	3000	4725	152	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128158
31	3000	4725	152	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128141
31	3000	4725	152	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128134
31	4000	4800	155	PRM	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130595
31	4000	4800	155	PRM	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130588
31	4000	4800	155	PRM	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 130571
31	4000	4800	155	PRM	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129773
31	4000	4800	155	PRM	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129766
31	4000	4800	155	PRM	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 129759
31	4000	4950	160	OPAL	szary	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 129049
31	4000	4950	160	OPAL	biały	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 129032
31	4000	4950	160	OPAL	czarny	53/40/860	IP20	tak	natynkowy	>> 129025
31	4000	4950	160	OPAL	szary	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128271
31	4000	4950	160	OPAL	biały	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128264
31	4000	4950	160	OPAL	czarny	53/40/860	IP20		natynkowy	>> 128257
34	3000	5075	149	PRM	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130687
34	3000	5075	149	PRM	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130670
34	3000	5075	149	PRM	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130663
34	3000	5075	149	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129865
34	3000	5075	149	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129858
34	3000	5075	149	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129841
34	3000	5225	154	OPAL	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129131
34	3000	5225	154	OPAL	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129124
34	3000	5225	154	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129117
34	3000	5225	154	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128363
34	3000	5225	154	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128356
34	3000	5225	154	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128349
34	4000	5300	156	PRM	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130809
34	4000	5300	156	PRM	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130793
34	4000	5300	156	PRM	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130786
34	4000	5300	156	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129988
34	4000	5300	156	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129971

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
34	4000	5300	156	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129964
34	4000	5475	161	OPAL	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129254
34	4000	5475	161	OPAL	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129247
34	4000	5475	161	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129230
34	4000	5475	161	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128486
34	4000	5475	161	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128479
34	4000	5475	161	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128462
37	3000	5475	148	PRM	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130892
37	3000	5475	148	PRM	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130885
37	3000	5475	148	PRM	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130878
37	3000	5475	148	PRM	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130120
37	3000	5475	148	PRM	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130113
37	3000	5475	148	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130106
37	3000	5650	153	OPAL	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129346
37	3000	5650	153	OPAL	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129339
37	3000	5650	153	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129322
37	3000	5650	153	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128615
37	3000	5650	153	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128608
37	3000	5650	153	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128592
37	4000	5750	155	PRM	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 131028
37	4000	5750	155	PRM	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 131011
37	4000	5750	155	PRM	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130991
37	4000	5750	155	PRM	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130243
37	4000	5750	155	PRM	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130236
37	4000	5750	155	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130229
37	4000	5925	160	OPAL	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129469
37	4000	5925	160	OPAL	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129452
37	4000	5925	160	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129445
37	4000	5925	160	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128738
37	4000	5925	160	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128721
37	4000	5925	160	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128714
41	3000	5975	146	PRM	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130922
41	3000	5975	146	PRM	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130915
41	3000	5975	146	PRM	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130908
41	3000	5975	146	PRM	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130151
41	3000	5975	146	PRM	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130144
41	3000	5975	146	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130137
41	3000	6175	151	OPAL	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129377

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
41	3000	6175	151	OPAL	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129360
41	3000	6175	151	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129353
41	3000	6175	151	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128646
41	3000	6175	151	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128639
41	3000	6175	151	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128622
41	4000	6275	153	PRM	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 131059
41	4000	6275	153	PRM	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 131042
41	4000	6275	153	PRM	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 131035
41	4000	6275	153	PRM	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130274
41	4000	6275	153	PRM	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130267
41	4000	6275	153	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130250
41	4000	6450	157	OPAL	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129490
41	4000	6450	157	OPAL	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129483
41	4000	6450	157	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129476
41	4000	6450	157	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128769
41	4000	6450	157	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128752
41	4000	6450	157	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128745
42	3000	6225	148	PRM	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130717
42	3000	6225	148	PRM	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130700
42	3000	6225	148	PRM	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130694
42	3000	6225	148	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129896
42	3000	6225	148	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129889
42	3000	6225	148	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129872
42	3000	6400	152	OPAL	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129162
42	3000	6400	152	OPAL	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129155
42	3000	6400	152	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129148
42	3000	6400	152	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128394
42	3000	6400	152	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128387
42	3000	6400	152	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128370
42	4000	6500	155	PRM	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130830
42	4000	6500	155	PRM	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130823
42	4000	6500	155	PRM	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 130816
42	4000	6500	155	PRM	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 130069
42	4000	6500	155	PRM	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 130052
42	4000	6500	155	PRM	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 129995
42	4000	6725	160	OPAL	szary	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129285
42	4000	6725	160	OPAL	biały	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129278
42	4000	6725	160	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20	tak	natynkowy	>> 129261

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
42	4000	6725	160	OPAL	szary	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128554
42	4000	6725	160	OPAL	biały	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128547
42	4000	6725	160	OPAL	czarny	53/40/1140	IP20		natynkowy	>> 128493
50	3000	7300	146	PRM	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130953
50	3000	7300	146	PRM	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130946
50	3000	7300	146	PRM	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 130939
50	3000	7300	146	PRM	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130182
50	3000	7300	146	PRM	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130175
50	3000	7300	146	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130168
50	3000	7525	151	OPAL	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129407
50	3000	7525	151	OPAL	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129391
50	3000	7525	151	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129384
50	3000	7525	151	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128677
50	3000	7525	151	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128660
50	3000	7525	151	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128653
50	4000	7650	153	PRM	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 131080
50	4000	7650	153	PRM	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 131073
50	4000	7650	153	PRM	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 131066
50	4000	7650	153	PRM	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130304
50	4000	7650	153	PRM	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130298
50	4000	7650	153	PRM	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 130281
50	4000	7875	158	OPAL	szary	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129537
50	4000	7875	158	OPAL	biały	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129520
50	4000	7875	158	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20	tak	natynkowy	>> 129513
50	4000	7875	158	OPAL	szary	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128790
50	4000	7875	158	OPAL	biały	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128783
50	4000	7875	158	OPAL	czarny	53/40/1421	IP20		natynkowy	>> 128776

BARIS 40 LED zwieszany

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
14	3000	2125	152	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133350
14	3000	2125	152	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133343
14	3000	2125	152	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133336
14	3000	2125	152	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132605
14	3000	2125	152	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132599
14	3000	2125	152	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132582
14	3000	2200	157	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131868
14	3000	2200	157	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131851

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
14	3000	2200	157	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131844
14	3000	2200	157	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131110
14	3000	2200	157	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131103
14	3000	2200	157	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131097
14	4000	2225	159	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133473
14	4000	2225	159	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133466
14	4000	2225	159	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133459
14	4000	2225	159	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132728
14	4000	2225	159	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132711
14	4000	2225	159	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132704
14	4000	2300	164	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131981
14	4000	2300	164	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131974
14	4000	2300	164	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131967
14	4000	2300	164	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131233
14	4000	2300	164	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131226
14	4000	2300	164	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131219
18	3000	2725	151	PRM	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133602
18	3000	2725	151	PRM	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133596
18	3000	2725	151	PRM	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133589
18	3000	2725	151	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132858
18	3000	2725	151	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132841
18	3000	2725	151	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132834
18	3000	2825	157	OPAL	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132117
18	3000	2825	157	OPAL	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132100
18	3000	2825	157	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132094
18	3000	2825	157	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131356
18	3000	2825	157	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131349
18	3000	2825	157	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131332
18	4000	2850	158	PRM	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133725
18	4000	2850	158	PRM	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133718
18	4000	2850	158	PRM	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133701
18	4000	2850	158	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132971
18	4000	2850	158	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132964
18	4000	2850	158	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132957
18	4000	2950	164	OPAL	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132230
18	4000	2950	164	OPAL	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132223
18	4000	2950	164	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132216
18	4000	2950	164	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131479

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
18	4000	2950	164	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131462
18	4000	2950	164	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131455
20	3000	3000	150	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133381
20	3000	3000	150	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133374
20	3000	3000	150	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133367
20	3000	3000	150	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132636
20	3000	3000	150	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132629
20	3000	3000	150	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132612
20	3000	3075	154	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131899
20	3000	3075	154	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131882
20	3000	3075	154	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131875
20	3000	3075	154	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131141
20	3000	3075	154	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131134
20	3000	3075	154	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131127
20	4000	3125	156	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133510
20	4000	3125	156	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133497
20	4000	3125	156	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133480
20	4000	3125	156	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132766
20	4000	3125	156	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132742
20	4000	3125	156	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132735
20	4000	3225	161	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 132025
20	4000	3225	161	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 132018
20	4000	3225	161	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131998
20	4000	3225	161	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131264
20	4000	3225	161	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131257
20	4000	3225	161	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131240
23	3000	3400	148	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133411
23	3000	3400	148	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133404
23	3000	3400	148	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133398
23	3000	3400	148	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132667
23	3000	3400	148	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132650
23	3000	3400	148	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132643
23	3000	3525	153	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131929
23	3000	3525	153	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131912
23	3000	3525	153	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131905
23	3000	3525	153	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131172
23	3000	3525	153	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131165
23	3000	3525	153	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131158

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
23	4000	3575	155	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133541
23	4000	3575	155	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133534
23	4000	3575	155	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133527
23	4000	3575	155	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132797
23	4000	3575	155	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132780
23	4000	3575	155	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132773
23	4000	3675	160	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 132056
23	4000	3675	160	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 132049
23	4000	3675	160	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 132032
23	4000	3675	160	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131295
23	4000	3675	160	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131288
23	4000	3675	160	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131271
26	3000	3875	149	PRM	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133633
26	3000	3875	149	PRM	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133626
26	3000	3875	149	PRM	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133619
26	3000	3875	149	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132889
26	3000	3875	149	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132872
26	3000	3875	149	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132865
26	3000	4000	154	OPAL	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132148
26	3000	4000	154	OPAL	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132131
26	3000	4000	154	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132124
26	3000	4000	154	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131387
26	3000	4000	154	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131370
26	3000	4000	154	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131363
26	4000	4075	157	PRM	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133756
26	4000	4075	157	PRM	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133749
26	4000	4075	157	PRM	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133732
26	4000	4075	157	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 133022
26	4000	4075	157	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132995
26	4000	4075	157	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132988
26	4000	4200	162	OPAL	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132261
26	4000	4200	162	OPAL	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132254
26	4000	4200	162	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132247
26	4000	4200	162	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131530
26	4000	4200	162	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131493
26	4000	4200	162	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131486
27	3000	4050	150	PRM	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133848
27	3000	4050	150	PRM	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133831

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
27	3000	4050	150	PRM	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133824
27	3000	4050	150	PRM	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133114
27	3000	4050	150	PRM	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133107
27	3000	4050	150	PRM	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133091
27	3000	4175	155	OPAL	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132353
27	3000	4175	155	OPAL	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132346
27	3000	4175	155	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132339
27	3000	4175	155	OPAL	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131622
27	3000	4175	155	OPAL	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131615
27	3000	4175	155	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131608
27	4000	4250	157	PRM	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133961
27	4000	4250	157	PRM	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133954
27	4000	4250	157	PRM	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133947
27	4000	4250	157	PRM	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133237
27	4000	4250	157	PRM	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133220
27	4000	4250	157	PRM	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133213
27	4000	4375	162	OPAL	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132476
27	4000	4375	162	OPAL	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132469
27	4000	4375	162	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132452
27	4000	4375	162	OPAL	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131745
27	4000	4375	162	OPAL	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131738
27	4000	4375	162	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131721
31	3000	4600	148	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133442
31	3000	4600	148	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133435
31	3000	4600	148	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133428
31	3000	4600	148	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132698
31	3000	4600	148	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132681
31	3000	4600	148	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132674
31	3000	4725	152	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131950
31	3000	4725	152	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131943
31	3000	4725	152	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 131936
31	3000	4725	152	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131202
31	3000	4725	152	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131196
31	3000	4725	152	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131189
31	4000	4800	155	PRM	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133572
31	4000	4800	155	PRM	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133565
31	4000	4800	155	PRM	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 133558
31	4000	4800	155	PRM	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132827

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
31	4000	4800	155	PRM	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132810
31	4000	4800	155	PRM	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 132803
31	4000	4950	160	OPAL	szary	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 132087
31	4000	4950	160	OPAL	biały	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 132070
31	4000	4950	160	OPAL	czarny	53/40/860	IP44	tak	zwieszany	>> 132063
31	4000	4950	160	OPAL	szary	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131325
31	4000	4950	160	OPAL	biały	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131318
31	4000	4950	160	OPAL	czarny	53/40/860	IP44		zwieszany	>> 131301
34	3000	5075	149	PRM	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133664
34	3000	5075	149	PRM	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133657
34	3000	5075	149	PRM	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133640
34	3000	5075	149	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132919
34	3000	5075	149	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132902
34	3000	5075	149	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132896
34	3000	5225	154	OPAL	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132179
34	3000	5225	154	OPAL	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132162
34	3000	5225	154	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132155
34	3000	5225	154	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131417
34	3000	5225	154	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131400
34	3000	5225	154	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131394
34	4000	5300	156	PRM	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133787
34	4000	5300	156	PRM	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133770
34	4000	5300	156	PRM	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133763
34	4000	5300	156	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 133053
34	4000	5300	156	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 133046
34	4000	5300	156	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 133039
34	4000	5475	161	OPAL	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132292
34	4000	5475	161	OPAL	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132285
34	4000	5475	161	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132278
34	4000	5475	161	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131561
34	4000	5475	161	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131554
34	4000	5475	161	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131547
37	3000	5475	148	PRM	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133879
37	3000	5475	148	PRM	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133862
37	3000	5475	148	PRM	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133855
37	3000	5475	148	PRM	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133145
37	3000	5475	148	PRM	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133138
37	3000	5475	148	PRM	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133121

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
37	3000	5650	153	OPAL	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132384
37	3000	5650	153	OPAL	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132377
37	3000	5650	153	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132360
37	3000	5650	153	OPAL	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131653
37	3000	5650	153	OPAL	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131646
37	3000	5650	153	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131639
37	4000	5750	155	PRM	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133992
37	4000	5750	155	PRM	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133985
37	4000	5750	155	PRM	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133978
37	4000	5750	155	PRM	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133268
37	4000	5750	155	PRM	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133251
37	4000	5750	155	PRM	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133244
37	4000	5925	160	OPAL	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132513
37	4000	5925	160	OPAL	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132490
37	4000	5925	160	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132483
37	4000	5925	160	OPAL	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131776
37	4000	5925	160	OPAL	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131769
37	4000	5925	160	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131752
41	3000	5975	146	PRM	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133909
41	3000	5975	146	PRM	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133893
41	3000	5975	146	PRM	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133886
41	3000	5975	146	PRM	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133176
41	3000	5975	146	PRM	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133169
41	3000	5975	146	PRM	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133152
41	3000	6175	151	OPAL	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132414
41	3000	6175	151	OPAL	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132407
41	3000	6175	151	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132391
41	3000	6175	151	OPAL	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131684
41	3000	6175	151	OPAL	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131677
41	3000	6175	151	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131660
41	4000	6275	153	PRM	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 134036
41	4000	6275	153	PRM	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 134029
41	4000	6275	153	PRM	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 134012
41	4000	6275	153	PRM	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133299
41	4000	6275	153	PRM	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133282
41	4000	6275	153	PRM	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133275
41	4000	6450	157	OPAL	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132544
41	4000	6450	157	OPAL	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132537

BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
41	4000	6450	157	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132520
41	4000	6450	157	OPAL	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131806
41	4000	6450	157	OPAL	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131790
41	4000	6450	157	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131783
42	3000	6225	148	PRM	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133695
42	3000	6225	148	PRM	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133688
42	3000	6225	148	PRM	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133671
42	3000	6225	148	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132940
42	3000	6225	148	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132933
42	3000	6225	148	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 132926
42	3000	6400	152	OPAL	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132209
42	3000	6400	152	OPAL	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132193
42	3000	6400	152	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132186
42	3000	6400	152	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131448
42	3000	6400	152	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131431
42	3000	6400	152	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131424
42	4000	6500	155	PRM	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133817
42	4000	6500	155	PRM	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133800
42	4000	6500	155	PRM	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 133794
42	4000	6500	155	PRM	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 133084
42	4000	6500	155	PRM	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 133077
42	4000	6500	155	PRM	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 133060
42	4000	6725	160	OPAL	szary	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132322
42	4000	6725	160	OPAL	biały	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132315
42	4000	6725	160	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44	tak	zwieszany	>> 132308
42	4000	6725	160	OPAL	szary	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131592
42	4000	6725	160	OPAL	biały	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131585
42	4000	6725	160	OPAL	czarny	53/40/1140	IP44		zwieszany	>> 131578
50	3000	7300	146	PRM	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133930
50	3000	7300	146	PRM	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133923
50	3000	7300	146	PRM	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 133916
50	3000	7300	146	PRM	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133206
50	3000	7300	146	PRM	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133190
50	3000	7300	146	PRM	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133183
50	3000	7525	151	OPAL	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132445
50	3000	7525	151	OPAL	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132438
50	3000	7525	151	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132421
50	3000	7525	151	OPAL	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131714

BARIS 40 LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Stopień szczelności	DIMM DALI	Sposób montażu	Indeks
50	3000	7525	151	OPAL	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131707
50	3000	7525	151	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131691
50	4000	7650	153	PRM	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 134074
50	4000	7650	153	PRM	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 134050
50	4000	7650	153	PRM	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 134043
50	4000	7650	153	PRM	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133329
50	4000	7650	153	PRM	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133312
50	4000	7650	153	PRM	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 133305
50	4000	7875	158	OPAL	szary	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132575
50	4000	7875	158	OPAL	biały	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132568
50	4000	7875	158	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44	tak	zwieszany	>> 132551
50	4000	7875	158	OPAL	szary	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131837
50	4000	7875	158	OPAL	biały	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131820
50	4000	7875	158	OPAL	czarny	53/40/1421	IP44		zwieszany	>> 131813


BARIS 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



PLX



PRM

Data utworzenia karty: 13 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: max 237/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



