BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	14.00 - 50.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2125 - 7875
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Degré d'étanchéité:	IP20; IP44
Résistance aux chocs:	IK06
Couleur du corps:	blanc; gris; noir
Type de diffuseur:	OPALE; PRM
Méthode de montage:	en saillie; suspendu
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/860; 53/40/1140; 53/40/1421;
Garantie [ans]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent des suspensions avec une boîte incluse. Contenir des élingues de 1,2 m de long.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives. Les appliques murales sont conçues, entre autres, pour les couloirs, les voies de circulation, les sanitaires et les salles de bains, où le degré de protection IP44 est requis.

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

BARIS 40 LED en saillie

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
14	3000	2125	152	PRM	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130335
14	3000	2125	152	PRM	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130328
14	3000	2125	152	PRM	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130311
14	3000	2125	152	PRM	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129568
14	3000	2125	152	PRM	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129551
14	3000	2125	152	PRM	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129544
14	3000	2200	157	OPALE	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128820
14	3000	2200	157	OPALE	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128813
14	3000	2200	157	OPALE	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128806
14	3000	2200	157	OPALE	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128066
14	3000	2200	157	OPALE	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128059
14	3000	2200	157	OPALE	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128042
14	4000	2225	159	PRM	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130458
14	4000	2225	159	PRM	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130441
14	4000	2225	159	PRM	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130434
14	4000	2225	159	PRM	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129681
14	4000	2225	159	PRM	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129674
14	4000	2225	159	PRM	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129667
14	4000	2300	164	OPALE	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128943
14	4000	2300	164	OPALE	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128936
14	4000	2300	164	OPALE	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128929
14	4000	2300	164	OPALE	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128189
14	4000	2300	164	OPALE	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128172
14	4000	2300	164	OPALE	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128165
18	3000	2725	151	PRM	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130625
18	3000	2725	151	PRM	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130618
18	3000	2725	151	PRM	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130601
18	3000	2725	151	PRM	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129803
18	3000	2725	151	PRM	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129797
18	3000	2725	151	PRM	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129780
18	3000	2825	157	OPALE	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129070
18	3000	2825	157	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129063
18	3000	2825	157	OPALE	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129056

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
18	3000	2825	157	OPALE	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128301
18	3000	2825	157	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128295
18	3000	2825	157	OPALE	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128288
18	4000	2850	158	PRM	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130748
18	4000	2850	158	PRM	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130731
18	4000	2850	158	PRM	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130724
18	4000	2850	158	PRM	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129926
18	4000	2850	158	PRM	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129919
18	4000	2850	158	PRM	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129902
18	4000	2950	164	OPALE	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129193
18	4000	2950	164	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129186
18	4000	2950	164	OPALE	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129179
18	4000	2950	164	OPALE	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128424
18	4000	2950	164	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128417
18	4000	2950	164	OPALE	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128400
20	3000	3000	150	PRM	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130366
20	3000	3000	150	PRM	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130359
20	3000	3000	150	PRM	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130342
20	3000	3000	150	PRM	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129599
20	3000	3000	150	PRM	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129582
20	3000	3000	150	PRM	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129575
20	3000	3075	154	OPALE	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128851
20	3000	3075	154	OPALE	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128844
20	3000	3075	154	OPALE	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128837
20	3000	3075	154	OPALE	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128097
20	3000	3075	154	OPALE	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128080
20	3000	3075	154	OPALE	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128073
20	4000	3125	156	PRM	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130489
20	4000	3125	156	PRM	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130472
20	4000	3125	156	PRM	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130465
20	4000	3125	156	PRM	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129711
20	4000	3125	156	PRM	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129704
20	4000	3125	156	PRM	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129698
20	4000	3225	161	OPALE	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128974
20	4000	3225	161	OPALE	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128967
20	4000	3225	161	OPALE	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128950
20	4000	3225	161	OPALE	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128219
20	4000	3225	161	OPALE	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128202

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
20	4000	3225	161	OPALE	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128196
23	3000	3400	148	PRM	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130397
23	3000	3400	148	PRM	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130380
23	3000	3400	148	PRM	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130373
23	3000	3400	148	PRM	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129629
23	3000	3400	148	PRM	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129612
23	3000	3400	148	PRM	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129605
23	3000	3525	153	OPALE	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128882
23	3000	3525	153	OPALE	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128875
23	3000	3525	153	OPALE	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128868
23	3000	3525	153	OPALE	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128127
23	3000	3525	153	OPALE	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128110
23	3000	3525	153	OPALE	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128103
23	4000	3575	155	PRM	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130564
23	4000	3575	155	PRM	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130557
23	4000	3575	155	PRM	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130496
23	4000	3575	155	PRM	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129742
23	4000	3575	155	PRM	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129735
23	4000	3575	155	PRM	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129728
23	4000	3675	160	OPALE	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 129018
23	4000	3675	160	OPALE	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128998
23	4000	3675	160	OPALE	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128981
23	4000	3675	160	OPALE	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128240
23	4000	3675	160	OPALE	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128233
23	4000	3675	160	OPALE	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128226
26	3000	3875	149	PRM	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130656
26	3000	3875	149	PRM	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130649
26	3000	3875	149	PRM	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130632
26	3000	3875	149	PRM	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129834
26	3000	3875	149	PRM	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129827
26	3000	3875	149	PRM	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129810
26	3000	4000	154	OPALE	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129100
26	3000	4000	154	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129094
26	3000	4000	154	OPALE	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129087
26	3000	4000	154	OPALE	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128332
26	3000	4000	154	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128325
26	3000	4000	154	OPALE	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128318
26	4000	4075	157	PRM	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130779

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
26	4000	4075	157	PRM	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130762
26	4000	4075	157	PRM	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130755
26	4000	4075	157	PRM	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129957
26	4000	4075	157	PRM	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129940
26	4000	4075	157	PRM	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129933
26	4000	4200	162	OPALE	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129223
26	4000	4200	162	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129216
26	4000	4200	162	OPALE	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129209
26	4000	4200	162	OPALE	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128455
26	4000	4200	162	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128448
26	4000	4200	162	OPALE	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128431
27	3000	4050	150	PRM	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130861
27	3000	4050	150	PRM	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130854
27	3000	4050	150	PRM	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130847
27	3000	4050	150	PRM	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130090
27	3000	4050	150	PRM	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130083
27	3000	4050	150	PRM	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130076
27	3000	4175	155	OPALE	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129315
27	3000	4175	155	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129308
27	3000	4175	155	OPALE	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129292
27	3000	4175	155	OPALE	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128585
27	3000	4175	155	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128578
27	3000	4175	155	OPALE	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128561
27	4000	4250	157	PRM	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130984
27	4000	4250	157	PRM	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130977
27	4000	4250	157	PRM	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130960
27	4000	4250	157	PRM	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130212
27	4000	4250	157	PRM	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130205
27	4000	4250	157	PRM	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130199
27	4000	4375	162	OPALE	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129438
27	4000	4375	162	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129421
27	4000	4375	162	OPALE	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129414
27	4000	4375	162	OPALE	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128707
27	4000	4375	162	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128691
27	4000	4375	162	OPALE	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128684
31	3000	4600	148	PRM	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130427
31	3000	4600	148	PRM	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130410
31	3000	4600	148	PRM	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130403

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
31	3000	4600	148	PRM	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129650
31	3000	4600	148	PRM	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129643
31	3000	4600	148	PRM	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129636
31	3000	4725	152	OPALE	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128912
31	3000	4725	152	OPALE	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128905
31	3000	4725	152	OPALE	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 128899
31	3000	4725	152	OPALE	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128158
31	3000	4725	152	OPALE	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128141
31	3000	4725	152	OPALE	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128134
31	4000	4800	155	PRM	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130595
31	4000	4800	155	PRM	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130588
31	4000	4800	155	PRM	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 130571
31	4000	4800	155	PRM	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129773
31	4000	4800	155	PRM	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129766
31	4000	4800	155	PRM	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 129759
31	4000	4950	160	OPALE	gris	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 129049
31	4000	4950	160	OPALE	blanc	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 129032
31	4000	4950	160	OPALE	noir	53/40/860	IP20	oui	en saillie	>> 129025
31	4000	4950	160	OPALE	gris	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128271
31	4000	4950	160	OPALE	blanc	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128264
31	4000	4950	160	OPALE	noir	53/40/860	IP20		en saillie	>> 128257
34	3000	5075	149	PRM	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130687
34	3000	5075	149	PRM	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130670
34	3000	5075	149	PRM	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130663
34	3000	5075	149	PRM	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129865
34	3000	5075	149	PRM	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129858
34	3000	5075	149	PRM	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129841
34	3000	5225	154	OPALE	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129131
34	3000	5225	154	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129124
34	3000	5225	154	OPALE	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129117
34	3000	5225	154	OPALE	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128363
34	3000	5225	154	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128356
34	3000	5225	154	OPALE	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128349
34	4000	5300	156	PRM	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130809
34	4000	5300	156	PRM	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130793
34	4000	5300	156	PRM	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130786
34	4000	5300	156	PRM	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129988
34	4000	5300	156	PRM	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129971

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
34	4000	5300	156	PRM	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129964
34	4000	5475	161	OPALE	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129254
34	4000	5475	161	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129247
34	4000	5475	161	OPALE	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129230
34	4000	5475	161	OPALE	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128486
34	4000	5475	161	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128479
34	4000	5475	161	OPALE	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128462
37	3000	5475	148	PRM	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130892
37	3000	5475	148	PRM	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130885
37	3000	5475	148	PRM	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130878
37	3000	5475	148	PRM	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130120
37	3000	5475	148	PRM	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130113
37	3000	5475	148	PRM	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130106
37	3000	5650	153	OPALE	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129346
37	3000	5650	153	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129339
37	3000	5650	153	OPALE	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129322
37	3000	5650	153	OPALE	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128615
37	3000	5650	153	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128608
37	3000	5650	153	OPALE	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128592
37	4000	5750	155	PRM	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 131028
37	4000	5750	155	PRM	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 131011
37	4000	5750	155	PRM	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130991
37	4000	5750	155	PRM	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130243
37	4000	5750	155	PRM	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130236
37	4000	5750	155	PRM	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130229
37	4000	5925	160	OPALE	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129469
37	4000	5925	160	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129452
37	4000	5925	160	OPALE	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129445
37	4000	5925	160	OPALE	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128738
37	4000	5925	160	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128721
37	4000	5925	160	OPALE	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128714
41	3000	5975	146	PRM	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130922
41	3000	5975	146	PRM	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130915
41	3000	5975	146	PRM	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130908
41	3000	5975	146	PRM	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130151
41	3000	5975	146	PRM	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130144
41	3000	5975	146	PRM	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130137
41	3000	6175	151	OPALE	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129377

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
41	3000	6175	151	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129360
41	3000	6175	151	OPALE	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129353
41	3000	6175	151	OPALE	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128646
41	3000	6175	151	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128639
41	3000	6175	151	OPALE	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128622
41	4000	6275	153	PRM	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 131059
41	4000	6275	153	PRM	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 131042
41	4000	6275	153	PRM	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 131035
41	4000	6275	153	PRM	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130274
41	4000	6275	153	PRM	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130267
41	4000	6275	153	PRM	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130250
41	4000	6450	157	OPALE	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129490
41	4000	6450	157	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129483
41	4000	6450	157	OPALE	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129476
41	4000	6450	157	OPALE	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128769
41	4000	6450	157	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128752
41	4000	6450	157	OPALE	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128745
42	3000	6225	148	PRM	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130717
42	3000	6225	148	PRM	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130700
42	3000	6225	148	PRM	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130694
42	3000	6225	148	PRM	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129896
42	3000	6225	148	PRM	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129889
42	3000	6225	148	PRM	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129872
42	3000	6400	152	OPALE	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129162
42	3000	6400	152	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129155
42	3000	6400	152	OPALE	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129148
42	3000	6400	152	OPALE	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128394
42	3000	6400	152	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128387
42	3000	6400	152	OPALE	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128370
42	4000	6500	155	PRM	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130830
42	4000	6500	155	PRM	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130823
42	4000	6500	155	PRM	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 130816
42	4000	6500	155	PRM	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 130069
42	4000	6500	155	PRM	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 130052
42	4000	6500	155	PRM	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 129995
42	4000	6725	160	OPALE	gris	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129285
42	4000	6725	160	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129278
42	4000	6725	160	OPALE	noir	53/40/1140	IP20	oui	en saillie	>> 129261

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
42	4000	6725	160	OPALE	gris	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128554
42	4000	6725	160	OPALE	blanc	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128547
42	4000	6725	160	OPALE	noir	53/40/1140	IP20		en saillie	>> 128493
50	3000	7300	146	PRM	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130953
50	3000	7300	146	PRM	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130946
50	3000	7300	146	PRM	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 130939
50	3000	7300	146	PRM	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130182
50	3000	7300	146	PRM	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130175
50	3000	7300	146	PRM	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130168
50	3000	7525	151	OPALE	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129407
50	3000	7525	151	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129391
50	3000	7525	151	OPALE	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129384
50	3000	7525	151	OPALE	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128677
50	3000	7525	151	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128660
50	3000	7525	151	OPALE	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128653
50	4000	7650	153	PRM	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 131080
50	4000	7650	153	PRM	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 131073
50	4000	7650	153	PRM	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 131066
50	4000	7650	153	PRM	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130304
50	4000	7650	153	PRM	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130298
50	4000	7650	153	PRM	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 130281
50	4000	7875	158	OPALE	gris	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129537
50	4000	7875	158	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129520
50	4000	7875	158	OPALE	noir	53/40/1421	IP20	oui	en saillie	>> 129513
50	4000	7875	158	OPALE	gris	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128790
50	4000	7875	158	OPALE	blanc	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128783
50	4000	7875	158	OPALE	noir	53/40/1421	IP20		en saillie	>> 128776

BARIS 40 LED suspendu

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
14	3000	2125	152	PRM	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133350
14	3000	2125	152	PRM	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133343
14	3000	2125	152	PRM	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133336
14	3000	2125	152	PRM	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132605
14	3000	2125	152	PRM	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132599
14	3000	2125	152	PRM	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132582
14	3000	2200	157	OPALE	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131868

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
14	3000	2200	157	OPALE	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131851
14	3000	2200	157	OPALE	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131844
14	3000	2200	157	OPALE	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131110
14	3000	2200	157	OPALE	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131103
14	3000	2200	157	OPALE	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131097
14	4000	2225	159	PRM	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133473
14	4000	2225	159	PRM	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133466
14	4000	2225	159	PRM	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133459
14	4000	2225	159	PRM	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132728
14	4000	2225	159	PRM	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132711
14	4000	2225	159	PRM	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132704
14	4000	2300	164	OPALE	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131981
14	4000	2300	164	OPALE	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131974
14	4000	2300	164	OPALE	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131967
14	4000	2300	164	OPALE	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131233
14	4000	2300	164	OPALE	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131226
14	4000	2300	164	OPALE	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131219
18	3000	2725	151	PRM	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133602
18	3000	2725	151	PRM	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133596
18	3000	2725	151	PRM	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133589
18	3000	2725	151	PRM	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132858
18	3000	2725	151	PRM	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132841
18	3000	2725	151	PRM	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132834
18	3000	2825	157	OPALE	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132117
18	3000	2825	157	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132100
18	3000	2825	157	OPALE	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132094
18	3000	2825	157	OPALE	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131356
18	3000	2825	157	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131349
18	3000	2825	157	OPALE	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131332
18	4000	2850	158	PRM	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133725
18	4000	2850	158	PRM	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133718
18	4000	2850	158	PRM	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133701
18	4000	2850	158	PRM	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132971
18	4000	2850	158	PRM	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132964
18	4000	2850	158	PRM	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132957
18	4000	2950	164	OPALE	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132230
18	4000	2950	164	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132223
18	4000	2950	164	OPALE	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132216

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
18	4000	2950	164	OPALE	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131479
18	4000	2950	164	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131462
18	4000	2950	164	OPALE	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131455
20	3000	3000	150	PRM	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133381
20	3000	3000	150	PRM	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133374
20	3000	3000	150	PRM	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133367
20	3000	3000	150	PRM	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132636
20	3000	3000	150	PRM	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132629
20	3000	3000	150	PRM	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132612
20	3000	3075	154	OPALE	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131899
20	3000	3075	154	OPALE	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131882
20	3000	3075	154	OPALE	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131875
20	3000	3075	154	OPALE	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131141
20	3000	3075	154	OPALE	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131134
20	3000	3075	154	OPALE	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131127
20	4000	3125	156	PRM	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133510
20	4000	3125	156	PRM	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133497
20	4000	3125	156	PRM	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133480
20	4000	3125	156	PRM	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132766
20	4000	3125	156	PRM	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132742
20	4000	3125	156	PRM	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132735
20	4000	3225	161	OPALE	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 132025
20	4000	3225	161	OPALE	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 132018
20	4000	3225	161	OPALE	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131998
20	4000	3225	161	OPALE	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131264
20	4000	3225	161	OPALE	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131257
20	4000	3225	161	OPALE	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131240
23	3000	3400	148	PRM	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133411
23	3000	3400	148	PRM	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133404
23	3000	3400	148	PRM	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133398
23	3000	3400	148	PRM	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132667
23	3000	3400	148	PRM	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132650
23	3000	3400	148	PRM	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132643
23	3000	3525	153	OPALE	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131929
23	3000	3525	153	OPALE	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131912
23	3000	3525	153	OPALE	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131905
23	3000	3525	153	OPALE	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131172
23	3000	3525	153	OPALE	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131165

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
23	3000	3525	153	OPALE	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131158
23	4000	3575	155	PRM	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133541
23	4000	3575	155	PRM	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133534
23	4000	3575	155	PRM	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133527
23	4000	3575	155	PRM	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132797
23	4000	3575	155	PRM	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132780
23	4000	3575	155	PRM	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132773
23	4000	3675	160	OPALE	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 132056
23	4000	3675	160	OPALE	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 132049
23	4000	3675	160	OPALE	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 132032
23	4000	3675	160	OPALE	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131295
23	4000	3675	160	OPALE	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131288
23	4000	3675	160	OPALE	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131271
26	3000	3875	149	PRM	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133633
26	3000	3875	149	PRM	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133626
26	3000	3875	149	PRM	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133619
26	3000	3875	149	PRM	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132889
26	3000	3875	149	PRM	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132872
26	3000	3875	149	PRM	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132865
26	3000	4000	154	OPALE	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132148
26	3000	4000	154	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132131
26	3000	4000	154	OPALE	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132124
26	3000	4000	154	OPALE	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131387
26	3000	4000	154	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131370
26	3000	4000	154	OPALE	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131363
26	4000	4075	157	PRM	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133756
26	4000	4075	157	PRM	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133749
26	4000	4075	157	PRM	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133732
26	4000	4075	157	PRM	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 133022
26	4000	4075	157	PRM	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132995
26	4000	4075	157	PRM	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132988
26	4000	4200	162	OPALE	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132261
26	4000	4200	162	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132254
26	4000	4200	162	OPALE	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132247
26	4000	4200	162	OPALE	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131530
26	4000	4200	162	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131493
26	4000	4200	162	OPALE	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131486
27	3000	4050	150	PRM	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133848

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
27	3000	4050	150	PRM	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133831
27	3000	4050	150	PRM	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133824
27	3000	4050	150	PRM	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133114
27	3000	4050	150	PRM	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133107
27	3000	4050	150	PRM	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133091
27	3000	4175	155	OPALE	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132353
27	3000	4175	155	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132346
27	3000	4175	155	OPALE	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132339
27	3000	4175	155	OPALE	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131622
27	3000	4175	155	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131615
27	3000	4175	155	OPALE	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131608
27	4000	4250	157	PRM	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133961
27	4000	4250	157	PRM	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133954
27	4000	4250	157	PRM	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133947
27	4000	4250	157	PRM	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133237
27	4000	4250	157	PRM	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133220
27	4000	4250	157	PRM	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133213
27	4000	4375	162	OPALE	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132476
27	4000	4375	162	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132469
27	4000	4375	162	OPALE	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132452
27	4000	4375	162	OPALE	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131745
27	4000	4375	162	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131738
27	4000	4375	162	OPALE	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131721
31	3000	4600	148	PRM	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133442
31	3000	4600	148	PRM	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133435
31	3000	4600	148	PRM	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133428
31	3000	4600	148	PRM	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132698
31	3000	4600	148	PRM	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132681
31	3000	4600	148	PRM	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132674
31	3000	4725	152	OPALE	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131950
31	3000	4725	152	OPALE	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131943
31	3000	4725	152	OPALE	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 131936
31	3000	4725	152	OPALE	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131202
31	3000	4725	152	OPALE	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131196
31	3000	4725	152	OPALE	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131189
31	4000	4800	155	PRM	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133572
31	4000	4800	155	PRM	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133565
31	4000	4800	155	PRM	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 133558

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
31	4000	4800	155	PRM	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132827
31	4000	4800	155	PRM	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132810
31	4000	4800	155	PRM	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 132803
31	4000	4950	160	OPALE	gris	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 132087
31	4000	4950	160	OPALE	blanc	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 132070
31	4000	4950	160	OPALE	noir	53/40/860	IP44	oui	suspendu	>> 132063
31	4000	4950	160	OPALE	gris	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131325
31	4000	4950	160	OPALE	blanc	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131318
31	4000	4950	160	OPALE	noir	53/40/860	IP44		suspendu	>> 131301
34	3000	5075	149	PRM	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133664
34	3000	5075	149	PRM	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133657
34	3000	5075	149	PRM	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133640
34	3000	5075	149	PRM	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132919
34	3000	5075	149	PRM	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132902
34	3000	5075	149	PRM	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132896
34	3000	5225	154	OPALE	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132179
34	3000	5225	154	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132162
34	3000	5225	154	OPALE	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132155
34	3000	5225	154	OPALE	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131417
34	3000	5225	154	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131400
34	3000	5225	154	OPALE	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131394
34	4000	5300	156	PRM	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133787
34	4000	5300	156	PRM	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133770
34	4000	5300	156	PRM	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133763
34	4000	5300	156	PRM	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 133053
34	4000	5300	156	PRM	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 133046
34	4000	5300	156	PRM	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 133039
34	4000	5475	161	OPALE	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132292
34	4000	5475	161	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132285
34	4000	5475	161	OPALE	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132278
34	4000	5475	161	OPALE	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131561
34	4000	5475	161	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131554
34	4000	5475	161	OPALE	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131547
37	3000	5475	148	PRM	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133879
37	3000	5475	148	PRM	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133862
37	3000	5475	148	PRM	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133855
37	3000	5475	148	PRM	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133145
37	3000	5475	148	PRM	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133138

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
37	3000	5475	148	PRM	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133121
37	3000	5650	153	OPALE	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132384
37	3000	5650	153	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132377
37	3000	5650	153	OPALE	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132360
37	3000	5650	153	OPALE	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131653
37	3000	5650	153	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131646
37	3000	5650	153	OPALE	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131639
37	4000	5750	155	PRM	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133992
37	4000	5750	155	PRM	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133985
37	4000	5750	155	PRM	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133978
37	4000	5750	155	PRM	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133268
37	4000	5750	155	PRM	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133251
37	4000	5750	155	PRM	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133244
37	4000	5925	160	OPALE	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132513
37	4000	5925	160	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132490
37	4000	5925	160	OPALE	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132483
37	4000	5925	160	OPALE	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131776
37	4000	5925	160	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131769
37	4000	5925	160	OPALE	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131752
41	3000	5975	146	PRM	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133909
41	3000	5975	146	PRM	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133893
41	3000	5975	146	PRM	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133886
41	3000	5975	146	PRM	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133176
41	3000	5975	146	PRM	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133169
41	3000	5975	146	PRM	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133152
41	3000	6175	151	OPALE	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132414
41	3000	6175	151	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132407
41	3000	6175	151	OPALE	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132391
41	3000	6175	151	OPALE	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131684
41	3000	6175	151	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131677
41	3000	6175	151	OPALE	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131660
41	4000	6275	153	PRM	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 134036
41	4000	6275	153	PRM	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 134029
41	4000	6275	153	PRM	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 134012
41	4000	6275	153	PRM	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133299
41	4000	6275	153	PRM	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133282
41	4000	6275	153	PRM	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133275
41	4000	6450	157	OPALE	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132544

BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
41	4000	6450	157	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132537
41	4000	6450	157	OPALE	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132520
41	4000	6450	157	OPALE	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131806
41	4000	6450	157	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131790
41	4000	6450	157	OPALE	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131783
42	3000	6225	148	PRM	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133695
42	3000	6225	148	PRM	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133688
42	3000	6225	148	PRM	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133671
42	3000	6225	148	PRM	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132940
42	3000	6225	148	PRM	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132933
42	3000	6225	148	PRM	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 132926
42	3000	6400	152	OPALE	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132209
42	3000	6400	152	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132193
42	3000	6400	152	OPALE	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132186
42	3000	6400	152	OPALE	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131448
42	3000	6400	152	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131431
42	3000	6400	152	OPALE	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131424
42	4000	6500	155	PRM	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133817
42	4000	6500	155	PRM	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133800
42	4000	6500	155	PRM	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 133794
42	4000	6500	155	PRM	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 133084
42	4000	6500	155	PRM	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 133077
42	4000	6500	155	PRM	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 133060
42	4000	6725	160	OPALE	gris	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132322
42	4000	6725	160	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132315
42	4000	6725	160	OPALE	noir	53/40/1140	IP44	oui	suspendu	>> 132308
42	4000	6725	160	OPALE	gris	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131592
42	4000	6725	160	OPALE	blanc	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131585
42	4000	6725	160	OPALE	noir	53/40/1140	IP44		suspendu	>> 131578
50	3000	7300	146	PRM	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133930
50	3000	7300	146	PRM	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133923
50	3000	7300	146	PRM	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 133916
50	3000	7300	146	PRM	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133206
50	3000	7300	146	PRM	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133190
50	3000	7300	146	PRM	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133183
50	3000	7525	151	OPALE	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132445
50	3000	7525	151	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132438
50	3000	7525	151	OPALE	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132421

BARIS 40 LED


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Méthode de montage	Référence
50	3000	7525	151	OPALE	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131714
50	3000	7525	151	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131707
50	3000	7525	151	OPALE	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131691
50	4000	7650	153	PRM	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 134074
50	4000	7650	153	PRM	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 134050
50	4000	7650	153	PRM	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 134043
50	4000	7650	153	PRM	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133329
50	4000	7650	153	PRM	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133312
50	4000	7650	153	PRM	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 133305
50	4000	7875	158	OPALE	gris	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132575
50	4000	7875	158	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132568
50	4000	7875	158	OPALE	noir	53/40/1421	IP44	oui	suspendu	>> 132551
50	4000	7875	158	OPALE	gris	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131837
50	4000	7875	158	OPALE	blanc	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131820
50	4000	7875	158	OPALE	noir	53/40/1421	IP44		suspendu	>> 131813


BARIS 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



PLX



PRM

Date de création de la carte: 13 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: max 237/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



