

# COMPACT LED HYGIENIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	25.00 - 65.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2700 - 7450
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20; IP44/20; IP65
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK07
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80; >90
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS z dodatkiem jonów srebra (2%)
<b>Materiał klosza:</b>	PC z dodatkiem jonów srebra (2%)
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL; PRM
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; podtynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	620/620/66; 595/595/71;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

COMPACT LED HYGIENIC to modyfikacja sprawdzonego modelu lampy COMPACT LED EVO. Materiał klosza i korpusu został wzbogacony jonami srebra (2%). Jony srebra skutecznie blokują rozwój patogenów na powierzchni lampy oraz redukują ich ilość (>99%) podczas 24 godzinowego kontaktu. Skuteczność redukcji patogenów potwierdza Certyfikat BIOMASTER. Obudowa, a w szczególności klosz, dzięki dodatkowi jonów srebra do tworzywa, charakteryzuje się delikatnie słomkowym odcieniem w porównaniu ze standardową wersją COMPACT LED EVO.

## ZASTOSOWANIE

COMPACT LED HYGIENIC przeznaczony jest do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony przed patogenami np. szpitale, sale chorych, przychodnie lekarskie. Oprawa uzyskała certyfikat potwierdzający, że nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych o stwierdzonej klasie czystości powietrza ISO 3 - 9 zgodnie z normą CLEANROOM ISO 14644-1:2015.

# COMPACT LED HYGIENIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### COMPACT LED HYGIENIC natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
25	4000	2700	OPAL	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647468</a>
25	4000	3250	PRM	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647482</a>
33	4000	3500	OPAL	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647505</a>
33	4000	4200	PRM	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647529</a>
43	4000	4400	OPAL	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647536</a>
43	4000	5300	PRM	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647567</a>
25	4000	2700	OPAL	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647475</a>
25	4000	3250	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647499</a>
33	4000	3500	OPAL	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647512</a>
33	4000	4200	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647796</a>
43	4000	4400	OPAL	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647543</a>
53	4000	5000	OPAL	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647550</a>
43	4000	5300	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647574</a>
65	4000	5950	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647581</a>
53	4000	6000	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647598</a>
65	4000	6200	OPAL	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647604</a>
65	4000	7450	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647611</a>

### COMPACT LED HYGIENIC podtynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
25	4000	2700	OPAL	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647635</a>
25	4000	3250	PRM	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647659</a>
33	4000	3500	OPAL	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647673</a>
33	4000	4200	PRM	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647697</a>
43	4000	4400	OPAL	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647710</a>
43	4000	5300	PRM	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647741</a>
25	4000	2700	OPAL	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647628</a>
25	4000	3250	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647642</a>
33	4000	3500	OPAL	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647666</a>
33	4000	4200	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647680</a>
43	4000	4400	OPAL	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647703</a>
53	4000	5000	OPAL	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647727</a>
43	4000	5300	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647734</a>
65	4000	5950	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647758</a>

# COMPACT LED HYGIENIC

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
53	4000	6000	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647765</a>
65	4000	6200	OPAL	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647772</a>
65	4000	7450	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647789</a>

# COMPACT LED HYGIENIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
<a href="#">999543</a>	Ramka adapter KG 630x630 biała (wersja stalowa)
904349	COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) / Safety suspension (modular ceiling)
630033	COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Plasterboard mounting brackets (4 pcs)
630279	Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special




ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)



COMPACT LED EVO Zabezpieczenie  
montażowe (sufit modułowy) (904349)




COMPACT LED EVO Zaczep do  
sufitów KG (4 szt.) (630033)



Compact - Uchwyt do mocowania  
natynkowego - specjalny / Holder for  
surface mounting - special (630279)

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:183/2020; 190/2023; 247/2023