

COMPACT LED HYGIENIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	25.00 - 65.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2700 - 7450
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP20; IP44/20; IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80; 90
SDCM:	3
Materiał korpusu:	ABS z dodatkiem jonów srebra (2%)
Materiał klosza:	PC z dodatkiem jonów srebra (2%)
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Sposób montażu:	natynkowy; podtynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/620/66; 595/595/71;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

COMPACT LED HYGIENIC to modyfikacja sprawdzonego modelu lampy COMPACT LED EVO. Materiał klosza i korpusu został wzbogacony jonami srebra (2%). Jony srebra skutecznie blokują rozwój patogenów na powierzchni lampy oraz redukują ich ilość (>99%) podczas 24 godzinowego kontaktu. Skuteczność redukcji patogenów potwierdza Certyfikat BIOMASTER. Obudowa, a w szczególności klosz, dzięki dodatkowi jonów srebra do tworzywa, charakteryzuje się delikatnie słomkowym odcieniem w porównaniu ze standardową wersją COMPACT LED EVO.

ZASTOSOWANIE

COMPACT LED HYGIENIC przeznaczony jest do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony przed patogenami np. szpitale, sale chorych, przychodnie lekarskie. Oprawa uzyskała certyfikat potwierdzający, że nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych o stwierdzonej klasie czystości powietrza ISO 3 - 9 zgodnie z normą CLEANROOM ISO 14644-1:2015.

COMPACT LED HYGIENIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

COMPACT LED HYGIENIC natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
25	4000	2700	OPAL	IP20	620/620/66	>> 647468
25	4000	3250	PRM	IP20	620/620/66	>> 647482
33	4000	3500	OPAL	IP20	620/620/66	>> 647505
33	4000	4200	PRM	IP20	620/620/66	>> 647529
43	4000	4400	OPAL	IP20	620/620/66	>> 647536
43	4000	5300	PRM	IP20	620/620/66	>> 647567
25	4000	2700	OPAL	IP65	620/620/66	>> 647475
65	4000	7450	PRM	IP65	620/620/66	>> 647611
65	4000	6200	OPAL	IP65	620/620/66	>> 647604
53	4000	6000	PRM	IP65	620/620/66	>> 647598
65	4000	5950	PRM	IP65	620/620/66	>> 647581
43	4000	5300	PRM	IP65	620/620/66	>> 647574
53	4000	5000	OPAL	IP65	620/620/66	>> 647550
43	4000	4400	OPAL	IP65	620/620/66	>> 647543
33	4000	4200	PRM	IP65	620/620/66	>> 647796
33	4000	3500	OPAL	IP65	620/620/66	>> 647512
25	4000	3250	PRM	IP65	620/620/66	>> 647499

COMPACT LED HYGIENIC podtynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
25	4000	2700	OPAL	IP44/20	595/595/71	>> 647635
25	4000	3250	PRM	IP44/20	595/595/71	>> 647659
33	4000	3500	OPAL	IP44/20	595/595/71	>> 647673
33	4000	4200	PRM	IP44/20	595/595/71	>> 647697
43	4000	5300	PRM	IP44/20	595/595/71	>> 647741
43	4000	4400	OPAL	IP44/20	595/595/71	>> 647710
65	4000	7450	PRM	IP65	595/595/71	>> 647789
65	4000	6200	OPAL	IP65	595/595/71	>> 647772
53	4000	6000	PRM	IP65	595/595/71	>> 647765
65	4000	5950	PRM	IP65	595/595/71	>> 647758
43	4000	5300	PRM	IP65	595/595/71	>> 647734
53	4000	5000	OPAL	IP65	595/595/71	>> 647727
43	4000	4400	OPAL	IP65	595/595/71	>> 647703
33	4000	4200	PRM	IP65	595/595/71	>> 647680

COMPACT LED HYGIENIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33	4000	3500	OPAL	IP65	595/595/71	>> 647666
25	4000	3250	PRM	IP65	595/595/71	>> 647642
25	4000	2700	OPAL	IP65	595/595/71	>> 647628

COMPACT LED HYGIENIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	Ramka adapter KG 630x630 biała (wersja stalowa)
904349	COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) / Safety suspension (modular ceiling)
630033	COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Plasterboard mounting brackets (4 pcs)
630279	Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special




ramka adapter KG 630x630
biała (999543)



COMPACT LED EVO Zabezpieczenie
montażowe (sufit modułowy) (904349)




COMPACT LED EVO Zaczep do
sufitów KG (4 szt.) (630033)



Compact - Uchwyt do mocowania
natynkowego - specjalny / Holder for
surface mounting - special (630279)

Data utworzenia karty: 28 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:183/2020; 190/2023; 247/2023