BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	14.00 - 50.00
Lichtstrom [lm]*:	2125 - 7875
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
IP-Schutzart:	IP20; IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Farbe Gehäuse:	grau; schwarz; weiss
Typ Diffusor:	OPAL; PRM
Montage:	Anbau; Hänge-/abgehängt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/860; 53/40/1140; 53/40/1421;
Garantie [Jahre]:	5

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

BARIS 40 LED Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
14	3000	2125	152	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130335
14	3000	2125	152	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130328
14	3000	2125	152	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130311
14	3000	2125	152	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129568
14	3000	2125	152	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129551
14	3000	2125	152	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129544
14	3000	2200	157	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128820
14	3000	2200	157	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128813
14	3000	2200	157	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128806
14	3000	2200	157	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128066
14	3000	2200	157	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128059
14	3000	2200	157	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128042
14	4000	2225	159	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130458
14	4000	2225	159	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130441
14	4000	2225	159	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130434
14	4000	2225	159	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129681
14	4000	2225	159	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129674
14	4000	2225	159	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129667
14	4000	2300	164	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128943
14	4000	2300	164	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128936
14	4000	2300	164	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128929
14	4000	2300	164	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128189
14	4000	2300	164	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128172
14	4000	2300	164	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128165
18	3000	2725	151	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130625
18	3000	2725	151	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130618
18	3000	2725	151	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130601
18	3000	2725	151	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129803
18	3000	2725	151	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129797
18	3000	2725	151	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129780
18	3000	2825	157	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129070
18	3000	2825	157	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129063
18	3000	2825	157	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129056

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
18	3000	2825	157	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128301
18	3000	2825	157	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128295
18	3000	2825	157	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128288
18	4000	2850	158	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130748
18	4000	2850	158	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130731
18	4000	2850	158	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130724
18	4000	2850	158	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129926
18	4000	2850	158	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129919
18	4000	2850	158	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129902
18	4000	2950	164	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129193
18	4000	2950	164	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129186
18	4000	2950	164	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129179
18	4000	2950	164	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128424
18	4000	2950	164	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128417
18	4000	2950	164	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128400
20	3000	3000	150	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130366
20	3000	3000	150	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130359
20	3000	3000	150	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130342
20	3000	3000	150	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129599
20	3000	3000	150	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129582
20	3000	3000	150	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129575
20	3000	3075	154	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128851
20	3000	3075	154	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128844
20	3000	3075	154	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128837
20	3000	3075	154	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128097
20	3000	3075	154	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128080
20	3000	3075	154	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128073
20	4000	3125	156	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130489
20	4000	3125	156	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130472
20	4000	3125	156	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130465
20	4000	3125	156	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129711
20	4000	3125	156	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129704
20	4000	3125	156	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129698
20	4000	3225	161	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128974
20	4000	3225	161	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128967
20	4000	3225	161	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128950
20	4000	3225	161	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128219
20	4000	3225	161	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128202

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
20	4000	3225	161	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128196
23	3000	3400	148	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130397
23	3000	3400	148	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130380
23	3000	3400	148	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130373
23	3000	3400	148	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129629
23	3000	3400	148	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129612
23	3000	3400	148	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129605
23	3000	3525	153	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128882
23	3000	3525	153	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128875
23	3000	3525	153	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128868
23	3000	3525	153	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128127
23	3000	3525	153	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128110
23	3000	3525	153	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128103
23	4000	3575	155	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130564
23	4000	3575	155	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130557
23	4000	3575	155	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130496
23	4000	3575	155	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129742
23	4000	3575	155	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129735
23	4000	3575	155	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129728
23	4000	3675	160	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 129018
23	4000	3675	160	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128998
23	4000	3675	160	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128981
23	4000	3675	160	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128240
23	4000	3675	160	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128233
23	4000	3675	160	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128226
26	3000	3875	149	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130656
26	3000	3875	149	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130649
26	3000	3875	149	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130632
26	3000	3875	149	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129834
26	3000	3875	149	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129827
26	3000	3875	149	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129810
26	3000	4000	154	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129100
26	3000	4000	154	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129094
26	3000	4000	154	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129087
26	3000	4000	154	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128332
26	3000	4000	154	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128325
26	3000	4000	154	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128318
26	4000	4075	157	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130779

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
26	4000	4075	157	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130762
26	4000	4075	157	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130755
26	4000	4075	157	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129957
26	4000	4075	157	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129940
26	4000	4075	157	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129933
26	4000	4200	162	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129223
26	4000	4200	162	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129216
26	4000	4200	162	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129209
26	4000	4200	162	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128455
26	4000	4200	162	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128448
26	4000	4200	162	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128431
27	3000	4050	150	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130861
27	3000	4050	150	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130854
27	3000	4050	150	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130847
27	3000	4050	150	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130090
27	3000	4050	150	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130083
27	3000	4050	150	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130076
27	3000	4175	155	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129315
27	3000	4175	155	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129308
27	3000	4175	155	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129292
27	3000	4175	155	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128585
27	3000	4175	155	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128578
27	3000	4175	155	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128561
27	4000	4250	157	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130984
27	4000	4250	157	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130977
27	4000	4250	157	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130960
27	4000	4250	157	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130212
27	4000	4250	157	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130205
27	4000	4250	157	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130199
27	4000	4375	162	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129438
27	4000	4375	162	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129421
27	4000	4375	162	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129414
27	4000	4375	162	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128707
27	4000	4375	162	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128691
27	4000	4375	162	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128684
31	3000	4600	148	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130427
31	3000	4600	148	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130410
31	3000	4600	148	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130403

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
31	3000	4600	148	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129650
31	3000	4600	148	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129643
31	3000	4600	148	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129636
31	3000	4725	152	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128912
31	3000	4725	152	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128905
31	3000	4725	152	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 128899
31	3000	4725	152	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128158
31	3000	4725	152	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128141
31	3000	4725	152	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128134
31	4000	4800	155	PRM	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130595
31	4000	4800	155	PRM	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130588
31	4000	4800	155	PRM	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 130571
31	4000	4800	155	PRM	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129773
31	4000	4800	155	PRM	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129766
31	4000	4800	155	PRM	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 129759
31	4000	4950	160	OPAL	grau	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 129049
31	4000	4950	160	OPAL	weiss	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 129032
31	4000	4950	160	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20	ja	Anbau	>> 129025
31	4000	4950	160	OPAL	grau	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128271
31	4000	4950	160	OPAL	weiss	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128264
31	4000	4950	160	OPAL	schwarz	53/40/860	IP20		Anbau	>> 128257
34	3000	5075	149	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130687
34	3000	5075	149	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130670
34	3000	5075	149	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130663
34	3000	5075	149	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129865
34	3000	5075	149	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129858
34	3000	5075	149	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129841
34	3000	5225	154	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129131
34	3000	5225	154	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129124
34	3000	5225	154	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129117
34	3000	5225	154	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128363
34	3000	5225	154	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128356
34	3000	5225	154	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128349
34	4000	5300	156	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130809
34	4000	5300	156	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130793
34	4000	5300	156	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130786
34	4000	5300	156	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129988
34	4000	5300	156	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129971

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
34	4000	5300	156	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129964
34	4000	5475	161	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129254
34	4000	5475	161	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129247
34	4000	5475	161	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129230
34	4000	5475	161	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128486
34	4000	5475	161	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128479
34	4000	5475	161	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128462
37	3000	5475	148	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130892
37	3000	5475	148	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130885
37	3000	5475	148	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130878
37	3000	5475	148	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130120
37	3000	5475	148	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130113
37	3000	5475	148	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130106
37	3000	5650	153	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129346
37	3000	5650	153	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129339
37	3000	5650	153	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129322
37	3000	5650	153	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128615
37	3000	5650	153	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128608
37	3000	5650	153	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128592
37	4000	5750	155	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 131028
37	4000	5750	155	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 131011
37	4000	5750	155	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130991
37	4000	5750	155	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130243
37	4000	5750	155	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130236
37	4000	5750	155	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130229
37	4000	5925	160	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129469
37	4000	5925	160	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129452
37	4000	5925	160	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129445
37	4000	5925	160	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128738
37	4000	5925	160	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128721
37	4000	5925	160	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128714
41	3000	5975	146	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130922
41	3000	5975	146	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130915
41	3000	5975	146	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130908
41	3000	5975	146	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130151
41	3000	5975	146	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130144
41	3000	5975	146	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130137
41	3000	6175	151	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129377

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
41	3000	6175	151	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129360
41	3000	6175	151	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129353
41	3000	6175	151	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128646
41	3000	6175	151	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128639
41	3000	6175	151	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128622
41	4000	6275	153	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 131059
41	4000	6275	153	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 131042
41	4000	6275	153	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 131035
41	4000	6275	153	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130274
41	4000	6275	153	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130267
41	4000	6275	153	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130250
41	4000	6450	157	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129490
41	4000	6450	157	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129483
41	4000	6450	157	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129476
41	4000	6450	157	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128769
41	4000	6450	157	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128752
41	4000	6450	157	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128745
42	3000	6225	148	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130717
42	3000	6225	148	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130700
42	3000	6225	148	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130694
42	3000	6225	148	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129896
42	3000	6225	148	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129889
42	3000	6225	148	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129872
42	3000	6400	152	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129162
42	3000	6400	152	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129155
42	3000	6400	152	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129148
42	3000	6400	152	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128394
42	3000	6400	152	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128387
42	3000	6400	152	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128370
42	4000	6500	155	PRM	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130830
42	4000	6500	155	PRM	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130823
42	4000	6500	155	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 130816
42	4000	6500	155	PRM	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 130069
42	4000	6500	155	PRM	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 130052
42	4000	6500	155	PRM	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 129995
42	4000	6725	160	OPAL	grau	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129285
42	4000	6725	160	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129278
42	4000	6725	160	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20	ja	Anbau	>> 129261

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
42	4000	6725	160	OPAL	grau	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128554
42	4000	6725	160	OPAL	weiss	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128547
42	4000	6725	160	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP20		Anbau	>> 128493
50	3000	7300	146	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130953
50	3000	7300	146	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130946
50	3000	7300	146	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 130939
50	3000	7300	146	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130182
50	3000	7300	146	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130175
50	3000	7300	146	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130168
50	3000	7525	151	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129407
50	3000	7525	151	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129391
50	3000	7525	151	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129384
50	3000	7525	151	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128677
50	3000	7525	151	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128660
50	3000	7525	151	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128653
50	4000	7650	153	PRM	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 131080
50	4000	7650	153	PRM	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 131073
50	4000	7650	153	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 131066
50	4000	7650	153	PRM	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130304
50	4000	7650	153	PRM	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130298
50	4000	7650	153	PRM	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 130281
50	4000	7875	158	OPAL	grau	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129537
50	4000	7875	158	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129520
50	4000	7875	158	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20	ja	Anbau	>> 129513
50	4000	7875	158	OPAL	grau	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128790
50	4000	7875	158	OPAL	weiss	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128783
50	4000	7875	158	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP20		Anbau	>> 128776

BARIS 40 LED Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
14	3000	2125	152	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133350
14	3000	2125	152	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133343
14	3000	2125	152	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133336
14	3000	2125	152	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132605
14	3000	2125	152	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132599

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
14	3000	2125	152	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132582
14	3000	2200	157	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131868
14	3000	2200	157	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131851
14	3000	2200	157	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131844
14	3000	2200	157	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131110
14	3000	2200	157	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131103
14	3000	2200	157	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131097
14	4000	2225	159	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133473
14	4000	2225	159	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133466
14	4000	2225	159	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133459
14	4000	2225	159	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132728
14	4000	2225	159	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132711
14	4000	2225	159	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132704
14	4000	2300	164	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131981
14	4000	2300	164	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131974
14	4000	2300	164	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131967
14	4000	2300	164	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131233
14	4000	2300	164	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131226
14	4000	2300	164	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131219
18	3000	2725	151	PRM	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133602
18	3000	2725	151	PRM	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133596
18	3000	2725	151	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133589
18	3000	2725	151	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132858
18	3000	2725	151	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132841
18	3000	2725	151	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132834

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
18	3000	2825	157	OPAL	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132117
18	3000	2825	157	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132100
18	3000	2825	157	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132094
18	3000	2825	157	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131356
18	3000	2825	157	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131349
18	3000	2825	157	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131332
18	4000	2850	158	PRM	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133725
18	4000	2850	158	PRM	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133718
18	4000	2850	158	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133701
18	4000	2850	158	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132971
18	4000	2850	158	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132964
18	4000	2850	158	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132957
18	4000	2950	164	OPAL	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132230
18	4000	2950	164	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132223
18	4000	2950	164	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132216
18	4000	2950	164	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131479
18	4000	2950	164	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131462
18	4000	2950	164	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131455
20	3000	3000	150	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133381
20	3000	3000	150	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133374
20	3000	3000	150	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133367
20	3000	3000	150	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132636
20	3000	3000	150	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132629
20	3000	3000	150	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132612
20	3000	3075	154	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131899

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
20	3000	3075	154	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131882
20	3000	3075	154	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131875
20	3000	3075	154	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131141
20	3000	3075	154	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131134
20	3000	3075	154	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131127
20	4000	3125	156	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133510
20	4000	3125	156	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133497
20	4000	3125	156	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133480
20	4000	3125	156	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132766
20	4000	3125	156	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132742
20	4000	3125	156	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132735
20	4000	3225	161	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132025
20	4000	3225	161	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132018
20	4000	3225	161	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131998
20	4000	3225	161	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131264
20	4000	3225	161	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131257
20	4000	3225	161	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131240
23	3000	3400	148	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133411
23	3000	3400	148	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133404
23	3000	3400	148	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133398
23	3000	3400	148	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132667
23	3000	3400	148	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132650
23	3000	3400	148	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132643
23	3000	3525	153	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131929
23	3000	3525	153	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131912

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
23	3000	3525	153	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131905
23	3000	3525	153	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131172
23	3000	3525	153	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131165
23	3000	3525	153	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131158
23	4000	3575	155	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133541
23	4000	3575	155	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133534
23	4000	3575	155	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133527
23	4000	3575	155	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132797
23	4000	3575	155	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132780
23	4000	3575	155	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132773
23	4000	3675	160	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132056
23	4000	3675	160	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132049
23	4000	3675	160	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132032
23	4000	3675	160	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131295
23	4000	3675	160	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131288
23	4000	3675	160	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131271
26	3000	3875	149	PRM	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133633
26	3000	3875	149	PRM	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133626
26	3000	3875	149	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133619
26	3000	3875	149	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132889
26	3000	3875	149	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132872
26	3000	3875	149	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132865
26	3000	4000	154	OPAL	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132148
26	3000	4000	154	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132131
26	3000	4000	154	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132124

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
26	3000	4000	154	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131387
26	3000	4000	154	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131370
26	3000	4000	154	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131363
26	4000	4075	157	PRM	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133756
26	4000	4075	157	PRM	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133749
26	4000	4075	157	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133732
26	4000	4075	157	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133022
26	4000	4075	157	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132995
26	4000	4075	157	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132988
26	4000	4200	162	OPAL	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132261
26	4000	4200	162	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132254
26	4000	4200	162	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132247
26	4000	4200	162	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131530
26	4000	4200	162	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131493
26	4000	4200	162	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131486
27	3000	4050	150	PRM	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133848
27	3000	4050	150	PRM	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133831
27	3000	4050	150	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133824
27	3000	4050	150	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133114
27	3000	4050	150	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133107
27	3000	4050	150	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133091
27	3000	4175	155	OPAL	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132353
27	3000	4175	155	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132346
27	3000	4175	155	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132339
27	3000	4175	155	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131622

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
27	3000	4175	155	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131615
27	3000	4175	155	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131608
27	4000	4250	157	PRM	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133961
27	4000	4250	157	PRM	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133954
27	4000	4250	157	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133947
27	4000	4250	157	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133237
27	4000	4250	157	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133220
27	4000	4250	157	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133213
27	4000	4375	162	OPAL	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132476
27	4000	4375	162	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132469
27	4000	4375	162	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132452
27	4000	4375	162	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131745
27	4000	4375	162	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131738
27	4000	4375	162	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131721
31	3000	4600	148	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133442
31	3000	4600	148	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133435
31	3000	4600	148	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133428
31	3000	4600	148	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132698
31	3000	4600	148	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132681
31	3000	4600	148	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132674
31	3000	4725	152	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131950
31	3000	4725	152	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131943
31	3000	4725	152	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 131936
31	3000	4725	152	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131202
31	3000	4725	152	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131196

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
31	3000	4725	152	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131189
31	4000	4800	155	PRM	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133572
31	4000	4800	155	PRM	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133565
31	4000	4800	155	PRM	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133558
31	4000	4800	155	PRM	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132827
31	4000	4800	155	PRM	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132810
31	4000	4800	155	PRM	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132803
31	4000	4950	160	OPAL	grau	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132087
31	4000	4950	160	OPAL	weiss	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132070
31	4000	4950	160	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132063
31	4000	4950	160	OPAL	grau	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131325
31	4000	4950	160	OPAL	weiss	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131318
31	4000	4950	160	OPAL	schwarz	53/40/860	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131301
34	3000	5075	149	PRM	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133664
34	3000	5075	149	PRM	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133657
34	3000	5075	149	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133640
34	3000	5075	149	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132919
34	3000	5075	149	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132902
34	3000	5075	149	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132896
34	3000	5225	154	OPAL	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132179
34	3000	5225	154	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132162
34	3000	5225	154	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132155
34	3000	5225	154	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131417
34	3000	5225	154	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131400
34	3000	5225	154	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131394

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
34	4000	5300	156	PRM	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133787
34	4000	5300	156	PRM	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133770
34	4000	5300	156	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133763
34	4000	5300	156	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133053
34	4000	5300	156	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133046
34	4000	5300	156	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133039
34	4000	5475	161	OPAL	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132292
34	4000	5475	161	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132285
34	4000	5475	161	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132278
34	4000	5475	161	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131561
34	4000	5475	161	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131554
34	4000	5475	161	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131547
37	3000	5475	148	PRM	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133879
37	3000	5475	148	PRM	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133862
37	3000	5475	148	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133855
37	3000	5475	148	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133145
37	3000	5475	148	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133138
37	3000	5475	148	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133121
37	3000	5650	153	OPAL	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132384
37	3000	5650	153	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132377
37	3000	5650	153	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132360
37	3000	5650	153	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131653
37	3000	5650	153	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131646
37	3000	5650	153	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131639
37	4000	5750	155	PRM	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133992

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
37	4000	5750	155	PRM	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133985
37	4000	5750	155	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133978
37	4000	5750	155	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133268
37	4000	5750	155	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133251
37	4000	5750	155	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133244
37	4000	5925	160	OPAL	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132513
37	4000	5925	160	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132490
37	4000	5925	160	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132483
37	4000	5925	160	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131776
37	4000	5925	160	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131769
37	4000	5925	160	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131752
41	3000	5975	146	PRM	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133909
41	3000	5975	146	PRM	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133893
41	3000	5975	146	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133886
41	3000	5975	146	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133176
41	3000	5975	146	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133169
41	3000	5975	146	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133152
41	3000	6175	151	OPAL	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132414
41	3000	6175	151	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132407
41	3000	6175	151	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132391
41	3000	6175	151	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131684
41	3000	6175	151	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131677
41	3000	6175	151	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131660
41	4000	6275	153	PRM	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 134036
41	4000	6275	153	PRM	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 134029

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
41	4000	6275	153	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 134012
41	4000	6275	153	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133299
41	4000	6275	153	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133282
41	4000	6275	153	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133275
41	4000	6450	157	OPAL	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132544
41	4000	6450	157	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132537
41	4000	6450	157	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132520
41	4000	6450	157	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131806
41	4000	6450	157	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131790
41	4000	6450	157	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131783
42	3000	6225	148	PRM	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133695
42	3000	6225	148	PRM	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133688
42	3000	6225	148	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133671
42	3000	6225	148	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132940
42	3000	6225	148	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132933
42	3000	6225	148	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 132926
42	3000	6400	152	OPAL	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132209
42	3000	6400	152	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132193
42	3000	6400	152	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132186
42	3000	6400	152	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131448
42	3000	6400	152	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131431
42	3000	6400	152	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131424
42	4000	6500	155	PRM	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133817
42	4000	6500	155	PRM	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133800
42	4000	6500	155	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133794

BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
42	4000	6500	155	PRM	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133084
42	4000	6500	155	PRM	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133077
42	4000	6500	155	PRM	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133060
42	4000	6725	160	OPAL	grau	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132322
42	4000	6725	160	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132315
42	4000	6725	160	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132308
42	4000	6725	160	OPAL	grau	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131592
42	4000	6725	160	OPAL	weiss	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131585
42	4000	6725	160	OPAL	schwarz	53/40/1140	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131578
50	3000	7300	146	PRM	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133930
50	3000	7300	146	PRM	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133923
50	3000	7300	146	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 133916
50	3000	7300	146	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133206
50	3000	7300	146	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133190
50	3000	7300	146	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133183
50	3000	7525	151	OPAL	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132445
50	3000	7525	151	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132438
50	3000	7525	151	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132421
50	3000	7525	151	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131714
50	3000	7525	151	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131707
50	3000	7525	151	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131691
50	4000	7650	153	PRM	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 134074
50	4000	7650	153	PRM	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 134050
50	4000	7650	153	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 134043
50	4000	7650	153	PRM	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133329

BARIS 40 LED


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtausbeute [lm/W]	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	IP-Schutzart	DIMM DALI	Montage	Index
50	4000	7650	153	PRM	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133312
50	4000	7650	153	PRM	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 133305
50	4000	7875	158	OPAL	grau	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132575
50	4000	7875	158	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132568
50	4000	7875	158	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44	ja	Hänge-/abgehängt	>> 132551
50	4000	7875	158	OPAL	grau	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131837
50	4000	7875	158	OPAL	weiss	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131820
50	4000	7875	158	OPAL	schwarz	53/40/1421	IP44		Hänge-/abgehängt	>> 131813


BARIS 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



PLX



PRM

Erstellungsdatum der Karte: 13 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: max 237/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



