FLATO LED FL

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	45.00; 46.00
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3800
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK07
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kąt świecenia [°]:	120
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35; od -40 do +35
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	285/261/64;

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Korpus lampy wykonany z co-polimeru z kauczukiem wpływa na dużą wytrzymałość. Lampa wyposażona w antyodblaskowy klosz z mrożonego PC ze stabilizatorem UV, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody, zapewniający miękkie i rozproszone światło. Wyposażony w wygodne ramię montażowe z szeroką regulacją kąta ustawienia.

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie przy oświetleniu ogólnym: elewacji budynków, budynków gospodarczych, podwórek, bilbordów, tablic reklamowych, nad bramami i przed wejściami do budynków.

FLATO LED FL

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

FLATO LED FL natynkowy, naścienny

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	PIR	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
45	4000	3800	OPAL		285/261/64	>> 622182
46	4000	3800	OPAL	tak	285/261/64	>> 622205

Data utworzenia karty: 11 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 189/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl