

# COMPACT LED HYGIENIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	25.00 - 65.00
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2700 - 7450
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20; IP44/20; IP65
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK07
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80; >90
<b>SDMC:</b>	≤ 3
<b>Matériau du corps:</b>	ABS avec ajout d'ions argent (2%)
<b>Matériau du diffuseur:</b>	32/5000 PC avec ajout d'ions argent (2%)
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE; PRM
<b>Méthode de montage:</b>	en saillie; encastré
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	620/620/66; 595/595/71;

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

COMPACT LED HYGIENIC est une modification du modèle éprouvé du luminaire COMPACT LED EVO. Le matériau de la vasque et du corps a été enrichi en ions d'argent (2%). Les ions d'argent bloquent efficacement le développement des agents pathogènes à la surface du luminaire et réduisent leur quantité (>99%) pendant 24 heures de contact. L'efficacité de la réduction des agents pathogènes est confirmée par le certificat BIOMASTER. Le boîtier, et en particulier le diffuseur, a une teinte légèrement paillée par rapport à la COMPACT LED EVO standard grâce à l'ajout d'ions d'argent au plastique.

## APPLICATION

COMPACT LED HYGIENIC est conçu pour les locaux nécessitant une protection particulière contre les agents pathogènes, par exemple les hôpitaux, les chambres de patients, les cliniques médicales. Le luminaire a été certifié adapté à une utilisation en salle blanche avec une classe de pureté de l'air déclarée de ISO 3 - 9, conformément à la norme CLEANROOM ISO 14644-1:2015.

# COMPACT LED HYGIENIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### COMPACT LED HYGIENIC en saillie

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
25	4000	2700	OPALE	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647468</a>
25	4000	3250	PRM	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647482</a>
33	4000	3500	OPALE	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647505</a>
33	4000	4200	PRM	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647529</a>
43	4000	4400	OPALE	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647536</a>
43	4000	5300	PRM	IP20	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647567</a>
25	4000	2700	OPALE	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647475</a>
25	4000	3250	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647499</a>
33	4000	3500	OPALE	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647512</a>
33	4000	4200	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647796</a>
43	4000	4400	OPALE	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647543</a>
53	4000	5000	OPALE	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647550</a>
43	4000	5300	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647574</a>
65	4000	5950	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647581</a>
53	4000	6000	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647598</a>
65	4000	6200	OPALE	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647604</a>
65	4000	7450	PRM	IP65	620/620/66	<a href="#">&gt;&gt; 647611</a>

### COMPACT LED HYGIENIC encastré

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
25	4000	2700	OPALE	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647635</a>
25	4000	3250	PRM	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647659</a>
33	4000	3500	OPALE	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647673</a>
33	4000	4200	PRM	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647697</a>
43	4000	4400	OPALE	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647710</a>
43	4000	5300	PRM	IP44/20	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647741</a>
25	4000	2700	OPALE	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647628</a>
25	4000	3250	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647642</a>
33	4000	3500	OPALE	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647666</a>
33	4000	4200	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647680</a>
43	4000	4400	OPALE	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647703</a>
53	4000	5000	OPALE	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647727</a>
43	4000	5300	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647734</a>

# COMPACT LED HYGIENIC

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
65	4000	5950	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647758</a>
53	4000	6000	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647765</a>
65	4000	6200	OPALE	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647772</a>
65	4000	7450	PRM	IP65	595/595/71	<a href="#">&gt;&gt; 647789</a>

# COMPACT LED HYGIENIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
904349	COMPACT LED EVO Protection de montage (plafond modulaire) / Suspension de sécurité (plafond modulaire)
630033	COMPACT LED EVO Clip pour plafonds KG (4 pcs) / Supports de montage pour plaques de plâtre (4 pcs)
630279	Compact - Support de montage en surface - spécial / Support pour montage en surface - spécial




Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)



COMPACT LED EVO Protection de montage (plafond modulaire) / Suspension de sécurité (plafond modulaire) (904349)



COMPACT LED EVO Clip pour plafonds KG (4 pcs) / Supports de montage pour plaques de plâtre (4 pcs) (630033)



Compact - Support de montage en surface - spécial / Support pour montage en surface - spécial (630279)

Date de création de la carte: 01 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 183/2020; 190/2023; 247/2023