

# OCULUS LED MINI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK08
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	72.00 - 148.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	11400 - 23800
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Klasa energetyczna:</b>	B; C
<b>Materiał korpusu:</b>	Aluminium malowane proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Materiał klosza:</b>	PC; szkło hart.
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	55; 75; 105
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, zwieszany
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	107/320;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

OCULUS LED MINI jest lampą typu HIGH-BAY z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus, wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium i pomalowany proszkowo, wykorzystuje naturalne procesy kondukcji i konwekcji, wpływające korzystnie na gospodarkę cieplną lampy. Kształt korpusu ze zintegrowanym, efektywnym radiatorem oraz wysokiej jakości materiały zapewniają maksymalne odprowadzanie ciepła od modułu LED. Zewnętrzna, odseparowana od korpusu komora drivera gwarantuje optymalne warunki termiczne pracy dla układu zasilania. Dzięki temu możliwa jest praca lampy w temperaturze otoczenia max 55°. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. Klosz i system optyczny stanowią nowe, precyzyjne soczewki liniowe wykonane z poliwęglanu PC. Dostępne 3 dedykowane rozsyły światła: 55°, 75°, 105°. Dostępna jest również wersja GLASS z szybą hartowaną (bez soczewek) i rozsyłem 105°. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,3m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim, ułatwiający i usprawniający montaż. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu zwieszanego, a przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów również natynkowego (nasufitowego i naściennego).

## ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu natynkowego (nasufitowego i naściennego) przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów i zwieszanego przy użyciu łańcuchów, linek itp. zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i zewnątrz obiektów. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach i centrach logistycznych.

# OCULUS LED MINI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### OCULUS LED MINI 72W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
72	4000	11400	105	szkło hart.		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967757</a>
72	4000	11400	105	szkło hart.	tak	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967405</a>
72	4000	11700	55	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967726</a>
72	4000	11700	55	PC	tak	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967375</a>
72	4000	11700	75	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967733</a>
72	4000	11700	75	PC	tak	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967382</a>
72	4000	12100	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967740</a>
72	4000	12100	105	PC	tak	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967399</a>

### OCULUS LED MINI 73W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
73	4000	11400	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967634</a>
73	4000	11400	55	PC	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967481</a>
73	4000	11400	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967641</a>
73	4000	11400	75	PC	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967498</a>
73	4000	11700	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967658</a>
73	4000	11700	105	PC	tak	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967504</a>

### OCULUS LED MINI 103W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
103	4000	15400	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967665</a>
103	4000	15400	55	PC	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967511</a>
103	4000	15400	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967672</a>
103	4000	15400	75	PC	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967528</a>
103	4000	15900	105	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967689</a>
103	4000	15900	105	PC	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967535</a>

### OCULUS LED MINI 106W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
106	4000	16300	105	szkło hart.		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967825</a>
106	4000	16300	105	szkło hart.	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967603</a>
106	4000	16600	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967795</a>
106	4000	16600	55	PC	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967597</a>

# OCULUS LED MINI

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
106	4000	16600	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967801</a>
106	4000	16600	75	PC	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967580</a>
106	4000	17200	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967818</a>
106	4000	17200	105	PC	tak	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967573</a>

### OCULUS LED MINI 128W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
128	4000	19400	105	szkło hart.		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967894</a>
128	4000	19400	105	szkło hart.	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967443</a>
128	4000	20700	55	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967863</a>
128	4000	20700	55	PC	tak	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967412</a>
128	4000	20700	75	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967870</a>
128	4000	20700	75	PC	tak	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967429</a>
128	4000	21400	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967887</a>
128	4000	21400	105	PC	tak	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967436</a>

### OCULUS LED MINI 143W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
143	4000	20500	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967696</a>
143	4000	20500	55	PC	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967542</a>
143	4000	20500	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967702</a>
143	4000	20500	75	PC	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967559</a>
143	4000	21200	105	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967719</a>
143	4000	21200	105	PC	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967566</a>


### OCULUS LED MINI 148W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
148	4000	22600	105	szkło hart.		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967962</a>
148	4000	23000	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967931</a>
148	4000	23000	55	PC	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967450</a>
148	4000	23000	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967948</a>
148	4000	23000	75	PC	tak	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967467</a>
148	4000	23800	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967955</a>
148	4000	23800	105	PC	tak	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967474</a>


# OCULUS LED MINI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



105D



55D




75D

# OCULUS LED MINI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
967030	OCULUS LED MINI - siatka ochronna
967054	OCULUS LED MINI- czujnik RCR- komplet
967047	OCULUS LED MINI- czujnik PIR/RCR DALI komplet
561399	OCULUS LED MINI- zestaw siatka ochronna
	OCULUS LED - uchwyty uniwersalny -brak kompatybilności z wersją 294W Dali
964893	OCULUS LED - uchwyty NT -brak kompatybilności z wersją 294W Dali
WSEL438	Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu HD01R
WSEL415	Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR




OCULUS LED MINI - siatka ochronna (967030)




OCULUS LED MINI- czujnik ruchu RCR (HD406VRH) (967054)




OCULUS LED- czujnik ruchu (967047)




OCULUS LED MINI- zestaw siatka ochronna (561399)



OCULUS LED - uchwyty uniwersalny (964886)



OCULUS LED - uchwyty NT (964893)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR (WSEL415)

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:01/2021; 156/2023

