

OCULUS LED MINI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]*:	72.00 - 148.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	11400 - 23800
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	B; C
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC; szkło hart.
Rodzaj klosza:	transparentny
Kąt świecenia [°]:	55; 75; 105
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	107/320;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

OCULUS LED MINI jest lampą typu HIGH-BAY z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus, wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium i pomalowany proszkowo, wykorzystuje naturalne procesy kondukcji i konwekcji, wpływające korzystnie na gospodarkę cieplną lampy. Kształt korpusu ze zintegrowanym, efektywnym radiatorem oraz wysokiej jakości materiały zapewniają maksymalne odprowadzanie ciepła od modułu LED. Zewnętrzna, odseparowana od korpusu komora drivera gwarantuje optymalne warunki termiczne pracy dla układu zasilania. Dzięki temu możliwa jest praca lampy w temperaturze otoczenia max 55°. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. Klosz i system optyczny stanowią nowe, precyzyjne soczewki liniowe wykonane z poliwęglanu PC. Dostępne 3 dedykowane rozsyły światła: 55°, 75°, 105°. Dostępna jest również wersja GLASS z szybą hartowaną (bez soczewek) i rozsyłem 105°. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,3m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim, ułatwiający i usprawniający montaż. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu zwieszanego, a przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów również natynkowego (nasufitowego i naściennego).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu natynkowego (nasufitowego i naściennego) przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów i zwieszanego przy użyciu łańcuchów, linek itp. zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i zewnątrz obiektów. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach i centrach logistycznych.

OCULUS LED MINI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

OCULUS LED MINI 72W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
72	4000	11400	105	szkło hart.		B	107/320	>> 967757
72	4000	11400	105	szkło hart.	tak	B	107/320	>> 967405
72	4000	11700	55	PC		B	107/320	>> 967726
72	4000	11700	55	PC	tak	B	107/320	>> 967375
72	4000	11700	75	PC		B	107/320	>> 967733
72	4000	11700	75	PC	tak	B	107/320	>> 967382
72	4000	12100	105	PC		B	107/320	>> 967740
72	4000	12100	105	PC	tak	B	107/320	>> 967399

OCULUS LED MINI 73W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
73	4000	11400	55	PC		C	107/320	>> 967634
73	4000	11400	55	PC	tak	C	107/320	>> 967481
73	4000	11400	75	PC		C	107/320	>> 967641
73	4000	11400	75	PC	tak	C	107/320	>> 967498
73	4000	11700	105	PC		B	107/320	>> 967658
73	4000	11700	105	PC	tak	B	107/320	>> 967504

OCULUS LED MINI 103W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
103	4000	15400	55	PC		C	107/320	>> 967665
103	4000	15400	55	PC	tak	C	107/320	>> 967511
103	4000	15400	75	PC		C	107/320	>> 967672
103	4000	15400	75	PC	tak	C	107/320	>> 967528
103	4000	15900	105	PC		C	107/320	>> 967689
103	4000	15900	105	PC	tak	C	107/320	>> 967535

OCULUS LED MINI 106W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
106	4000	16300	105	szkło hart.		C	107/320	>> 967825
106	4000	16300	105	szkło hart.	tak	C	107/320	>> 967603
106	4000	16600	55	PC		C	107/320	>> 967795
106	4000	16600	55	PC	tak	C	107/320	>> 967597

OCULUS LED MINI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
106	4000	16600	75	PC		C	107/320	>> 967801
106	4000	16600	75	PC	tak	C	107/320	>> 967580
106	4000	17200	105	PC		B	107/320	>> 967818
106	4000	17200	105	PC	tak	B	107/320	>> 967573

OCULUS LED MINI 128W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
128	4000	19400	105	szkło hart.		C	107/320	>> 967894
128	4000	19400	105	szkło hart.	tak	C	107/320	>> 967443
128	4000	20700	55	PC		B	107/320	>> 967863
128	4000	20700	55	PC	tak	B	107/320	>> 967412
128	4000	20700	75	PC		B	107/320	>> 967870
128	4000	20700	75	PC	tak	B	107/320	>> 967429
128	4000	21400	105	PC		B	107/320	>> 967887
128	4000	21400	105	PC	tak	B	107/320	>> 967436

OCULUS LED MINI 143W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
143	4000	20500	55	PC		C	107/320	>> 967696
143	4000	20500	55	PC	tak	C	107/320	>> 967542
143	4000	20500	75	PC		C	107/320	>> 967702
143	4000	20500	75	PC	tak	C	107/320	>> 967559
143	4000	21200	105	PC		C	107/320	>> 967719
143	4000	21200	105	PC	tak	C	107/320	>> 967566


OCULUS LED MINI 148W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
148	4000	22600	105	szkło hart.		C	107/320	>> 967962
148	4000	23000	55	PC		C	107/320	>> 967931
148	4000	23000	55	PC	tak	C	107/320	>> 967450
148	4000	23000	75	PC		C	107/320	>> 967948
148	4000	23000	75	PC	tak	C	107/320	>> 967467
148	4000	23800	105	PC		B	107/320	>> 967955
148	4000	23800	105	PC	tak	B	107/320	>> 967474


OCULUS LED MINI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



105D



55D




75D

OCULUS LED MINI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
967030	OCULUS LED MINI - siatka ochronna
967054	OCULUS LED MINI- czujnik RCR- komplet
967047	OCULUS LED MINI- czujnik PIR/RCR DALI komplet
561399	OCULUS LED MINI- zestaw siatka ochronna
964886	OCULUS LED - uchwyty uniwersalny -brak kompatybilności z wersją 294W Dali
964893	OCULUS LED - uchwyty NT -brak kompatybilności z wersją 294W Dali
WSEL438	Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu HD01R
WSEL415	Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR




OCULUS LED MINI - siatka ochronna (967030)




OCULUS LED MINI- czujnik ruchu RCR (HD406VRH) (967054)




OCULUS LED- czujnik ruchu (967047)



OCULUS LED MINI- zestaw siatka ochronna (561399)



OCULUS LED - uchwyty uniwersalny (964886)



OCULUS LED - uchwyty NT (964893)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR (WSEL415)

Data utworzenia karty: 14 listopad 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:01/2021; 156/2023

