FLATO LED FL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	45.00; 46.00
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	3800
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Abstrahl- winkel [°]:	120
Montage:	Anbau- und Wandmontage
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35; von -40 bis +35
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	285/261/64;

CHARAKTERISTIK

Kompakter Flutlichtstrahler für gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Das Lampengehäuse aus Copolymer mit Kautschuk wirkt sich auf die hohe Robustheit aus. Die Lampe ist mit einem Anti-Reflex-Diffusor aus PC Frostglas mit UV-Stabilisator ausgestattet, der trotz der matten Oberfläche bis zu 80 % des von den Dioden emittierten Lichts durchlässt, und ein weiches und zerstreutes Licht garantiert. Er ist mit einem bequemen Montagearm mit breiter Regulierung des Einstellwinkels ausgestattet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Es wird für die allgemeine Beleuchtung verwendet: Fassaden von Gebäuden, Wirtschaftsgebäuden, Höfen, Werbetafeln, Werbetafeln, über Toren und vor Gebäudeeingängen.

FLATO LED FL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

FLATO LED FL Anbau- und Wandmontage

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	PIR	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
45	4000	3800	OPAL		285/261/64	>> 622182
46	4000	3800	OPAL	ja	285/261/64	>> 622205

Erstellungsdatum der Karte: 11 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 189/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl