



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|---------------|
| Puissance nominale [W]: | 28.00 - 77.00 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2350 - 5700 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire encastré, en saillie ou suspendu à cassettes, avec panneau LED à économie d'énergie intégré, en acier peint par poudrage en blanc. Un couvercle en polystyrène opalisé assure une répartition uniforme de la lumière. La partie centrale du luminaire est une visière constituant un élément du plafond modulaire. Grâce à elle, le luminaire s'intègre parfaitement dans la décoration intérieure.

APPLICATION

Luminaire multifonctionnel conçu pour être installé dans des plafonds modulaires dans des bureaux, des locaux de représentation ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

ARTO LED


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



[Click index >>, to see details](#)

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



ARTO LED 30W 4000K

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|-----------------------------------|
| | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc |



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (999543)

Date de création de la carte: 27 janvier 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 142/2017; 143/2017; 144/2017