

FRAGA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Degré d'étanchéité:	IP43/20
Puissance nominale [W]:	4.00; 6.00; 11.00; 15.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	260 - 1150
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F; G
Matériau du corps:	aluminium, acier
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	PRM
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø85/58; ø109/60; ø138/68;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de type spotlight à distribution étroite (36°) et à direction du flux lumineux réglable dans la plage de +/-30° est muni de sources lumineuses COB LED modernes et économes en énergie dans une large gamme de puissance. Le boîtier conçu en aluminium et en PMMA garantit des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, et le diffuseur en PMMA hautement perméable garantit un rendement lumineux élevé. Il est conçu pour être installé sans outil dans des plafonds en plaques de plâtre et plafonds modulaires.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Il est idéal pour les zones de circulation, les zones d'entrée, les vitrines et les salles d'essayage dans les commerces.

FRAGA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

FRAGA LED 4W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
4	3000	260	PRM	ø85/58	G	>> 059209
4	4000	270	PRM	ø85/58	G	>> 059216

FRAGA LED 6W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
6	3000	360	PRM	ø85/58	G	>> 059223
6	4000	400	PRM	ø85/58	G	>> 059230

FRAGA LED 11W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
11	3000	640	PRM	ø109/60	G	>> 059247
11	4000	740	PRM	ø109/60	G	>> 059254


FRAGA LED 15W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
15	3000	1000	PRM	ø138/68	G	>> 059261
15	4000	1150	PRM	ø138/68	F	>> 059278

FRAGA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



FRAGA LED 15W 4000K

FRAGA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
059858	BOITIER ROND FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44
059841	BOITIER ROND FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44



BOITIER ROND FRAGA 15W. NECTRA
9W / 9W IP44 (059858)



BOITIER ROND FRAGA 6W / 11W.
NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 (059841)

Date de création de la carte: 07 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.352/2023; 94/2017