

NECTRA S LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	12.00 - 26.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	850 - 2200

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de type downlight, à installer en saillie, est équipé de sources à LED à économie d'énergie. Le corps conçu en aluminium revêtu de poudre blanche assure des conditions optimales des LED. Le couvercle fait en PMMA hautement perméable garantit une efficacité lumineuse élevée. Température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80.

APPLICATION

Le luminaire de surface est conçu à être utilisé à l'intérieur.

NECTRA S LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES




[Click index >>, to see details](#)

NECTRA S LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



nectra s led 18W 4000K

Date de création de la carte: 14 juillet 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.43/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl