

PROXIMA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Degré d'étanchéité: | IP65/IP54 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Puissance nominale [W]: | 24.00 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2150 - 2300 |
| Température de couleur [K]: | 3000; 4000; 6000 |
| Classe énergétique: | F |
| Matériau du corps: | PP |
| Matériau du diffuseur: | PC |
| Type de diffuseur: | OPALE |
| Méthode de montage: | en saillie |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | ø390/95; |
| Garantie [années]: | 5 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse et une étanchéité IP65 élevées. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs lui assure le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Ce plafonnier est également disponible avec un détecteur de mouvement radio.

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur comme éclairage de façade ou à l'intérieur : dans les pièces à humidité élevée et les zones de circulation. Il est également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, particulièrement recommandé pour une utilisation dans les locaux de service et les zones de circulation. Il sera également idéal comme source d'éclairage générale, notamment en raison de son effet décoratif supplémentaire (distribution de la lumière indirecte sur le plan de montage).

PROXIMA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details


PROXIMA LED 24W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Corridor fonction | Détecteur de mouvement | DIMM DALI | Module d'urgence - temps de travail [h] | Autotest | Anti-vandale | Référence |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------|---|----------|--------------|------------------------------------|
| 24 | 3000 | 2150 | OPALE | | | | 1 | | | >> 546068 |
| 24 | 3000 | 2150 | OPALE | | | | 3 | | | >> 546082 |
| 24 | 3000 | 2150 | OPALE | | oui | | 3 | oui | | >> 546235 |
| 24 | 3000 | 2150 | OPALE | oui | oui | oui | 3 | oui | | >> 546761/PA |
| 24 | 3000 | 2150 | OPALE | | | | | | | >> 311406/PA |
| 24 | 3000 | 2150 | OPALE | | oui | | | | | >> 311949/PA |
| 24 | 3000 | 2150 | OPALE | | | | | | | >> 546471/PA |
| 24 | 3000 | 2150 | OPALE | | | oui | | | | >> 310911/PA |
| 24 | 3000 | 2150 | OPALE | | oui | | | | | >> 546488/PA |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | | | 1 | | | >> 546006 |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | | | 1 | oui | | >> 546037 |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | | | 2 | oui | | >> 546044 |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | | | 3 | | | >> 546020 |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | oui | | 1 | | | >> 546129 |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | oui | | 3 | | | >> 546143 |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | oui | | 3 | oui | | >> 546174 |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | oui | oui | oui | 3 | oui | | >> 546778/PA |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | | | | | | >> 311420/PA |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | oui | | | | | >> 311918/PA |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | | | | | oui | >> 310898/PA |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | | | | | | >> 546457/PA |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | | oui | | | | >> 310928/PA |
| 24 | 4000 | 2300 | OPALE | | oui | | | | oui | >> 310850/PA |
| 24 | 6000 | 2300 | OPALE | | | | | | | >> 546495/PA |

PROXIMA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



PROXIMA LED 24W 4000K

Date de création de la carte: 01 août 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 387/2023; 47/2017; 62/2013; 94/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl