

PROXIMA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65/IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	24.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2150 - 2300
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 6000
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø390/95;
Garantie [années]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse et une étanchéité IP65 élevées. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs lui assure le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Ce plafonnier est également disponible avec un détecteur de mouvement radio.

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur comme éclairage de façade ou à l'intérieur : dans les pièces à humidité élevée et les zones de circulation. Il est également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, particulièrement recommandé pour une utilisation dans les locaux de service et les zones de circulation. Il sera également idéal comme source d'éclairage générale, notamment en raison de son effet décoratif supplémentaire (distribution de la lumière indirecte sur le plan de montage).

PROXIMA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details


PROXIMA LED 24W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Corridor fonction	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Autotest	Anti-vandale	Référence
24	3000	2150	OPALE				1			>> 546068
24	3000	2150	OPALE				3			>> 546082
24	3000	2150	OPALE		oui		3	oui		>> 546235
24	3000	2150	OPALE	oui	oui	oui	3	oui		>> 546761/PA
24	3000	2150	OPALE							>> 311406/PA
24	3000	2150	OPALE		oui					>> 311949/PA
24	3000	2150	OPALE							>> 546471/PA
24	3000	2150	OPALE			oui				>> 310911/PA
24	3000	2150	OPALE		oui					>> 546488/PA
24	4000	2300	OPALE				1			>> 546006
24	4000	2300	OPALE				1	oui		>> 546037
24	4000	2300	OPALE				2	oui		>> 546044
24	4000	2300	OPALE				3			>> 546020
24	4000	2300	OPALE		oui		1			>> 546129
24	4000	2300	OPALE		oui		3			>> 546143
24	4000	2300	OPALE		oui		3	oui		>> 546174
24	4000	2300	OPALE	oui	oui	oui	3	oui		>> 546778/PA
24	4000	2300	OPALE							>> 311420/PA
24	4000	2300	OPALE		oui					>> 311918/PA
24	4000	2300	OPALE						oui	>> 310898/PA
24	4000	2300	OPALE							>> 546457/PA
24	4000	2300	OPALE			oui				>> 310928/PA
24	4000	2300	OPALE		oui				oui	>> 310850/PA
24	6000	2300	OPALE							>> 546495/PA

PROXIMA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



PROXIMA LED 24W 4000K

Date de création de la carte: 19 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 387/2023; 47/2017; 62/2013; 94/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl