SWING LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	COB LED
Degré d'étanchéité:	IP40
Puissance nominale [W]:	15.00; 20.00; 25.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	950 - 2300
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	E; F; G
Matériau du corps:	matières plastiques, aluminium, acier
Couleur du corps:	blanc
Type de diffuseur:	MAT; PRM
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de -17 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø178/163;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce luminaire encastré sans cadre de type downlight est équipé de sources lumineuses modernes et économes en énergie COB LED. Le corps est conçu en matière plastique, en acier et en aluminium, ce qui assure une longue durée de vie au luminaire. Le diffuseur en PMMA à transmission élevée garantit une haute efficacité lumineuse et offre des conditions de fonctionnement optimales des LED. La direction du flux lumineux réglable verticalement jusqu'à 30° et horizontalement (rotation) à 355°, le choix de quatre types de vasques disponibles : 65°, 25°, 59°/92° et un design moderne et élégant font que ce luminaire convient à de nombreuses applications.

APPLICATION

Le luminaire encastré conçu pour être installé dans des plaques de plâtre est utilisé à l'intérieur comme éclairage de base ou d'accentuation. En raison de son aspect moderne et élégant et de la possibilité de choisir la répartition optimale de la lumière, il sera idéal pour les bureaux, les locaux commerciaux et les zones de circulation.

SWING LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

SWING LED 15W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Corridor fonction	Classe énergétique	Référence
15	3000	950	MAT	25			G	>> 091032
15	4000	1100	MAT	25			F	>> 091049
15	3000	950	MAT	65			G	>> 091254
15	4000	1100	MAT	65			F	>> 091261
15	3000	1220	PRM	59-92		oui	F	>> 091056
15	4000	1450	PRM	59-92		oui	E	>> 091063
15	3000	1260	PRM	65			F	>> 091018
15	4000	1500	PRM	65			E	>> 091025

SWING LED 20W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Corridor fonction	Classe énergétique	Référence
20	3000	1080	MAT	25			G	>> 091094
20	4000	1280	MAT	25			G	>> 091100
20	3000	1080	MAT	25	oui		G	>> 091216
20	4000	1280	MAT	25	oui		G	>> 091223
20	3000	1080	MAT	65			G	>> 091278
20	4000	1280	MAT	65			G	>> 091285
20	3000	1450	PRM	59-92		oui	F	>> 091117
20	4000	1700	PRM	59-92		oui	F	>> 091124
20	3000	1450	PRM	59-92	oui	oui	F	>> 091230
20	4000	1700	PRM	59-92	oui	oui	F	>> 091247
20	3000	1500	PRM	65			F	>> 091070
20	4000	1750	PRM	65			F	>> 091087
20	3000	1500	PRM	65	oui		F	>> 091193
20	4000	1750	PRM	65	oui		F	>> 091209

SWING LED 25W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Corridor fonction	Classe énergétique	Référence
25	3000	1650	MAT	25			G	>> 091155
25	4000	1900	MAT	25			F	>> 091162
25	3000	2000	MAT	65			F	>> 091292
25	4000	2250	MAT	65			F	>> 091308
25	3000	1950	PRM	59-92		oui	F	>> 091179

SWING LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Corridor fonction	Classe énergétique	Référence
25	4000	2250	PRM	59-92		oui	F	>> 091186
25	3000	2000	PRM	65			F	>> 091131
25	4000	2300	PRM	65			F	>> 091148

SWING LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



SWING LED 25



SWING LED 60



SWING LED 60-90

Date de création de la carte: 18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 142/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl