



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W]:	16.00 - 70.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300 - 10900
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Matériau du corps:	PC
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	MAT
Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Garantie [années]:	2 / 0.5 (batterie); 5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN LED est un luminaire de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Conçu à partir de zéro, il introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : de 150 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie allant jusqu'à 68 %. Une solution consistant à intégrer le couvercle à un panneau à LED a été utilisée dans ce luminaire. Le luminaire présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-40 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps du luminaire et le couvercle sont résistants au rayonnement UV. Hauteur de montage de la version avec RCR : jusqu'à 5 mètres. Versions disponibles sur demande : IRC (Ra) : > 90 ; CCT : 5000 K. Le corps et la vasque du luminaire sont résistants au rayonnement UV.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à niveaux multiples), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. Sa conception est adaptée au montage en applique et suspension.

TYTAN LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

TYTAN LED 16W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
16	3000	2300						1152/85/80	>> 907531
16	3000	2300		oui				1152/85/80	>> 907579
16	3000	2300					RAPID-A	1152/85/80	>> 907623
16	3000	2300					RAPID-D	1152/85/80	>> 907647
16	3000	2300	oui					1152/85/80	>> 907555
16	4000	2500		oui				1152/85/80	>> 907548
16	4000	2500						1152/85/80	>> 907586
16	4000	2500					RAPID-A	1152/85/80	>> 907661
16	4000	2500					RAPID-D	1152/85/80	>> 907685
16	4000	2500	oui					1152/85/80	>> 907562
16	3000	2300			LS2			1152/85/80	>> 907593
16	3000	2300			LS2		RAPID-A	1152/85/80	>> 907616
16	3000	2300			LS2		RAPID-D	1152/85/80	>> 907630
16	4000	2500			LS2			1152/85/80	>> 907609
16	4000	2500			LS2		RAPID-A	1152/85/80	>> 907654
16	4000	2500			LS2		RAPID-D	1152/85/80	>> 907678

TYTAN LED 29W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
29	3000	4200						1152/85/80	>> 906503
29	3000	4200				3		1152/85/80	>> 906060
29	3000	4200		oui				1152/85/80	>> 906077
29	3000	4200					RAPID-A	1152/85/80	>> 906022
29	3000	4200					RAPID-D	1152/85/80	>> 906046
29	3000	4200	oui					1152/85/80	>> 906084
29	4000	4500						1152/85/80	>> 906091
29	4000	4500				3		1152/85/80	>> 906152
29	4000	4500		oui				1152/85/80	>> 906169
29	4000	4500					RAPID-A	1152/85/80	>> 906114
29	4000	4500					RAPID-D	1152/85/80	>> 906138
29	4000	4500	oui					1152/85/80	>> 906176
29	3000	4200			LS2			1152/85/80	>> 906015
29	3000	4200			LS2		RAPID-A	1152/85/80	>> 906039

TYTAN LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
29	3000	4200			LS2		RAPID-D	1152/85/80	>> 907326
29	4000	4500			LS2			1152/85/80	>> 906107
29	4000	4500			LS2		RAPID-A	1152/85/80	>> 906121
29	4000	4500			LS2		RAPID-D	1152/85/80	>> 906411

TYTAN LED 35W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	3000	5200						1432/85/80	>> 906541
35	3000	5200				3		1432/85/80	>> 906602
35	3000	5200		oui				1432/85/80	>> 906619
35	3000	5200					RAPID-A	1432/85/80	>> 906565
35	3000	5200					RAPID-D	1432/85/80	>> 906589
35	3000	5200	oui					1432/85/80	>> 906626
35	4000	5500						1432/85/80	>> 906633
35	4000	5500				3		1432/85/80	>> 906695
35	4000	5500		oui				1432/85/80	>> 906701
35	4000	5500					RAPID-A	1432/85/80	>> 906657
35	4000	5500					RAPID-D	1432/85/80	>> 906671
35	4000	5500	oui					1432/85/80	>> 906718
35	3000	5200			LS2			1432/85/80	>> 906558
35	3000	5200			LS2		RAPID-A	1432/85/80	>> 906572
35	3000	5200			LS2		RAPID-D	1432/85/80	>> 906596
35	4000	5500			LS2			1432/85/80	>> 906640
35	4000	5500			LS2		RAPID-A	1432/85/80	>> 906664
35	4000	5500			LS2		RAPID-D	1432/85/80	>> 906688

TYTAN LED 43W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
43	3000	6500						1432/85/80	>> 907425
43	3000	6500				3		1432/85/80	>> 907432
43	3000	6500		oui				1432/85/80	>> 907449
43	3000	6500					RAPID-A	1432/85/80	>> 907463
43	3000	6500					RAPID-D	1432/85/80	>> 907487
43	3000	6500	oui					1432/85/80	>> 907500
43	4000	7000						1432/85/80	>> 907333
43	4000	7000				3		1432/85/80	>> 907340
43	4000	7000		oui				1432/85/80	>> 907357
43	4000	7000					RAPID-A	1432/85/80	>> 907371

TYTAN LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
43	4000	7000					RAPID-D	1432/85/80	>> 907395
43	4000	7000	oui					1432/85/80	>> 907418
43	3000	6500			LS2			1432/85/80	>> 907456
43	3000	6500			LS2		RAPID-A	1432/85/80	>> 907470
43	3000	6500			LS2		RAPID-D	1432/85/80	>> 907494
43	4000	7000			LS2			1432/85/80	>> 907364
43	4000	7000			LS2		RAPID-A	1432/85/80	>> 907388
43	4000	7000			LS2		RAPID-D	1432/85/80	>> 907401

TYTAN LED 46W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
46	3000	7000						1152/85/80	>> 906367
46	3000	7000				3		1152/85/80	>> 906428
46	3000	7000		oui				1152/85/80	>> 906435
46	3000	7000					RAPID-A	1152/85/80	>> 906381
46	3000	7000					RAPID-D	1152/85/80	>> 906404
46	3000	7000	oui					1152/85/80	>> 906442
46	4000	7400						1152/85/80	>> 906459
46	4000	7400				3		1152/85/80	>> 906510
46	4000	7400		oui				1152/85/80	>> 906527
46	4000	7400					RAPID-A	1152/85/80	>> 906473
46	4000	7400					RAPID-D	1152/85/80	>> 906497
46	4000	7400	oui					1152/85/80	>> 906534
46	3000	7000			LS2			1152/85/80	>> 906374
46	3000	7000			LS2		RAPID-A	1152/85/80	>> 906398
46	3000	7000			LS2		RAPID-D	1152/85/80	>> 906237
46	4000	7400			LS2			1152/85/80	>> 906466
46	4000	7400			LS2		RAPID-A	1152/85/80	>> 906480
46	4000	7400			LS2		RAPID-D	1152/85/80	>> 906329

TYTAN LED 56W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
56	3000	8600						1152/85/80	>> 906183
56	3000	8600				3		1152/85/80	>> 906244
56	3000	8600		oui				1152/85/80	>> 906251
56	3000	8600					RAPID-A	1152/85/80	>> 906206
56	3000	8600					RAPID-D	1152/85/80	>> 906220
56	3000	8600	oui					1152/85/80	>> 906268

TYTAN LED


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
56	4000	9000						1152/85/80	>> 906275
56	4000	9000				3		1152/85/80	>> 906336
56	4000	9000		oui				1152/85/80	>> 906343
56	4000	9000					RAPID-A	1152/85/80	>> 906299
56	4000	9000					RAPID-D	1152/85/80	>> 906312
56	4000	9000	oui					1152/85/80	>> 906350
56	3000	8600			LS2			1152/85/80	>> 906190
56	3000	8600			LS2		RAPID-A	1152/85/80	>> 906213
56	3000	8600			LS2		RAPID-D	1152/85/80	>> 906053
56	4000	9000			LS2			1152/85/80	>> 906282
56	4000	9000			LS2		RAPID-A	1152/85/80	>> 906305
56	4000	9000			LS2		RAPID-D	1152/85/80	>> 906145

TYTAN LED 70W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Câblage traversant	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
70	3000	10300						1432/85/80	>> 906725
70	3000	10300				3		1432/85/80	>> 906787
70	3000	10300		oui				1432/85/80	>> 906794
70	3000	10300					RAPID-A	1432/85/80	>> 906749
70	3000	10300					RAPID-D	1432/85/80	>> 906763
70	3000	10300	oui					1432/85/80	>> 906800
70	4000	10900						1432/85/80	>> 906817
70	4000	10900				3		1432/85/80	>> 906879
70	4000	10900	oui			3		1432/85/80	>> 907777
70	4000	10900		oui				1432/85/80	>> 906886
70	4000	10900					RAPID-A	1432/85/80	>> 906831
70	4000	10900					RAPID-D	1432/85/80	>> 906855
70	4000	10900	oui					1432/85/80	>> 906893
70	4000	9800						1432/85/80	>> 908460
70	3000	10300			LS2			1432/85/80	>> 906732
70	3000	10300			LS2		RAPID-A	1432/85/80	>> 906756
70	3000	10300			LS2		RAPID-D	1432/85/80	>> 906770
70	4000	10900			LS2			1432/85/80	>> 906824
70	4000	10900			LS2		RAPID-A	1432/85/80	>> 906848
70	4000	10900			LS2		RAPID-D	1432/85/80	>> 906862

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



TYTAN 2 LED

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
907265	TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 - module d'éclairage
907272	TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 - module d'éclairage
907289	TYTAN LED 1150mm 7000 / 8600lm 830 - module d'éclairage
907296	TYTAN LED 1150mm 7400 / 9000lm 840 - module d'éclairage
907755	TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 - module d'éclairage
907760	TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 - module d'éclairage
907302	TYTAN LED 1450mm 6500 / 10300lm 830 - module d'éclairage
907319	TYTAN LED 1450mm 7000 / 10900lm 840 - module d'éclairage
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
	TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68
909009	TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 - module d'éclairage (2018.09)
909016	TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 - module d'éclairage (2018.09)
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
80000378	Presse-étoupe PG 13.5 Tytan PA 6.6 gris avec écrou
908231	TYTAN LED - support
80000279	Presse-étoupe. poutre, Codar, polychlorure de vinyle souple (PVC-P), gris

TYTAN LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 -
module d'éclairage (907265)



TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 -
module d'éclairage (907272)



TYTAN LED 1150mm 7000 / 8600lm
830 - module d'éclairage (907289)



TYTAN LED 1150mm 7400 / 9000lm
840 - module d'éclairage (907296)



TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 -
module d'éclairage (907755)




TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 -
module d'éclairage (907760)



TYTAN LED 1450mm 6500 / 10300lm
830 - module d'éclairage (907302)



TYTAN LED 1450mm 7000 / 10900lm
840 - module d'éclairage (907319)



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED.
INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED - grille de
protection 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Grille de
protection 1432 mm (907920)



Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5
IP68 (16000507)



TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 -
module d'éclairage (2018.09) (909009)



TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 -
module d'éclairage (2018.09) (909016)



Bouchon presse-étoupe M16. divers
PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 20 octobre 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:161/2020