

# DOT CS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Garantie [ans]:</b>	2 / 0.5 (batterie)
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP65
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK07
<b>Puissance nominale [W]:</b>	1.00; 2.00
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	130 - 260
<b>Température de couleur [K]:</b>	5000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>70
<b>Classe de protection:</b>	II
<b>Matériau du corps:</b>	PC
<b>Type de diffusion:</b>	de corridor; général; open space
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PMMA
<b>Type de batterie:</b>	NiMh
<b>Autotest:</b>	tak
<b>Température de travail [° C]:</b>	de +5 à +35; de -19 à +35
<b>Méthode de montage:</b>	en saillie
<b>Certificat CNBOP:</b>	4958/2023
<b>Classe énergétique:</b>	C; D

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire de secours autonome en saillie avec un panneau lumineux LED à économie d'énergie intégré. Corps fait en polycarbonate (PC). Optique disponible en 3 variantes : général, couloir, espace ouvert. Le luminaire est disponible avec des batteries offrant une autonomie d'1 h, 2 h ou 3 h. Le luminaire comprend une batterie Ni-Mh ou Ni-Cd de 3,6 V avec une charge complète de 24 heures avec une fonction de test manuel ou automatique (AT). Le luminaire est certifié par le CNBOP (le Centre scientifique et de recherche pour la protection contre l'incendie). Versions disponibles : M – ang. maintened, fonctionnement secteur / de secours (clair)NM- ang. Non-maintained, fonctionnement de secours (foncé)AT – ang. Autotest, version avec test automatique

## APPLICATION

Luminaire de secours autonome dont l'utilisation principale consiste à éclairer les voies d'évacuation et les équipements de protection contre l'incendie après une panne de courant, c'est-à-dire en mode de secours. Particulièrement recommandé lorsqu'il est nécessaire d'installer un éclairage de secours dans le cadre de la modernisation de l'installation existante. Il se substitue avec succès aux luminaires avec un module de secours intégré. Grâce à l'étanchéité supplémentaire, le luminaire atteint une protection IP65 et peut être utilisé dans des zones humides ou à l'extérieur sous un abri.

# DOT CS LED

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

#### DOT CS LED de corridor

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Module d'urgence - temps de travail [h]	Type de diffusion	Mode de fonctionnement d'urgence	Autotest	Température de travail [° C]	Classe énergétique	Référence
1	5000	140	1	de corridor	NM	oui	de +5 à +35	C	<a href="#">&gt;&gt; 550201</a>
1	5000	140	2	de corridor	NM	oui	de +5 à +35	C	<a href="#">&gt;&gt; 550263</a>
1	5000	140	3	de corridor	NM	oui	de +5 à +35	C	<a href="#">&gt;&gt; 550324</a>
2	5000	260	1	de corridor	NM	oui	de +5 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 550218</a>
2	5000	260	2	de corridor	NM	oui	de +5 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 550270</a>
2	5000	260	3	de corridor	NM	oui	de +5 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 550331</a>

#### DOT CS LED général

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Module d'urgence - temps de travail [h]	Type de diffusion	Mode de fonctionnement d'urgence	Autotest	Température de travail [° C]	Classe énergétique	Référence
1	5000	130	1	général	NM	oui	de +5 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 550027</a>
1	5000	130	2	général	NM	oui	de +5 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 550089</a>
1	5000	130	3	général	NM	oui	de +5 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 550140</a>
1	5000	130	3	général	NM	oui	de -19 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 551154</a>
2	5000	250	1	général	NM	oui	de +5 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 550034</a>
2	5000	250	2	général	NM	oui	de +5 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 550096</a>
2	5000	250	3	général	NM	oui	de +5 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 550157</a>


#### DOT CS LED open space

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Module d'urgence - temps de travail [h]	Type de diffusion	Mode de fonctionnement d'urgence	Autotest	Température de travail [° C]	Classe énergétique	Référence
1	5000	140	1	open space	NM	oui	de +5 à +35	C	<a href="#">&gt;&gt; 550386</a>
1	5000	140	2	open space	NM	oui	de +5 à +35	C	<a href="#">&gt;&gt; 550447</a>
1	5000	140	3	open space	NM	oui	de +5 à +35	C	<a href="#">&gt;&gt; 550508</a>
2	5000	260	1	open space	NM	oui	de +5 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 550393</a>
2	5000	260	2	open space	NM	oui	de +5 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 550454</a>
2	5000	260	3	open space	NM	oui	de +5 à +35	D	<a href="#">&gt;&gt; 550515</a>


# DOT CS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


## COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



DOT CR LED 2W 250lm NM AT  
(ogólny)



DOT CRC LED 2W 260lm NM AT  
(korytarzowy)



DOT CRO LED 2W 260lm NM AT  
(open space)

# DOT CS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
551161	Entretoise de plafond DOT blanc mat
	DOT CS bras acier galvanisé



Entretoise de plafond DOT blanc mat (551161)



DOT CS bras acier galvanisé (545672)

Date de création de la carte: 14 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 112/2023