GAMMA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	9.00 - 23.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1150 - 3000
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Matériel optique:	PC
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø280/72;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La dernière version du populaire plafond - encore plus de performance, la même qualité éprouvée.
Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.

GAMMA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

GAMMA LED 9W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Version	PIR	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
9	3000	1150	OPALE			oui		blanc	ø280/72	>> 192258
9	3000	1150	OPALE					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326448
9	3000	1150	OPALE					blanc	ø280/72	>> 191213
9	3000	1150	OPALE	oui	RCR Hytronik			blanc	ø280/72	>> 192210
9	3000	1150	OPALE	oui	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326547
9	3000	1150	OPALE	oui	RCR Merrytek			blanc	ø280/72	>> 191275
9	4000	1200	OPALE					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326387
9	4000	1200	OPALE					blanc	ø280/72	>> 191084
9	4000	1200	OPALE					blanc	ø280/72	>> 191312
9	4000	1200	OPALE				oui	blanc	ø280/72	>> 729188
9	4000	1200	OPALE	oui	RCR Merrytek			blanc	ø280/72	>> 191251
9	4000	1200	OPALE	oui	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326486
9	4000	1200	OPALE	oui	RCR Hytronik			blanc	ø280/72	>> 192111

GAMMA LED 12W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Version	PIR	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
12	3000	1500	OPALE					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326455
12	3000	1500	OPALE			oui		blanc	ø280/72	>> 192265
12	3000	1500	OPALE					blanc	ø280/72	>> 191220
12	3000	1500	OPALE	oui	RCR Merrytek			blanc	ø280/72	>> 191282
12	3000	1500	OPALE	oui	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326554
12	3000	1500	OPALE	oui	RCR Hytronik			blanc	ø280/72	>> 192128
12	4000	1600	OPALE			oui		blanc	ø280/72	>> 192241
12	4000	1600	OPALE					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326394
12	4000	1600	OPALE					blanc	ø280/72	>> 192227
12	4000	1600	OPALE				oui	blanc	ø280/72	>> 729195
12	4000	1600	OPALE					blanc	ø280/72	>> 191091
12	4000	1600	OPALE	oui	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326493
12	4000	1600	OPALE	oui	RCR Hytronik			blanc	ø280/72	>> 192135

GAMMA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Version	PIR	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
12	4000	1600	OPALE	oui	RCR Merrytek			blanc	ø280/72	>> 191268

GAMMA LED 17W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Version	PIR	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
17	3000	2100	OPALE					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326462
17	3000	2100	OPALE			oui		blanc	ø280/72	>> 192272
17	3000	2100	OPALE					blanc	ø280/72	>> 191237
17	3000	2100	OPALE	oui	RCR Merrytek			blanc	ø280/72	>> 191299
17	3000	2100	OPALE	oui	RCR Hytronik			blanc	ø280/72	>> 192142
17	3000	2100	OPALE	oui	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 327216
17	4000	2200	OPALE			oui		blanc	ø280/72	>> 192234
17	4000	2200	OPALE					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326363
17	4000	2200	OPALE				oui	blanc	ø280/72	>> 729201
17	4000	2200	OPALE					blanc	ø280/72	>> 191060
17	4000	2200	OPALE	oui	RCR Merrytek			blanc	ø280/72	>> 191046
17	4000	2200	OPALE	oui	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326349
17	4000	2200	OPALE	oui	RCR Hytronik			blanc	ø280/72	>> 192159


GAMMA LED 20W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Version	PIR	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	3000	2500	OPALE			oui		blanc	ø280/72	>> 191466
20	3000	2500	OPALE					blanc	ø280/72	>> 191244
20	3000	2500	OPALE					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326479
20	3000	2500	OPALE	oui	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 327223
20	3000	2500	OPALE	oui	RCR Hytronik			blanc	ø280/72	>> 192166
20	3000	2500	OPALE	oui	RCR Merrytek			blanc	ø280/72	>> 191305
20	4000	2600	OPALE			oui		blanc	ø280/72	>> 191459
20	4000	2600	OPALE					blanc	ø280/72	>> 191077
20	4000	2600	OPALE					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326370
20	4000	2600	OPALE	oui	RCR Hytronik			blanc	ø280/72	>> 192173
20	4000	2600	OPALE	oui	RCR Merrytek			blanc	ø280/72	>> 191053
20	4000	2600	OPALE	oui	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326356

GAMMA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE




GAMMA LED

GAMMA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WSE0005	Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT



Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Date de création de la carte: 12 novembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 102/2021; 149/2026; 166/2020; 392/2023; 43/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl