

# oval led evo

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	5.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	430 - 620
Température de couleur [K]:	3000; 4000
SDMC:	3; 4
Classe énergétique:	E; F; G
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC; verre
Type de diffuseur:	OPALE; PRM
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	170/125/115; 170/125/110;

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le canal de lumière à LED, ovale, pour le montage en applique, muni d'un panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse et une étanchéité IP44 (montage mural) et IP40 (montage au plafond) élevées. La base est faite de polypropylène et le couvercle de verre. Caractéristiques : température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C.

### APPLICATION

Le luminaire en saillie pour le montage au plafond ou au mur est conçu à la fois pour une utilisation extérieure comme éclairage de façade industrielle et éclairage de parking, et pour une utilisation intérieure dans des pièces à humidité élevée, dans les zones de circulation et les cages d'escalier ainsi que dans les conduits et les pièces du sous-sol.

# OVAL LED EVO

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

#### OVAL LED EVO grille métallique

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	Référence
5	4000	620	PRM	blanc	<a href="#">&gt;&gt; 911071</a>
5	3000	530	PRM	gris	<a href="#">&gt;&gt; 911101</a>

#### OVAL LED EVO grille métallique dépliable

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	Référence
5	3000	530	PRM	gris	<a href="#">&gt;&gt; 911200</a>
5	4000	580	PRM	gris	<a href="#">&gt;&gt; 911217</a>
5	4000	470	OPALE	gris	<a href="#">&gt;&gt; 911392</a>
5	3000	430	OPALE	gris	<a href="#">&gt;&gt; 911385</a>

#### OVAL LED EVO grille en matières plastiques

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Couleur du corps	Référence
5	3000	540	PRM	gris	<a href="#">&gt;&gt; 911262</a>
5	4000	480	OPALE	gris	<a href="#">&gt;&gt; 911453</a>
5	4000	590	PRM	gris	<a href="#">&gt;&gt; 911279</a>
5	3000	440	OPALE	gris	<a href="#">&gt;&gt; 911446</a>

Date de création de la carte: 19 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:183/2018; 402/2023