

# PROXIMA LED EVO PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Degré d'étanchéité:               | IP65/IP54     |
| Résistance aux chocs:             | IK10          |
| Puissance nominale [W]:           | 15.00 - 36.00 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 1450 - 3950   |
| Température de couleur [K]:       | 3000; 4000    |
| SDMC:                             | ≤ 3           |
| Classe énergétique:               | E; F          |
| Matériau du corps:                | PP; PP+T      |
| Matériau de l'anneau:             | ABS           |
| Matériau du diffuseur:            | PC            |
| Type de diffuseur:                | OPALE         |
| Méthode de montage:               | en saillie    |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:        | ø390/110;     |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse et une étanchéité élevées. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Le vasque spécialement profilé en PC résistant aux chocs offre le plus haut degré de résistance aux chocs. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Ce plafonnier est également proposé dans les versions suivantes :- avec capteur de mouvement radio,- avec capteur de mouvement radio et DALI,- couloir avec DALI,- DALI Swich DIMM,- avec un module se secours de 3 h avec autotest.

## APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur (éclairage de façade) ou à l'intérieur (dans les pièces à humidité élevée et les zones de circulation). Il est également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, particulièrement recommandé pour une utilisation dans les locaux de service et les zones de circulation. Il sera également idéal comme source d'éclairage générale, notamment en raison de son effet décoratif supplémentaire (distribution de la lumière indirecte sur le plan de montage).

# PROXIMA LED EVO PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### PROXIMA LED EVO PLUS 15W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Détecteur de mouvement | Corridor fonction | DIMM DALI | Version     | Module d'urgence - temps de travail [h] | Classe énergétique | Référence                       |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------|---|--------------------|---------------------------------|
| 15                     | 3000                       | 1450                             | OPALE             |                        |                   |           |             | 3                                       | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269646</a> |
| 15                     | 3000                       | 1450                             | OPALE             |                        |                   |           |             |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269608</a> |
| 15                     | 4000                       | 1538                             | OPALE             |                        |                   |           |             | 3                                       | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269653</a> |
| 15                     | 4000                       | 1538                             | OPALE             |                        |                   |           |             |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269615</a> |
| 15                     | 3000                       | 1450                             | OPALE             | oui                    |                   |           |             |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269622</a> |
| 15                     | 4000                       | 1538                             | OPALE             | oui                    |                   |           |             |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269639</a> |
| 15                     | 3000                       | 1450                             | OPALE             |                        |                   | oui       | SWITCH DIMM |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269967</a> |
| 15                     | 3000                       | 1450                             | OPALE             |                        |                   | oui       |             |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269844</a> |
| 15                     | 4000                       | 1538                             | OPALE             |                        |                   | oui       | SWITCH DIMM |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269974</a> |
| 15                     | 4000                       | 1538                             | OPALE             |                        |                   | oui       |             |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269851</a> |
| 15                     | 3000                       | 1450                             | OPALE             | oui                    | oui               | oui       |             |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269929</a> |
| 15                     | 3000                       | 1450                             | OPALE             | oui                    |                   | oui       |             |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269882</a> |
| 15                     | 4000                       | 1538                             | OPALE             | oui                    | oui               | oui       |             |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269936</a> |
| 15                     | 4000                       | 1538                             | OPALE             | oui                    |                   | oui       |             |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269899</a> |

### PROXIMA LED EVO PLUS 21W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Détecteur de mouvement | Corridor fonction | DIMM DALI | Version | Module d'urgence - temps de travail [h] | Classe énergétique | Référence                       |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|---------|---|--------------------|---------------------------------|
| 21                     | 3000                       | 2150                             | OPALE             |                        |                   |           |         |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 462139</a> |
| 21                     | 4000                       | 2350                             | OPALE             |                        |                   |           |         |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 462122</a> |
| 21                     | 3000                       | 2150                             | OPALE             | oui                    |                   |           |         |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 462153</a> |
| 21                     | 4000                       | 2300                             | OPALE             | oui                    |                   |           |         |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 462146</a> |
| 21                     | 3000                       | 2150                             | OPALE             |                        |                   | oui       |         |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 462177</a> |
| 21                     | 4000                       | 2300                             | OPALE             |                        |                   | oui       |         |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 462160</a> |

### PROXIMA LED EVO PLUS 22W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Détecteur de mouvement | Corridor fonction | DIMM DALI | Version     | Module d'urgence - temps de travail [h] | Classe énergétique | Référence                       |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------|---|--------------------|---------------------------------|
| 22                     | 3000                       | 2200                             | OPALE             |                        |                   |           |             | 3                                       | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269707</a> |
| 22                     | 3000                       | 2200                             | OPALE             |                        |                   |           |             |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269660</a> |
| 22                     | 4000                       | 2350                             | OPALE             |                        |                   |           |             | 3                                       | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269714</a> |
| 22                     | 3000                       | 2200                             | OPALE             | oui                    |                   |           |             |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269684</a> |
| 22                     | 4000                       | 2350                             | OPALE             | oui                    |                   |           |             |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269691</a> |
| 22                     | 4000                       | 2550                             | OPALE             |                        |                   |           |             |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269677</a> |
| 22                     | 3000                       | 2200                             | OPALE             |                        |                   | oui       | SWITCH DIMM |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269981</a> |

# PROXIMA LED EVO PLUS

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Détecteur de mouvement | Corridor fonction | DIMM DALI | Version     | Module d'urgence - temps de travail [h] | Classe énergétique | Référence                       |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------|---|--------------------|---------------------------------|
| 22                     | 3000                       | 2200                             | OPALE             |                        |                   | oui       |             |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269868</a> |
| 22                     | 4000                       | 2350                             | OPALE             |                        |                   | oui       | SWITCH DIMM |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269998</a> |
| 22                     | 4000                       | 2350                             | OPALE             |                        |                   | oui       |             |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269875</a> |
| 22                     | 3000                       | 2200                             | OPALE             | oui                    | oui               | oui       |             |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269943</a> |
| 22                     | 3000                       | 2200                             | OPALE             | oui                    |                   | oui       |             |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 269905</a> |
| 22                     | 4000                       | 2350                             | OPALE             | oui                    | oui               | oui       |             |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269950</a> |
| 22                     | 4000                       | 2350                             | OPALE             | oui                    |                   | oui       |             |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 269912</a> |

### PROXIMA LED EVO PLUS 28W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Détecteur de mouvement | Corridor fonction | DIMM DALI | Version | Module d'urgence - temps de travail [h] | Classe énergétique | Référence                       |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|---------|---|--------------------|---------------------------------|
| 28                     | 3000                       | 3100                             | OPALE             |                        |                   |           |         |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 462078</a> |
| 28                     | 4000                       | 3300                             | OPALE             |                        |                   |           |         |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 462061</a> |
| 28                     | 3000                       | 3100                             | OPALE             | oui                    |                   |           |         |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 462092</a> |
| 28                     | 4000                       | 3300                             | OPALE             | oui                    |                   |           |         |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 462085</a> |
| 28                     | 3000                       | 3100                             | OPALE             |                        |                   | oui       |         |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 462115</a> |
| 28                     | 4000                       | 3300                             | OPALE             |                        |                   | oui       |         |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 462108</a> |


### PROXIMA LED EVO PLUS 36W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Détecteur de mouvement | Corridor fonction | DIMM DALI | Version | Module d'urgence - temps de travail [h] | Classe énergétique | Référence                       |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|---------|---|--------------------|---------------------------------|
| 36                     | 3000                       | 3650                             | OPALE             |                        |                   |           |         |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 462016</a> |
| 36                     | 4000                       | 3950                             | OPALE             |                        |                   |           |         |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 462009</a> |
| 36                     | 3000                       | 3650                             | OPALE             | oui                    |                   |           |         |   | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 462030</a> |
| 36                     | 4000                       | 3950                             | OPALE             | oui                    |                   |           |         |   | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 462023</a> |

# PROXIMA LED EVO PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



PROXIMA LED 24W 4000K

Date de création de la carte: 01 août 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:45/2022; 46/2019; 46/2022; 65/2018



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl