

# MAGNUM FUTURE LED XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44; IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	20.00
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240; 24; 42-48
Classe de protection:	I; II; III
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	congelé
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	192/193/123;
Classe énergétique:	D

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteur LED compact et léger pour usage professionnel. Il fournit un éclairage directionnel uniforme et stable. Fabriqué en polypropylène (PP) résistant aux chocs. Diffuseur anti-éblouissement qui transmet jusqu'à 80% de la lumière émise par les diodes. La taille plus petite et la conception compacte le rendent facile à transporter. Il est équipé d'un bras mobile multi-positions faisant également office de crochet. Support de montage polyvalent inclus.

Il peut être monté sur un Future Stand, augmentant considérablement la portée et le confort d'utilisation.

## APPLICATION

Il peut être utilisé comme luminaire de poste de travail pour éclairer les lieux de travail, les ateliers ou les garages.

# MAGNUM FUTURE LED XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de connecteur	Type de prise	Nombre de prises	Câble - longueur [m]	Classe de protection	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
20	4000	2300	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248467</a>
20	4000	2300	TRAFO			3	III	IP44	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248474</a>
20	4000	2300	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248450</a>
20	4000	2300	DK			3	II	IP44	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248481</a>
20	4000	2300	UNI-SCHUKO			3	II	IP54	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248351</a>
20	4000	2300	DK	DK	1	3	I	IP44	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248498</a>
20	4000	2300	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3	I	IP54	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248368</a>
20	4000	2300	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	I	IP54	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248405</a>
20	4000	2300	TRAFO			3	III	IP44	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248740</a>
20	4000	2300	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248726</a>
20	4000	2300	DK			3	II	IP44	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248757</a>
20	4000	2300	DK	DK	1	3	I	IP44	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248764</a>
20	4000	2300	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3	I	IP54	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248535</a>
20	4000	2300	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	I	IP54	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248689</a>
20	4000	2300	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248733</a>
20	4000	2300	UNI-SCHUKO			3	II	IP54	192/193/123	D	<a href="#">&gt;&gt; 248528</a>

# MAGNUM FUTURE LED XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
<a href="#">000737</a>	FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer
<a href="#">000720</a>	Trépied standard



FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer (000737)



Trépied standard (000720)

Date de création de la carte: 08 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:173/2023