

FUTURE LINE LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W]:	24.00; 32.00
Température de couleur [K]:	5000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2040; 2720
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	laitier
Couleur du corps:	gris
Classe de protection:	II
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	141/109/65; 141/109/66; 141/109/67; 141/109/68;
Classe énergétique:	A

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Source lumineuse : LED hautement performant - Flux lumineux maximal : 4x680 lm- Puissance : 4x8 W, 3x8 W- Température de couleur : 5000 K - Degré d'étanchéité : IP54/IP44 - Boîtier résistant aux chocs - Vasque anti-éblouissement en polycarbonate gelé - Possibilités de montage innovantes du luminaire - Chaînes lumineuses avec 3 ou 4 luminaires possibles - Câble en caoutchouc H07RN-F 2x1 mm² - Inclus pour chaque luminaire : connecteur universel (attache-câbles) et crochet double face - Pour certaines versions de luminaires : aimant - Poids : 0,3 kg - Chaînes lumineuses jusqu'à 120 m et 40 points lumineux

APPLICATION

Une chaîne d'éclairage innovante conçue pour un éclairage rapide et universel des lieux de travail. Sa forme unique et sa conception fonctionnelle permettent un assemblage express même dans des endroits non typiques.

FUTURE LINE LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

FUTURE LINE LED 3x1

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Aimant	Référence
24	5000	2040		>> 248573
24	5000	2040	oui	>> 248566

FUTURE LINE LED 4x1

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Aimant	Référence
32	5000	2720		>> 248542
32	5000	2720	oui	>> 248559

Date de création de la carte: 03 janvier 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 268/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2