FUTURE LINE LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité: IP44

Résistance aux chocs: IK09

Puissance nominale [W]: 24.00; 32.00

Température de couleur [K]: 5000

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 2040; 2720

Matériau du corps: PP

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: laitier

Couleur du corps: gris

Classe de protection:

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 141/109/65; 141/109/66; 141/109/67; 141/109/68;

Classe énergétique:

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Source lumineuse : LED hautement performant - Flux lumineux maximal : 4x680 lm- Puissance : 4x8 W, 3x8 W- Température de couleur : 5000 K - Degré d'étanchéité : IP54/IP44 - Boîtier résistant aux chocs - Vasque anti-éblouissement en polycarbonate gelé - Possibilités de montage innovantes du luminaire - Chaînes lumineuses avec 3 ou 4 luminaires possibles - Câble en caoutchouc H07RN-F 2x1 mm2 - Inclus pour chaque luminaire : connecteur universel (attache-câbles) et crochet double face - Pour certaines versions de luminaires : aimant - Poids : 0,3 kg - Chaînes lumineuses jusqu'à 120 m et 40 points lumineux

APPLICATION


Une chaîne d'éclairage innovante conçue pour un éclairage rapide et universel des lieux de travail. Sa forme unique et sa conception fonctionnelle permettent un assemblage express même dans des endroits non typiques.



FUTURE LINE LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



FUTURE LINE LED 3x1

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Aimant	Référence
24	5000	2040		<u>>> 248573</u>
24	5000	2040	oui	>> 248566

FUTURE LINE LED 4x1

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Aimant	Référence
32	5000	2720		<u>>> 248542</u>
32	5000	2720	oui	<u>>> 248559</u>

Date de création de la carte: 03 janvier 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



