

CAPELLA LED PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP54; IP65
Résistance aux chocs:	IK06; IK07
Puissance nominale [W]:	11.00; 15.00; 26.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	950 - 2450
Température de couleur [K]:	3000; 4000
SDMC:	≤ 3; ≤ 4
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Matériel optique:	PMMA
Optique:	lentille
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	340/105; 320/105;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPELLA LED est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Ce plafonnier est proposé en version : - avec capteur RCR - capteur pour la détection de mouvement qui utilise des micro-ondes (capteur actif) pour la détection, - avec capteur RCR sans fil pour la détection de mouvement : maître/esclave, maître, esclave, esclave DIM, - avec capteur PIR - capteur pour la détection de présence ; basé sur la détection du rayonnement infrarouge (capteur passif), - avec commande en standard DALI, - avec fonction de couloir CORRIDOR (RCR+DALI), - avec protection ANTIVANDAL, - avec étanchéité IP65 très élevée.

APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Grâce à de nombreuses options supplémentaires, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les lieux publics.

CAPELLA LED PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

CAPELLA LED PLUS BOX

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur EDGE / BOX	Couleur de l'anneau	PIR	Détecteur de mouvement	Maître / esclave	Corridor fonction	DIMM DALI	Anti-vandale	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
11	3000	1040	blanc									>> 949463
11	3000	1040	blanc							oui		>> 950865
11	4000	1120	blanc									>> 949104
11	4000	1120	blanc							oui		>> 950872
15	3000	1550	blanc									>> 949470
15	3000	1550	blanc							oui		>> 950889
15	4000	1650	blanc							oui		>> 950896
15	4000	1650	blanc									>> 949111

CAPELLA LED PLUS BOX RING

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur EDGE / BOX	Couleur de l'anneau	PIR	Détecteur de mouvement	Maître / esclave	Corridor fonction	DIMM DALI	Anti-vandale	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
11	3000	1040	anthracite	anthracite								>> 659638
11	3000	1040	blanc	blanc								>> 949333
11	4000	1120	blanc	blanc								>> 949357
11	3000	1040	blanc	blanc						oui		>> 950940
11	4000	1120	blanc	blanc						oui		>> 950957
15	3000	1550	blanc	blanc								>> 949326
15	4000	1650	blanc	blanc								>> 949340
15	3000	1550	blanc	blanc						oui		>> 950964
15	4000	1650	blanc	blanc						oui		>> 950971

CAPELLA LED PLUS BOX RING IP65

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur EDGE / BOX	Couleur de l'anneau	PIR	Détecteur de mouvement	Maître / esclave	Corridor fonction	DIMM DALI	Anti-vandale	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
11	4000	1120	anthracite	anthracite								>> 659966
11	3000	1040	blanc	blanc								>> 950650
11	4000	1120	blanc	blanc								>> 950674
15	3000	1550	blanc	blanc								>> 950643
15	4000	1650	blanc	blanc								>> 950667

CAPELLA LED PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur EDGE / BOX	Couleur de l'anneau	PIR	Détecteur de mouvement	Maître / esclave	Corridor fonction	DIMM DALI	Anti-vandale	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
11	4000	1020	blanc							oui		>> 950919
11	3000	950	blanc							oui		>> 950902
11	4000	1020	blanc								3	>> 949203
11	4000	1020	blanc						oui			>> 949449
11	4000	1020	blanc			oui		oui	oui			>> 949562
11	4000	1020	blanc			oui	master					>> 948664
11	4000	1020	blanc			oui	master/slave					>> 948749
11	4000	1020	blanc			oui	slave					>> 948589
11	4000	1020	blanc			oui	slave/dim					>> 948503
11	4000	1020	blanc									>> 949128
11	4000	1020	anthracite									>> 659454
11	4000	1020	blanc		oui							>> 948824
11	4000	1020	blanc			oui						>> 949166
11	3000	950	blanc									>> 949487
11	3000	950	blanc		oui							>> 948886
11	3000	950	blanc			oui						>> 949524
11	3000	950	blanc								3	>> 949210
11	3000	950	blanc						oui			>> 949685
11	3000	950	blanc			oui		oui	oui			>> 949708
11	3000	950	blanc			oui	master					>> 948725
11	3000	950	blanc			oui	master/slave					>> 948800
11	3000	950	blanc			oui	slave					>> 948640
11	3000	950	blanc			oui	slave/dim					>> 948565
15	3000	1400	blanc							oui		>> 950926
15	4000	1450	blanc							oui		>> 950933
15	3000	1400	blanc								3	>> 949234
15	3000	1400	blanc			oui		oui	oui			>> 949715
15	3000	1400	blanc			oui	master					>> 948732
15	3000	1400	blanc			oui	master/slave					>> 948817
15	3000	1400	blanc			oui	slave					>> 948657
15	3000	1400	blanc			oui	slave/dim					>> 948572
15	4000	1500	blanc								3	>> 949227
15	4000	1500	blanc						oui			>> 949456
15	4000	1500	blanc			oui		oui	oui			>> 949579
15	4000	1500	blanc			oui	master					>> 948671

CAPELLA LED PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur EDGE / BOX	Couleur de l'anneau	PIR	Détecteur de mouvement	Maître / esclave	Corridor fonction	DIMM DALI	Anti-vandale	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
15	4000	1500	blanc			oui	master/slave					>> 948756
15	4000	1500	blanc			oui	slave					>> 948596
15	4000	1500	blanc			oui	slave/dim					>> 948510
15	3000	1400	blanc									>> 949494
15	3000	1400	blanc		oui							>> 948893
15	3000	1400	blanc			oui						>> 949531
15	4000	1500	blanc									>> 949135
15	4000	1500	blanc		oui							>> 948831
15	4000	1500	blanc			oui						>> 949173
26	3000	2300	blanc									>> 953866
26	3000	2300	blanc			oui						>> 953873
26	4000	2450	blanc								3	>> 953798
26	4000	2450	blanc									>> 953767
26	4000	2450	blanc		oui							>> 953743
26	4000	2450	blanc			oui						>> 953774

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur EDGE / BOX	Couleur de l'anneau	PIR	Détecteur de mouvement	Maître / esclave	Corridor fonction	DIMM DALI	Anti-vandale	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
11	3000	950	anthracite	anthracite								>> 659614
11	4000	1020	blanc	blanc							3	>> 950735
11	4000	1020	blanc	blanc					oui			>> 949654
11	4000	1020	blanc	blanc		oui		oui	oui			>> 949593
11	4000	1020	blanc	blanc		oui	master					>> 948695
11	4000	1020	blanc	blanc		oui	master/slave					>> 948770
11	4000	1020	blanc	blanc		oui	slave					>> 948619
11	4000	1020	blanc	blanc		oui	slave/dim					>> 948534
11	4000	1020	blanc	blanc								>> 949296
11	4000	1020	blanc	blanc	oui							>> 948855
11	4000	1020	blanc	blanc		oui						>> 949258
11	3000	950	blanc	blanc								>> 949319
11	3000	950	blanc	blanc	oui							>> 948879
11	3000	950	blanc	blanc		oui						>> 949272
11	3000	950	blanc	blanc							3	>> 950742
11	3000	950	blanc	blanc					oui			>> 949678
11	3000	950	blanc	blanc		oui		oui	oui			>> 949616
11	3000	950	blanc	blanc		oui	master					>> 948718

CAPELLA LED PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur EDGE / BOX	Couleur de l'anneau	PIR	Détecteur de mouvement	Maître / esclave	Corridor fonction	DIMM DALI	Anti-vandale	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
11	3000	950	blanc	blanc		oui	master/slave					>> 948794
11	3000	950	blanc	blanc		oui	slave					>> 948633
11	3000	950	blanc	blanc		oui	slave/dim					>> 948558
11	4000	1020	blanc	blanc						oui		>> 950995
11	3000	950	blanc	blanc						oui		>> 950988
15	3000	1400	anthracite	anthracite								>> 659607
15	4000	1500	anthracite	anthracite								>> 659584
15	3000	1400	blanc	blanc							3	>> 950728
15	3000	1400	blanc	blanc					oui			>> 949661
15	3000	1400	blanc	blanc		oui		oui	oui			>> 949609
15	3000	1400	blanc	blanc		oui	master					>> 948701
15	3000	1400	blanc	blanc		oui	master/slave					>> 948787
15	3000	1400	blanc	blanc		oui	slave					>> 948626
15	3000	1400	blanc	blanc		oui	slave/dim					>> 948541
15	4000	1500	blanc	blanc							3	>> 949364
15	4000	1500	blanc	blanc					oui			>> 949647
15	4000	1500	blanc	blanc		oui		oui	oui			>> 949586
15	4000	1500	blanc	blanc		oui	master					>> 948688
15	4000	1500	blanc	blanc		oui	master/slave					>> 948763
15	4000	1500	blanc	blanc		oui	slave					>> 948602
15	4000	1500	blanc	blanc		oui	slave/dim					>> 948527
15	3000	1400	blanc	blanc								>> 949302
15	3000	1400	blanc	blanc	oui							>> 948862
15	3000	1400	blanc	blanc		oui						>> 949265
15	4000	1500	blanc	blanc								>> 949289
15	4000	1500	blanc	blanc	oui							>> 948848
15	4000	1500	blanc	blanc		oui						>> 949241
15	3000	1400	blanc	blanc						oui		>> 951008
15	4000	1450	blanc	blanc						oui		>> 951015
26	4000	2450	anthracite	anthracite								>> 953736
26	3000	2300	blanc	blanc								>> 953835
26	3000	2300	blanc	blanc		oui						>> 953811
26	4000	2450	blanc	blanc							3	>> 953842
26	4000	2450	blanc	blanc								>> 953828
26	4000	2450	blanc	blanc	oui							>> 953750
26	4000	2450	blanc	blanc		oui						>> 953804

CAPELLA LED PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING IP65

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Couleur EDGE / BOX	Couleur de l'anneau	PIR	Détecteur de mouvement	Maître / esclave	Corridor fonction	DIMM DALI	Anti-vandale	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
11	4000	1020	blanc	blanc								>> 950612
11	3000	950	blanc	blanc								>> 950636
15	3000	1400	blanc	blanc								>> 950629
15	4000	1500	blanc	blanc								>> 949425
26	4000	2450	blanc	blanc								>> 953859


CAPELLA LED PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



CAPELLA LED PLUS



CAPELLA LED PLUS EDGE

Date de création de la carte: 01 août 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 119/2018; 373/2023; 374/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl