# COMPACT LED EVO P ZK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Degré d'étanchéité:** | IP44/20 |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 |
| **Puissance nominale [W]:** | 24.00 - 60.00 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 2750 - 8100 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe énergétique:** | C; D; E |
| **Matériau du corps:** | ABS |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | OPALE; PRM |
| **Méthode de montage:** | encastré |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 600/600/71; |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nouveau luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin ou prismatique uniformément rétroéclairé pour assurer un taux d'éblouissement faible (UGR ≤ 19)*. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur. Des supports de montage spéciaux pour le luminaire de type COMPACT dans sa version en saillie pour une utilisation sur des plafonds inégaux. Ces supports assurent une fixation solide tout en maintenant la distance entre le plafond et le luminaire. Le système de plafond couvert offre un aspect minimaliste et élégant de l'espace. Pour plus d'informations, voir les fiches détaillées des produits. Détails techniques : Luminaire compatible avec le système de montage ROCKFON® Système T24 X™; modules compatibles : Blanca, Color-all, Sonar ; bord compatible du module : X ; saillie max. du luminaire au-dessus du niveau des modules : environ 2 mm. * Le coefficient UGR est respecté pour une application typique du luminaire.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il fonctionne comme une source de lumière principale et favorise le travail qui demande de la concentration. Ce luminaire est utilisé à la fois dans le cadre de nouveaux investissements et pour remplacer les luminaires traditionnels énergivores par des solutions à LED économes en énergie.

# COMPACT LED EVO P ZK

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

COMPACT LED EVO P ZK 24W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Classe de protection | Classe énergétique | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4000 | 2950 | OPALE | II | D | >> 630088 |
| 24 | 3000 | 2750 | OPALE | II | E | >> 630637 |
| 24 | 3000 | 3300 | PRM | II | D | >> 630651 |
| 24 | 4000 | 3550 | PRM | II | C | >> 630644 |

COMPACT LED EVO P ZK 32W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Classe de protection | Classe énergétique | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3000 | 3550 | OPALE | II | E | >> 630606 |
| 32 | 4000 | 3800 | OPALE | II | D | >> 630071 |
| 32 | 3000 | 4250 | PRM | II | D | >> 630620 |
| 32 | 4000 | 4550 | PRM | II | C | >> 630613 |

COMPACT LED EVO P ZK 42W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Classe de protection | Classe énergétique | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3000 | 4450 | OPALE | II | E | >> 630668 |
| 42 | 4000 | 4800 | OPALE | II | E | >> 630095 |
| 42 | 3000 | 5350 | PRM | II | D | >> 630682 |
| 42 | 4000 | 5750 | PRM | II | D | >> 630675 |

COMPACT LED EVO P ZK 52W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Classe de protection | Classe énergétique | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 3000 | 5050 | OPALE | II | E | >> 630705 |
| 52 | 4000 | 5450 | OPALE | II | E | >> 630699 |
| 52 | 3000 | 6100 | PRM | II | D | >> 630729 |
| 52 | 4000 | 6550 | PRM | II | D | >> 630712 |

COMPACT LED EVO P ZK 60W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Classe de protection | Classe énergétique | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3000 | 6300 | OPALE | I | E | >> 630743 |
| 60 | 4000 | 6750 | OPALE | I | E | >> 630736 |
| 60 | 3000 | 7550 | PRM | I | D | >> 630767 |
| 60 | 4000 | 8100 | PRM | I | D | >> 630750 |

Date de création de la carte: 15 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 27/2022; 455/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl