

LUNGO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	COB LED
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	10.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	825; 860
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	aluminium; blanc; noir; noir et d'or
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	PRM
Matériel optique:	PMMA
Optique:	lentille prismatique
Méthode de montage:	en saillie; suspendu
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	60/145; 60/145/1500; 60/250; 60/250/1500;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La famille de luminaires Lungo est une proposition qui donnera à chaque intérieur un caractère chic et original. La combinaison des différentes tailles et couleurs des luminaires permettra de créer des compositions originales qui décoreront des intérieurs aménagés de manière moderne.

APPLICATION

Le luminaire est destiné aux zones de circulation intérieures incluses dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

LUNGO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

LUNGO LED en saillie

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
10	3000	825	24	aluminium	60/145	F	>> 645600
10	3000	825	24	blanc	60/145	F	>> 645594
10	3000	825	24	noir et d'or	60/145	F	>> 645587
10	3000	825	24	noir	60/145	F	>> 645570
10	3000	825	50	aluminium	60/145	F	>> 645259
10	3000	825	50	blanc	60/145	F	>> 645211
10	3000	825	50	noir et d'or	60/145	F	>> 645228
10	3000	860	50	noir	60/145	F	>> 645242
10	3000	825	24	aluminium	60/250	F	>> 645563
10	3000	825	24	blanc	60/250	F	>> 645556
10	3000	825	24	noir et d'or	60/250	F	>> 645549
10	3000	825	24	noir	60/250	F	>> 645532
10	3000	825	50	aluminium	60/250	F	>> 645334
10	3000	825	50	blanc	60/250	F	>> 645303
10	3000	825	50	noir et d'or	60/250	F	>> 645310
10	3000	825	50	noir	60/250	F	>> 645327

LUNGO LED suspendu

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
10	3000	825	24	aluminium	60/145/1500	F	>> 645631
10	3000	825	24	blanc	60/145/1500	F	>> 645617
10	3000	825	24	noir et d'or	60/145/1500	F	>> 645624
10	3000	825	24	noir	60/145/1500	F	>> 645860
10	3000	825	50	aluminium	60/145/1500	F	>> 645297
10	3000	825	50	blanc	60/145/1500	F	>> 645266
10	3000	825	50	noir et d'or	60/145/1500	F	>> 645273
10	3000	825	50	noir	60/145/1500	F	>> 645280
10	3000	825	24	aluminium	60/250/1500	F	>> 645679
10	3000	825	24	blanc	60/250/1500	F	>> 645655
10	3000	825	24	noir et d'or	60/250/1500	F	>> 645662
10	3000	825	24	noir	60/250/1500	F	>> 645648
10	3000	825	50	aluminium	60/250/1500	F	>> 645853
10	3000	825	50	blanc	60/250/1500	F	>> 645341

LUNGO LED


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
10	3000	825	50	noir et d'or	60/250/1500	F	>> 645358
10	3000	825	50	noir	60/250/1500	F	>> 645365


LUNGO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



LUNGO 825lm 24D 250mm
ALUMINIUM 830 (10W)



LUNGO 825lm 50D 145mm
ALUMINIUM 830 (10W)

Date de création de la carte: 26 avril 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 161/2019; 229/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl