

LUNGO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	COB LED
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	10.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	825; 860; 970
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	aluminium; blanc; noir; noir et d'or
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	PRM
Matériel optique:	PMMA
Optique:	lentille prismatique
Méthode de montage:	en saillie; suspendu
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	60/145; 60/145/1500; 60/250; 60/250/1500;
Garantie [ans]:	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La famille de luminaires Lungo est une proposition qui donnera à chaque intérieur un caractère chic et original. La combinaison des différentes tailles et couleurs des luminaires permettra de créer des compositions originales qui décoreront des intérieurs aménagés de manière moderne.

APPLICATION

Le luminaire est destiné aux zones de circulation intérieures incluses dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

LUNGO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

LUNGO LED en saillie

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
10	3000	825	24	aluminium		60/145	en saillie	>> 645600
10	3000	825	24	blanc		60/145	en saillie	>> 645594
10	3000	825	24	noir et d'or		60/145	en saillie	>> 645587
10	3000	825	24	noir		60/145	en saillie	>> 645570
10	3000	825	50	aluminium		60/145	en saillie	>> 645259
10	3000	825	50	blanc		60/145	en saillie	>> 645211
10	3000	825	50	noir et d'or		60/145	en saillie	>> 645228
10	3000	860	50	noir		60/145	en saillie	>> 645242
10	3000	825	24	aluminium		60/250	en saillie	>> 645563
10	3000	825	24	blanc		60/250	en saillie	>> 645556
10	3000	825	24	noir et d'or		60/250	en saillie	>> 645549
10	3000	825	24	noir		60/250	en saillie	>> 645532
10	3000	825	50	aluminium		60/250	en saillie	>> 645334
10	3000	825	50	blanc		60/250	en saillie	>> 645303
10	3000	825	50	noir et d'or		60/250	en saillie	>> 645310
10	3000	825	50	noir		60/250	en saillie	>> 645327

LUNGO LED suspendu

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
10	3000	825	24	aluminium		60/145/1500	suspendu	>> 645631
10	3000	825	24	blanc		60/145/1500	suspendu	>> 645617
10	3000	825	24	noir et d'or		60/145/1500	suspendu	>> 645624
10	3000	825	24	noir		60/145/1500	suspendu	>> 645860
10	3000	825	50	aluminium		60/145/1500	suspendu	>> 645297
10	3000	825	50	blanc		60/145/1500	suspendu	>> 645266
10	3000	825	50	noir et d'or		60/145/1500	suspendu	>> 645273
10	3000	825	50	noir		60/145/1500	suspendu	>> 645280
10	3000	825	24	aluminium		60/250/1500	suspendu	>> 645679
10	3000	825	24	blanc		60/250/1500	suspendu	>> 645655
10	3000	825	24	noir et d'or		60/250/1500	suspendu	>> 645662
10	3000	825	24	noir		60/250/1500	suspendu	>> 645648
10	3000	825	50	aluminium		60/250/1500	suspendu	>> 645853
10	3000	825	50	blanc		60/250/1500	suspendu	>> 645341

LUNGO LED


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
10	3000	825	50	noir et d'or		60/250/1500	suspendu	>> 645358
10	3000	825	50	noir		60/250/1500	suspendu	>> 645365
10	4000	970	50	noir	oui	60/250/1500	suspendu	>> 645891


LUNGO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



LUNGO 825lm 24D 250mm
ALUMINIUM 830 (10W)



LUNGO 825lm 50D 145mm
ALUMINIUM 830 (10W)

Date de création de la carte: 12 décembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 161/2019; 229/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl