

# LUNGO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Source de lumière:</b>	COB LED
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Puissance nominale [W]:</b>	10.00
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	825; 860; 970
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80
<b>Classe énergétique:</b>	E; F
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium
<b>Couleur du corps:</b>	aluminium; blanc; noir; noir et d'or
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PMMA
<b>Type de diffuseur:</b>	PRM
<b>Matériel optique:</b>	PMMA
<b>Optique:</b>	lentille prismatique
<b>Méthode de montage:</b>	en saillie; suspendu
<b>Température de travail [° C]:</b>	de -20 à +35
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	60/145; 60/145/1500; 60/250; 60/250/1500;
<b>Garantie [ans]:</b>	2

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La famille de luminaires Lungo est une proposition qui donnera à chaque intérieur un caractère chic et original. La combinaison des différentes tailles et couleurs des luminaires permettra de créer des compositions originales qui décoreront des intérieurs aménagés de manière moderne.

## APPLICATION

Le luminaire est destiné aux zones de circulation intérieures incluses dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

# LUNGO LED

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

#### LUNGO LED en saillie

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
10	3000	825	24	aluminium		60/145	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645600</a>
10	3000	825	24	blanc		60/145	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645594</a>
10	3000	825	24	noir et d'or		60/145	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645587</a>
10	3000	825	24	noir		60/145	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645570</a>
10	3000	825	50	aluminium		60/145	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645259</a>
10	3000	825	50	blanc		60/145	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645211</a>
10	3000	825	50	noir et d'or		60/145	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645228</a>
10	3000	860	50	noir		60/145	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645242</a>
10	3000	825	24	aluminium		60/250	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645563</a>
10	3000	825	24	blanc		60/250	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645556</a>
10	3000	825	24	noir et d'or		60/250	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645549</a>
10	3000	825	24	noir		60/250	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645532</a>
10	3000	825	50	aluminium		60/250	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645334</a>
10	3000	825	50	blanc		60/250	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645303</a>
10	3000	825	50	noir et d'or		60/250	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645310</a>
10	3000	825	50	noir		60/250	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 645327</a>

#### LUNGO LED suspendu

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
10	3000	825	24	aluminium		60/145/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645631</a>
10	3000	825	24	blanc		60/145/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645617</a>
10	3000	825	24	noir et d'or		60/145/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645624</a>
10	3000	825	24	noir		60/145/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645860</a>
10	3000	825	50	aluminium		60/145/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645297</a>
10	3000	825	50	blanc		60/145/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645266</a>
10	3000	825	50	noir et d'or		60/145/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645273</a>
10	3000	825	50	noir		60/145/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645280</a>
10	3000	825	24	aluminium		60/250/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645679</a>
10	3000	825	24	blanc		60/250/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645655</a>
10	3000	825	24	noir et d'or		60/250/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645662</a>
10	3000	825	24	noir		60/250/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645648</a>
10	3000	825	50	aluminium		60/250/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645853</a>
10	3000	825	50	blanc		60/250/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645341</a>

# LUNGO LED


## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
10	3000	825	50	noir et d'or		60/250/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645358</a>
10	3000	825	50	noir		60/250/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645365</a>
10	4000	970	50	noir	oui	60/250/1500	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 645891</a>


# LUNGO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



LUNGO 825lm 24D 250mm  
ALUMINIUM 830 (10W)



LUNGO 825lm 50D 145mm  
ALUMINIUM 830 (10W)

Date de création de la carte: 19 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 161/2019; 229/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl