



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	28.00; 45.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2050 - 3200
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	F; G
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc et d'or; noir et d'argent; noir et d'or
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie; suspendu
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø610/150; ø610/150/1500;
Garantie [années]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire PIATTO, d'un diamètre de 340 mm ou 610 mm, se distingue par son design élégant qui permet de l'utiliser dans différents arrangements. Les vasques minimalistes en aluminium, disponibles en série dans trois combinaisons de couleurs à la mode, souligneront le caractère de tout intérieur en créant un fort accent décoratif. Les options de montage en surface et suspendues permettent une variété d'applications. Le panneau LED intégré à économie d'énergie garantit une lumière de haute qualité et une utilisation sans problème à long terme. Des versions optionnelles avec détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR) et contrôle par protocole DALI sont disponibles pour augmenter l'efficacité énergétique et les performances des luminaires.

APPLICATION

Le luminaire PIATTO, léger, suspendu ou monté en surface, donnera de l'éclat aux pièces qui se distinguent par leur esthétique. Il peut être utilisé dans les lieux publics tels que les restaurants et les hôtels ainsi que dans les appartements privés.

PIATTO 610

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

PIATTO 610 en saillie

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Couleur du corps	Classe énergétique	Référence
28	3000	2050			blanc et d'or	G	>> 670022
28	4000	2200			blanc et d'or	F	>> 670053
28	3000	2050	oui		blanc et d'or	G	>> 670206
28	4000	2200	oui		blanc et d'or	F	>> 670237
28	3000	2050			noir et d'argent	G	>> 670015
28	4000	2200			noir et d'argent	F	>> 670046
28	3000	2050	oui		noir et d'argent	G	>> 670190
28	4000	2200	oui		noir et d'argent	F	>> 670220
28	3000	2050			noir et d'or	G	>> 670008
28	4000	2200			noir et d'or	F	>> 670039
28	3000	2050	oui		noir et d'or	G	>> 670183
28	4000	2200	oui		noir et d'or	F	>> 670213
45	3000	2950			blanc et d'or	G	>> 670084
45	4000	3200			blanc et d'or	G	>> 670114
45	3000	2950		oui	blanc et d'or	G	>> 670145
45	4000	3200		oui	blanc et d'or	G	>> 670176
45	3000	2950	oui		blanc et d'or	G	>> 670268
45	4000	3200	oui		blanc et d'or	G	>> 670299
45	3000	2950			noir et d'argent	G	>> 670077
45	4000	3200			noir et d'argent	G	>> 670107
45	3000	2950		oui	noir et d'argent	G	>> 670138
45	4000	3200		oui	noir et d'argent	G	>> 670169
45	3000	2950	oui		noir et d'argent	G	>> 670251
45	4000	3200	oui		noir et d'argent	G	>> 670282
45	3000	2950			noir et d'or	G	>> 654657
45	4000	3200			noir et d'or	G	>> 670091
45	3000	2950		oui	noir et d'or	G	>> 670121
45	4000	3200		oui	noir et d'or	G	>> 670152
45	3000	2950	oui		noir et d'or	G	>> 670244
45	4000	3200	oui		noir et d'or	G	>> 670275

PIATTO 610

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

PIATTO 610 suspendu

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Couleur du corps	Classe énergétique	Référence
28	3000	2050			blanc et d'or	G	>> 670336
28	4000	2200			blanc et d'or	F	>> 670374
28	3000	2050			noir et d'argent	G	>> 670312
28	4000	2200			noir et d'argent	F	>> 670367
28	3000	2050			noir et d'or	G	>> 670305
28	4000	2200			noir et d'or	F	>> 670343
28	3000	2050		oui	noir et d'or	G	>> 654718
45	3000	2950			blanc et d'or	G	>> 670404
45	4000	3200			blanc et d'or	G	>> 670435
45	3000	2950		oui	blanc et d'or	G	>> 670466
45	4000	3200		oui	blanc et d'or	G	>> 670497
45	3000	2950			noir et d'argent	G	>> 670398
45	4000	3200			noir et d'argent	G	>> 670428
45	3000	2950		oui	noir et d'argent	G	>> 670459
45	4000	3200		oui	noir et d'argent	G	>> 670480
45	3000	2950			noir et d'or	G	>> 670381
45	4000	3200			noir et d'or	G	>> 670411
45	3000	2950		oui	noir et d'or	G	>> 654664
45	4000	3200		oui	noir et d'or	G	>> 654671

Date de création de la carte: 03 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 220/2023; 83/2020