

COMPACT LED EVO P IP65

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	24.00 - 60.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2750 - 8100
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	C; D; E
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE; PRM
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	71/595/595/0;
Garantie [ans]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nouveau luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires et en placoplâtre. Il est équipé de panneaux LED à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin ou prismatique uniformément rétroéclairé pour assurer un taux d'éblouissement faible ($UGR \leq 19$)*. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur. * Le coefficient UGR est respecté pour une application typique du luminaire.

APPLICATION

Luminaire destiné à être utilisé à l'intérieur de locaux médicaux, de laboratoires et de locaux industriels (en particulier dans les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique). Il fonctionne comme une source de lumière principale et favorise le travail qui demande de la concentration. Ce luminaire est utilisé à la fois dans le cadre de nouveaux investissements et pour remplacer les luminaires traditionnels énergivores par des solutions à LED économes en énergie. Nous vous invitons à visiter le site web dédié au luminaire COMPACT LED!

COMPACT LED EVO P IP65

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

COMPACT LED EVO P IP65 24W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe de protection	Référence
24	3000	2750	OPALE		II	>> 631061
24	4000	2950	OPALE		II	>> 631078
24	3000	3300	PRM		II	>> 631085
24	4000	3550	PRM		II	>> 631092

COMPACT LED EVO P IP65 32W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe de protection	Référence
32	3000	3550	OPALE		II	>> 631269
32	4000	3800	OPALE		II	>> 631276
32	3000	4250	PRM		II	>> 631283
32	4000	4550	PRM	oui	II	>> 620805
32	4000	4550	PRM		II	>> 631290

COMPACT LED EVO P IP65 42W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe de protection	Référence
42	3000	4450	OPALE		II	>> 631146
42	4000	4800	OPALE		II	>> 631153
42	3000	5350	PRM		II	>> 631160
42	4000	5750	PRM		II	>> 631177

COMPACT LED EVO P IP65 52W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe de protection	Référence
52	3000	5050	OPALE		II	>> 631184
52	4000	5450	OPALE		II	>> 631191
52	3000	6100	PRM		II	>> 631207
52	4000	6550	PRM		II	>> 631214


COMPACT LED EVO P IP65 60W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe de protection	Référence
60	3000	6300	OPALE		I	>> 631221
60	4000	6750	OPALE		I	>> 631238
60	3000	7550	PRM		I	>> 631245
60	4000	8100	PRM		I	>> 631252


COMPACT LED EVO P IP65

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



COMPACT LED EVO P OPAL




COMPACT LED EVO P PRM

COMPACT LED EVO P IP65


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
998966	"Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM ""effet puits"""
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
998973	Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits"
904349	COMPACT LED EVO Protection de montage (plafond modulaire) / Suspension de sécurité (plafond modulaire)
630033	COMPACT LED EVO Clip pour plafonds KG (4 pcs) / Supports de montage pour plaques de plâtre (4 pcs)



"Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM ""effet puits"" (998966)



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)



Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998973)



COMPACT LED EVO Protection de montage (plafond modulaire) / Suspension de sécurité (plafond modulaire) (904349)



COMPACT LED EVO Clip pour plafonds KG (4 pcs) / Supports de montage pour plaques de plâtre (4 pcs) (630033)

Date de création de la carte: 08 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:62/2020