

# CALLISTO LED EVO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale [W]:	9.00; 15.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	960 - 1850
Température de couleur [K]:	3000; 4000
SDMC:	≤ 4
Classe énergétique:	D; E
Matériau du corps:	acier galvanisée
Matériau du diffuseur:	verre
Type de diffuseur:	OPALE; OPALE MAT
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	260/103; 305/103; 305/114; 365/103; 365/114; 420/103; 420/114;

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse élevée. Il a une base blanche et un vasque en verre fabriqué à la main à partir de verre triplex, qui disperse la lumière de manière uniforme. Le luminaire est équipé d'un système de nettoyage facile et d'un système simple de fixation du vasque à la base. Il a un aspect décoratif. Disponible en quatre diamètres et deux finitions : opaline et opaline matte.

## APPLICATION

Luminaire de surface, conçu pour une utilisation intérieure dans des salles représentatives et des passages (grandes salles de conférence, couloirs d'hôtel, bureaux), où les plafonniers à LED fonctionnent particulièrement bien. Il a été adapté pour un montage au plafond et au mur. Une large gamme de diamètres dans deux versions du vasque permet d'utiliser le même luminaire dans des pièces ayant des paramètres différents. Il convient comme source de lumière principale ou générale.

# CALLISTO LED EVO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### CALLISTO LED EVO 260

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
9	3000	1020	OPALE	260/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065729</a>
9	4000	1080	OPALE	260/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065743</a>
9	4000	1040	OPALE MAT	260/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065750</a>
9	3000	960	OPALE MAT	260/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065736</a>

### CALLISTO LED EVO 305

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
9	3000	1020	OPALE	305/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065767</a>
9	4000	1080	OPALE	305/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065781</a>
9	4000	1040	OPALE MAT	305/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065798</a>
9	3000	960	OPALE MAT	305/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065774</a>
15	3000	1750	OPALE	305/114	E	<a href="#">&gt;&gt; 065804</a>
15	4000	1850	OPALE	305/114	D	<a href="#">&gt;&gt; 065828</a>
15	3000	1650	OPALE MAT	305/114	E	<a href="#">&gt;&gt; 065811</a>
15	4000	1800	OPALE MAT	305/114	E	<a href="#">&gt;&gt; 065835</a>

### CALLISTO LED EVO 365

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
9	3000	1020	OPALE	365/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065842</a>
9	4000	1080	OPALE	365/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065866</a>
9	4000	1040	OPALE MAT	365/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065873</a>
9	3000	960	OPALE MAT	365/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065859</a>
15	3000	1750	OPALE	365/114	E	<a href="#">&gt;&gt; 065880</a>
15	4000	1850	OPALE	365/114	D	<a href="#">&gt;&gt; 065903</a>
15	3000	1650	OPALE MAT	365/114	E	<a href="#">&gt;&gt; 065897</a>
15	4000	1800	OPALE MAT	365/114	E	<a href="#">&gt;&gt; 065910</a>

### CALLISTO LED EVO 420

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
9	3000	1020	OPALE	420/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065927</a>
9	4000	1080	OPALE	420/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065941</a>
9	4000	1040	OPALE MAT	420/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065958</a>
9	3000	960	OPALE MAT	420/103	E	<a href="#">&gt;&gt; 065934</a>

# CALLISTO LED EVO


## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
15	3000	1750	OPALE	420/114	E	<a href="#">&gt;&gt; 065965</a>
15	4000	1850	OPALE	420/114	D	<a href="#">&gt;&gt; 065989</a>
15	3000	1650	OPALE MAT	420/114	E	<a href="#">&gt;&gt; 065972</a>
15	4000	1800	OPALE MAT	420/114	E	<a href="#">&gt;&gt; 065996</a>

# CALLISTO LED EVO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



CALLISTO LED

Date de création de la carte: 01 août 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:395/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl