QUEST PLUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

QUEST PLUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	23.00 - 200.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3600 - 28000
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5700
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70; >80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	B; C; D; E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	verre trempé
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PMMA
Optique:	matrice lenticulaire
Angle d'éclairage [°]:	30; 55; 120
Température de travail [° C]:	de -20 à +35; de -25 à +35; de -30 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un spot de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris (RAL 9006) et le support de montage est en acier peint en noir. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Il est équipé de matrices de lentilles avec 3 distributions de lumière différentes : symétrique (120 degrés) asymétrique étroite ASN (30 degrés) et asymétrique large ASW (55 degrés). Un support de montage, résistant à la corrosion, réglable de -160 à 165 degrés. Luminaire disponible en 2 versions de taille : M et L. Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur 0. 1 m et raccord rapide IP66. Versions disponibles sur demande : - avec commande DALI. Large gamme d'accessoires disponibles : filet de protection, support pour poteau ; support mural.

APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.

QUEST PLUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

QUEST PLUS LED 23W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffusion	Angle d'éclairage [°]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
23	4000	3600	asymétrique ASN	30	M	300/447/32	C	>> 557149
23	4000	3600	asymétrique ASW	55	M	300/447/32	C	>> 557163
23	4000	3750	symétrique	120	M	300/447/32	C	>> 557125

QUEST PLUS LED 35W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffusion	Angle d'éclairage [°]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
35	4000	5300	asymétrique ASN	30	M	300/447/32	D	>> 557507
35	4000	5300	asymétrique ASW	55	M	300/447/32	D	>> 557521
35	4000	5500	symétrique	120	M	300/447/32	C	>> 557484

QUEST PLUS LED 48W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffusion	Angle d'éclairage [°]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
48	4000	6800	asymétrique ASN	30	M	300/447/32	D	>> 557743
48	4000	6800	asymétrique ASW	55	M	300/447/32	D	>> 557767
48	4000	7000	symétrique	120	M	300/447/32	C	>> 557729

QUEST PLUS LED 58W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffusion	Angle d'éclairage [°]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
58	4000	9300	asymétrique ASN	30	M	300/447/32	C	>> 557989
58	4000	9300	asymétrique ASW	55	M	300/447/32	C	>> 558009
58	4000	9500	symétrique	120	M	300/447/32	C	>> 557965

QUEST PLUS LED 70W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffusion	Angle d'éclairage [°]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
70	4000	11000	asymétrique ASN	30	L	396/447/35	C	>> 558702
70	4000	11000	asymétrique ASW	55	L	396/447/35	C	>> 558726
70	4000	11350	symétrique	120	L	396/447/35	B	>> 558689

QUEST PLUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

QUEST PLUS LED 71W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffusion	Angle d'éclairage [°]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
71	4000	10600	asymétrique ASN	30	M	300/447/32	D	>> 558221
71	4000	10600	asymétrique ASW	55	M	300/447/32	D	>> 558245
71	4000	11000	symétrique	120	M	300/447/32	C	>> 558207

QUEST PLUS LED 96W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffusion	Angle d'éclairage [°]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
96	4000	13600	asymétrique ASN	30	M	300/447/32	D	>> 558467
96	4000	13600	asymétrique ASW	55	M	300/447/32	D	>> 558481
96	4000	14000	symétrique	120	M	300/447/32	C	>> 558443

QUEST PLUS LED 97W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffusion	Angle d'éclairage [°]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
97	4000	14800	asymétrique ASN	30	L	396/447/35	C	>> 558948
97	4000	14800	asymétrique ASW	55	L	396/447/35	C	>> 558962
97	4000	15100	symétrique	120	L	396/447/35	C	>> 558924

QUEST PLUS LED 144W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffusion	Angle d'éclairage [°]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
144	4000	20300	asymétrique ASN	30	L	396/447/35	C	>> 559303
144	4000	20300	asymétrique ASW	55	L	396/447/35	C	>> 559327
144	4000	21000	symétrique	120	L	396/447/35	C	>> 559280

QUEST PLUS LED 200W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffusion	Angle d'éclairage [°]	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
200	3000	25100	asymétrique ASW	55	L	396/447/35	E	>> 554896
200	5700	27000	asymétrique ASN	30	L	396/447/35	D	>> 396557
200	5700	27000	asymétrique ASW	55	L	396/447/35	D	>> 396564
200	5700	28000	symétrique	120	L	396/447/35	D	>> 396540

QUEST PLUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



QUEST PLUS LED ASN



QUEST PLUS LED ASW



QUEST PLUS LED SM

QUEST PLUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
559907	QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006
559938	QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006
559921	QUEST PLUS LED M / L Zinc / support galvanisé pour mât
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68



QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006 (559938)



QUEST PLUS LED M / L Zinc / support galvanisé pour mât (559921)

Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 (16000507)

Date de création de la carte: 05 mars 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 64/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl