



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W]:	36.00 - 57.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4400 - 7320
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 5
Classe énergétique:	D; E
Matériau du corps du luminaire:	PC
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	MAT; transparent
Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80
Garantie [ans]:	3

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ATLAS LED est un luminaire à LED avec un très haut degré de protection (IP65) et une résistance aux chocs élevée (IK09). Il utilise une solution éprouvée basée sur l'intégration du vasque avec le panneau à LED. Le luminaire présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-50 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps du luminaire et le couvercle sont résistants au rayonnement UV.

## APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour les installations industrielles, les entrepôts, les parkings (souterrains et à plusieurs niveaux), les terminaux de transport, les passages souterrains, les installations sportives. Sa conception est adaptée au montage en applique et suspendu. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce luminaire avec des machines comportant des pièces mobiles. Luminaire destiné aux zones grand public intérieures - locaux et zones de stockage, ainsi qu'entrepôts frigorifiques couverts par les tableaux 5.4 et 5.5 de la norme EN12464 ; aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464 ; aux parkings et comme éclairage pour les infrastructures ferroviaires couvertes par les tableaux 5.34 et 5.53 de la norme EN12464, à l'exclusion des billetteries et des comptoirs à bagages, des guichets, des salles d'attente, des halls d'entrée et des halls de gare.

# ATLAS LED

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

#### ATLAS LED 36W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
36	4000	4400	MAT	1152/85/80	E	<a href="#">&gt;&gt; 952043</a>
36	4000	4500	transparent	1152/85/80	E	<a href="#">&gt;&gt; 952005</a>

#### ATLAS LED 44W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
44	4000	5620	MAT	1152/85/80	E	<a href="#">&gt;&gt; 657399</a>
44	4000	5850	transparent	1152/85/80	D	<a href="#">&gt;&gt; 657351</a>

#### ATLAS LED 47W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
47	4000	6000	transparent	1432/85/80	E	<a href="#">&gt;&gt; 952012</a>


#### ATLAS LED 57W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
57	4000	7020	MAT	1432/85/80	E	<a href="#">&gt;&gt; 657405</a>
57	4000	7320	transparent	1432/85/80	E	<a href="#">&gt;&gt; 657368</a>

# ATLAS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE




ATLAS LED

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
907913	TYTAN - grille de protection 1152mm
907920	TYTAN - Grille de protection 1432 mm
952029	ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 - module d'éclairage
952036	ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 - module d'éclairage
952074	ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT - module d'éclairage
952067	ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT - module d'éclairage
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
80000378	Presse-étoupe PG 13.5 Tytan PA 6.6 gris avec écrou
	ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT - module d'éclairage
	ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 - module d'éclairage
	ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT - module d'éclairage
	ATLAS LED 1450mm 7320lm 840 - module d'éclairage

# ATLAS LED

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED.  
INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



TYTAN - grille de protection  
1152mm (907913)



TYTAN - Grille de protection 1432  
mm (907920)



ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 -  
module d'éclairage (952029)



ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 -  
module d'éclairage (952036)



ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT  
- module d'éclairage (952074)



ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT  
- module d'éclairage (952067)



Divers presse-étoupe gris M20 \* 1.5  
IP68 (16000507)



Bouchon presse-étoupe M16. divers  
PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)



ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT  
- module d'éclairage (657412)



ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 -  
module d'éclairage (657375)



ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT  
- module d'éclairage (657429)



ATLAS LED 1450mm 7320lm 840 -  
module d'éclairage (657382)

Date de création de la carte: 23 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 83/2019