

CORONA BASIC LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	33.00 - 62.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5050 - 8600
Température de couleur [K]:	4000; 5700
SDMC:	≤ 3
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	I; II
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	PP+FG; aluminium
Matériau du diffuseur:	PC
Matériel optique:	PC
Optique:	matrice lenticulaire
Méthode de montage:	latéral, maximal
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	580/255/125;
Garantie [années]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre (GF), poignée en aluminium. Des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC) grâce auxquelles il est possible d'obtenir une distribution lumineuse satisfaisant aux classes d'éclairage spécifiées dans la norme PN-EN 13201 ont été utilisées dans ce luminaire. Le luminaire se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée, réglable par incréments de 5 degrés permet la régulation entre de 0° à +15° (en haut, sur poteau) ; -15° à 0° (latéral, sur flèche). Couleur du luminaire : gris (RAL 7035). Équipé en standard d'une protection contre les surtensions (SP10 kV). Versions disponibles :- avec câble H07RN-F de longueur 0, 7 m équipé d'un raccord rapide IP66.

APPLICATION

Luminaire routier pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.

CORONA BASIC LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

CORONA BASIC LED

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe de protection	Classe énergétique	Référence
33	4000	5050	I	C	>> 549793
33	4000	5050	II	C	>> 549762
33	5700	5050	I	C	>> 549915
33	5700	5050	II	C	>> 549885
48	4000	6900	I	C	>> 549809
48	4000	6900	II	C	>> 549779
48	5700	6900	I	C	>> 549922
48	5700	6900	II	C	>> 549892
62	4000	8600	I	C	>> 549816
62	4000	8600	II	C	>> 549786
62	5700	8600	I	C	>> 549939
62	5700	8600	II	C	>> 549908


CORONA BASIC LED avec fil

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe de protection	Classe énergétique	Référence
33	4000	5050	I	C	>> 549854
33	4000	5050	II	C	>> 549823
33	5700	5050	I	C	>> 549977
33	5700	5050	II	C	>> 549946
48	4000	6900	I	C	>> 549861
48	4000	6900	II	C	>> 549830
48	5700	6900	I	C	>> 549984
48	5700	6900	II	C	>> 549953
62	4000	8600	I	C	>> 549878
62	4000	8600	II	C	>> 549847
62	5700	8600	I	C	>> 549991
62	5700	8600	II	C	>> 549960

CORONA BASIC LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



CORONA BASIC LED

CORONA BASIC LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
UL00141	POIGNEE DE MONTAGE 76MM
	SUPPORT MURAL - galvanisé
	SUPPORT MURAL - gris



POIGNEE DE MONTAGE
76MM (UL00141)



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)

Date de création de la carte: 26 janvier 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:101/2019